

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	T 6222E
Voltagem/Frequência Nominal	208-230 V 60 Hz
Código de Engenharia	116KD80

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-22		
3 Voltagem e frequência nominal	208-230 / 60	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-15°C à 10°C	(5°F à 50°F)	
5 Tipo de Motor	CSCR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	21.7	[kgf/cm ²] (309 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	24.2	[kgf/cm ²] (344 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1	[hp]
2 Deslocamento	20.44	[cm ³] (1.247 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	36.990	
2.2 Curso [mm]	19.030	
3 Carga de óleo	550	[ml] (18.60 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ALQUILB / ISO46	
4 Peso (com carga de óleo)	17.2	[kg] (37.92 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	208-230 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Voltage Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	3ARR3B6V3	
3 Capacitor de Partida	43-53(330)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	15(450)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	T0335/C9	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	9.68	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	1.97	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	34.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	7.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	UL	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @208V60Hz			ASHRAEHBP46 Forçada		Temperatura de evaporação 7.2°C (44.96°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
10400	2621	3047	1426	6.90	64.23	7.29	1.84	2.14	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @208V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	4077	1027	1195	629	2.98	21.38	6.50	1.64	1.90
-10	(+14)	5164	1301	1513	730	3.50	27.24	7.05	1.78	2.07
-5	(+23)	6403	1614	1876	826	3.98	33.94	7.73	1.95	2.27
0	(+32)	7779	1960	2280	916	4.41	41.45	8.49	2.14	2.49
+5	(+41)	9278	2338	2719	1000	4.79	49.74	9.29	2.34	2.72
+10	(+50)	10883	2743	3189	1078	5.13	58.80	10.09	2.54	2.96

CONDIÇÕES DE TESTE: @208V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	3878	977	1136	670	3.26	21.78	5.78	1.46	1.69
-10	(+14)	4784	1206	1402	783	3.80	26.95	6.12	1.54	1.79
-5	(+23)	5904	1488	1730	888	4.29	33.40	6.65	1.67	1.95
0	(+32)	7222	1820	2116	987	4.76	41.10	7.32	1.84	2.14
+5	(+41)	8723	2198	2556	1079	5.18	50.02	8.09	2.04	2.37
+10	(+50)	10394	2619	3046	1164	5.57	60.15	8.92	2.25	2.61

CONDIÇÕES DE TESTE: @208V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	3680	927	1078	714	3.56	22.19	5.14	1.29	1.51
-10	(+14)	4405	1110	1291	838	4.11	26.72	5.28	1.33	1.55
-5	(+23)	5405	1362	1584	954	4.63	32.96	5.67	1.43	1.66
0	(+32)	6664	1679	1953	1062	5.12	40.90	6.27	1.58	1.84
+5	(+41)	8169	2059	2394	1162	5.59	50.51	7.02	1.77	2.06
+10	(+50)	9904	2496	2902	1254	6.03	61.76	7.90	1.99	2.32

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@208V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+ 5)	4770	1202	1398	760	3.49	25.01	6.30	1.59	1.84
-10	(+14)	6041	1522	1770	872	4.10	31.87	6.91	1.74	2.03
-5	(+23)	7491	1888	2195	978	4.66	39.71	7.64	1.93	2.24
0	(+32)	9102	2294	2667	1078	5.16	48.50	8.45	2.13	2.48
+5	(+41)	10855	2735	3181	1171	5.61	58.20	9.29	2.34	2.72
+10	(+50)	12733	3209	3731	1257	6.00	68.79	10.12	2.55	2.97

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@208V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+ 5)	4538	1144	1330	811	3.82	25.49	5.59	1.41	1.64
-10	(+14)	5597	1411	1640	935	4.44	31.53	5.99	1.51	1.76
-5	(+23)	6907	1741	2024	1052	5.03	39.08	6.57	1.65	1.92
0	(+32)	8449	2129	2476	1162	5.57	48.08	7.28	1.83	2.13
+5	(+41)	10206	2572	2991	1264	6.06	58.53	8.08	2.04	2.37
+10	(+50)	12160	3064	3563	1358	6.52	70.37	8.94	2.25	2.62

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@208V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+ 5)	4306	1085	1262	865	4.16	25.96	4.97	1.25	1.46
-10	(+14)	5153	1299	1510	1001	4.80	31.26	5.17	1.30	1.51
-5	(+23)	6323	1593	1853	1129	5.41	38.56	5.60	1.41	1.64
0	(+32)	7797	1965	2285	1249	5.99	47.85	6.23	1.57	1.83
+5	(+41)	9557	2408	2801	1361	6.54	59.09	7.02	1.77	2.06
+10	(+50)	11587	2920	3395	1464	7.05	72.25	7.92	2.00	2.32

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	6.42 +0.08/+0.00	[mm]	(0.253" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Vertical		
3.3 PROCESSO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		