

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>J 2192GK</b>
Voltagem/Frequência Nominal	<b>208-230 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>963AD01</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LÍMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-404A		
3 Voltagem e frequência nominal	208-230 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-40°C à -10°C	(-40°F à 14°F)	
5 Tipo de Motor	CSCR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	25.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	28.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (408 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	11/4	[hp]
2 Deslocamento	26.11	[cm <sup>3</sup> ] (1.593 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	41.770	
2.2 Curso [mm]	19.066	
3 Carga de óleo	890	[ml] (30.10 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	21.8	[kg] (48.06 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 à 4.27 psig)

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	208-230 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Voltage Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	3ARR3B3AV3	
3 Capacitor de Partida	88-108(330)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	20(450)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	3HM198-105	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	5.66	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	1.21	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	40.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	5.40	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	UL	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b>		
					(Temperatura de condensação)	<b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
3848	970	1128	864	4.81	26.09	4.45	1.12	1.30

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40 (-40)</b>	1471	371	431	524	2.56	9.89	2.77	0.70	0.81
<b>-35 (-31)</b>	2405	606	705	629	3.07	16.22	3.83	0.97	1.12
<b>-30 (-22)</b>	3402	857	997	724	3.55	23.02	4.73	1.19	1.39
<b>-25 (-13)</b>	4473	1127	1311	814	4.02	30.39	5.51	1.39	1.61
<b>-20 (- 4)</b>	5629	1418	1649	906	4.47	38.44	6.19	1.56	1.81
<b>-15 (+ 5)</b>	6880	1734	2016	1004	4.92	47.27	6.82	1.72	2.00
<b>-10 (+14)</b>	8238	2076	2414	1113	5.35	57.00	7.43	1.87	2.18

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40 (-40)</b>	974	246	286	396	1.94	6.53	2.45	0.62	0.72
<b>-35 (-31)</b>	1885	475	552	546	2.64	12.69	3.42	0.86	1.00
<b>-30 (-22)</b>	2876	725	843	683	3.32	19.42	4.23	1.07	1.24
<b>-25 (-13)</b>	3957	997	1160	811	3.97	26.83	4.91	1.24	1.44
<b>-20 (- 4)</b>	5140	1295	1506	936	4.59	35.03	5.50	1.39	1.61
<b>-15 (+ 5)</b>	6434	1621	1885	1064	5.20	44.12	6.03	1.52	1.77
<b>-10 (+14)</b>	7851	1978	2301	1200	5.79	54.20	6.53	1.65	1.91

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>55°C (+131°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40 (-40)</b>	478	120	140	268	1.31	3.20	1.91	0.48	0.56
<b>-35 (-31)</b>	1366	344	400	463	2.22	9.18	2.85	0.72	0.84
<b>-30 (-22)</b>	2351	592	689	641	3.08	15.84	3.63	0.92	1.06
<b>-25 (-13)</b>	3442	867	1009	807	3.91	23.29	4.28	1.08	1.25
<b>-20 (- 4)</b>	4651	1172	1363	967	4.72	31.63	4.83	1.22	1.42
<b>-15 (+ 5)</b>	5988	1509	1755	1125	5.49	40.98	5.33	1.34	1.56
<b>-10 (+14)</b>	7464	1881	2187	1287	6.24	51.42	5.79	1.46	1.70

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@200V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-40 (-40)	1721	434	504	614	3.00	11.57	2.77	0.70	0.81	
-35 (-31)	2814	709	825	736	3.58	18.98	3.83	0.97	1.12	
-30 (-22)	3980	1003	1166	847	4.15	26.93	4.73	1.19	1.39	
-25 (-13)	5233	1319	1533	953	4.70	35.55	5.51	1.39	1.61	
-20 (- 4)	6586	1660	1930	1060	5.23	44.97	6.19	1.56	1.81	
-15 (+ 5)	8050	2029	2359	1174	5.75	55.31	6.82	1.72	2.00	
-10 (+14)	9639	2429	2824	1302	6.26	66.68	7.43	1.87	2.18	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@200V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-40 (-40)	1140	287	334	464	2.27	7.64	2.45	0.62	0.72	
-35 (-31)	2206	556	646	639	3.09	14.85	3.42	0.86	1.00	
-30 (-22)	3365	848	986	799	3.88	22.72	4.23	1.07	1.24	
-25 (-13)	4630	1167	1357	949	4.64	31.39	4.91	1.24	1.44	
-20 (- 4)	6013	1515	1762	1095	5.37	40.98	5.50	1.39	1.61	
-15 (+ 5)	7528	1897	2206	1245	6.09	51.62	6.03	1.52	1.77	
-10 (+14)	9186	2315	2692	1404	6.78	63.42	6.53	1.65	1.91	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@200V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-40 (-40)	559	141	164	314	1.54	3.74	1.91	0.48	0.56	
-35 (-31)	1598	403	468	542	2.60	10.74	2.85	0.72	0.84	
-30 (-22)	2750	693	806	750	3.61	18.53	3.63	0.92	1.06	
-25 (-13)	4027	1015	1180	944	4.58	27.25	4.28	1.08	1.25	
-20 (- 4)	5441	1371	1594	1131	5.52	37.01	4.83	1.22	1.42	
-15 (+ 5)	7006	1765	2053	1316	6.42	47.94	5.33	1.34	1.56	
-10 (+14)	8733	2201	2559	1506	7.30	60.17	5.79	1.46	1.70	

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Grande		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	12.77 +0.08/+0.00	[mm]	(0.503" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	8 +0.07/+0.00	[mm]	(0.315" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo J		
3.3 PROCESSO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		