

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	EG 75HLR
Voltagem/Frequência Nominal	220-240 V 50-60 Hz
Código de Engenharia	513700303

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LÍMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	220-240 / 50-60	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa-Média Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à -5°C	(-31°F à 23°F)	
5 Tipo de Motor	RSIR-CSIR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	187 à 242 V	
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	187 à 242 V	
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	16.2	[kgf/cm ²] (230 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	20.6	[kgf/cm ²] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/4	[hp]
2 Deslocamento	6.76	[cm ³] (0.413 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	22.500	
2.2 Curso [mm]	17.000	
3 Carga de óleo	280	[ml] (9.47 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO10	
4 Peso (com carga de óleo)	11.2	[kg] (24.69 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	220-240 V 50-60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	213516159/213516353	
3 Capacitor de Partida	64-77(220)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM319KFBYY-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	43.10	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	10.35	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50/60 Hz)	12.80/11.90	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50/60 Hz)	1.70/1.50	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	IRAM - TUV - VDE	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação		-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)	
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
684	172	200	141	1.08	3.89	4.87	1.23	1.43

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V60Hz			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação		-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)	
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
805	203	236	161	1.04	4.57	5.00	1.26	1.47

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	385	97	113	96	0.98	2.18	4.01	1.01	1.18
-30	(-22)	502	127	147	112	1.01	2.84	4.52	1.14	1.32
-25	(-13)	667	168	195	129	1.05	3.79	5.19	1.31	1.52
-20	(- 4)	878	221	257	146	1.09	4.99	5.99	1.51	1.76
-15	(+ 5)	1131	285	331	163	1.14	6.46	6.90	1.74	2.02
-10	(+14)	1425	359	418	180	1.20	8.17	7.88	1.99	2.31
-5	(+23)	1757	443	515	198	1.26	10.11	8.91	2.24	2.61

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	338	85	99	96	0.98	1.91	3.52	0.89	1.03
-30	(-22)	460	116	135	115	1.02	2.61	4.03	1.02	1.18
-25	(-13)	619	156	181	134	1.06	3.51	4.63	1.17	1.36
-20	(- 4)	812	205	238	154	1.11	4.62	5.28	1.33	1.55
-15	(+ 5)	1036	261	304	174	1.18	5.91	5.97	1.50	1.75
-10	(+14)	1290	325	378	194	1.25	7.39	6.65	1.68	1.95
-5	(+23)	1570	396	460	215	1.32	9.03	7.31	1.84	2.14

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
@220V50Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	255	64	75	89	0.97	1.44	2.88	0.72	0.84	
-30 (-22)	397	100	116	113	1.01	2.25	3.46	0.87	1.01	
-25 (-13)	564	142	165	137	1.07	3.20	4.06	1.02	1.19	
-20 (- 4)	754	190	221	162	1.14	4.29	4.65	1.17	1.36	
-15 (+ 5)	965	243	283	187	1.22	5.51	5.18	1.31	1.52	
-10 (+14)	1193	301	350	213	1.31	6.83	5.65	1.42	1.65	
-5 (+23)	1437	362	421	239	1.41	8.27	6.00	1.51	1.76	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	410	103	120	102	0.87	2.32	4.00	1.01	1.17	
-30 (-22)	572	144	168	124	0.92	3.24	4.63	1.17	1.36	
-25 (-13)	778	196	228	147	1.00	4.42	5.32	1.34	1.56	
-20 (- 4)	1030	260	302	170	1.09	5.86	6.05	1.53	1.77	
-15 (+ 5)	1332	336	390	195	1.19	7.60	6.84	1.72	2.01	
-10 (+14)	1685	425	494	219	1.29	9.66	7.69	1.94	2.25	
-5 (+23)	2093	527	613	244	1.39	12.04	8.58	2.16	2.52	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	352	89	103	103	0.88	1.99	3.45	0.87	1.01	
-30 (-22)	508	128	149	125	0.93	2.88	4.05	1.02	1.19	
-25 (-13)	707	178	207	151	1.01	4.01	4.67	1.18	1.37	
-20 (- 4)	952	240	279	178	1.11	5.42	5.32	1.34	1.56	
-15 (+ 5)	1244	313	364	207	1.22	7.10	5.98	1.51	1.75	
-10 (+14)	1587	400	465	238	1.34	9.09	6.68	1.68	1.96	
-5 (+23)	1983	500	581	269	1.47	11.41	7.39	1.86	2.17	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE: @220V60Hz		ASHRAE32 Estático			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	290	73	85	96	0.85	1.64	3.02	0.76	0.88
-30	(-22)	433	109	127	122	0.91	2.45	3.55	0.89	1.04
-25	(-13)	618	156	181	152	1.01	3.51	4.07	1.03	1.19
-20	(- 4)	847	213	248	185	1.13	4.82	4.58	1.15	1.34
-15	(+ 5)	1123	283	329	221	1.28	6.41	5.09	1.28	1.49
-10	(+14)	1448	365	424	259	1.44	8.30	5.59	1.41	1.64
-5	(+23)	1826	460	535	300	1.61	10.50	6.08	1.53	1.78

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Pequena EG/F/AMEM Versão 2		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	8.2 +0.12/-0.08	[mm]	(0.323" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo		
3.2 DESCARGA	4.94 +0.08/-0.08	[mm]	(0.194" +0.003"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Reto		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		