

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	<b>J 6220Z</b>
Voltage / Frecuencia nominal	<b>115 V 60 Hz</b>
Código de Ingeniería	<b>164HG01</b>

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	115 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-15°C para 10°C	(5°F para 50°F)	
5 Tipo de motor	CSIR		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima presión/temperatura de condensación			
9.1 Operación (gauge)	16.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (230 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (gauge)	20.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1	[hp]
2 Desplazamiento	26.11	[cm <sup>3</sup> ] (1.593 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	41.770	
2.2 Curso [mm]	19.066	
3 Carga de aceite	890	[ml] (30.10 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	20.25	[kg] (44.64 lb.)
5 Carga de nitrógeno	0.2 para 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 para 4.27 psig)

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	115 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Voltage Relay	
2.1 Dispositivo de Arranque	3ARR3B2L3	
3 Capacitor de Arranque	340-408(110)	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	CRA39009-3031	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	3.06	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	0.46	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	70.00	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	13.40	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	UL	

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			<b>ASHRAEHBP46</b> <b>Forzada</b>		Temperatura de evaporación <b>7.2°C (44.96°F)</b> (Temp. de condensación <b>54.4°C (129.92°F)</b> )				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
10169	2563	2980	1250	13.35	65.93	8.14	2.05	2.39	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	3918	987	1148	605	10.14	21.22	6.45	1.62	1.89
-10	(+14)	4851	1222	1421	670	10.44	26.32	7.27	1.83	2.13
-5	(+23)	6149	1550	1802	730	10.75	33.47	8.44	2.13	2.47
0	(+32)	7814	1969	2290	786	11.07	42.73	9.94	2.50	2.91
+5	(+41)	9844	2481	2885	837	11.41	54.16	11.75	2.96	3.44
+10	(+50)	12240	3085	3587	883	11.77	67.79	13.86	3.49	4.06

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	3287	828	963	606	10.09	19.16	5.45	1.37	1.60
-10	(+14)	4321	1089	1266	691	10.54	25.35	6.26	1.58	1.83
-5	(+23)	5605	1412	1642	773	11.02	33.04	7.23	1.82	2.12
0	(+32)	7141	1799	2092	852	11.53	42.29	8.35	2.10	2.45
+5	(+41)	8928	2250	2616	929	12.06	53.15	9.60	2.42	2.81
+10	(+50)	10965	2763	3213	1003	12.63	65.66	10.96	2.76	3.21

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	2638	665	773	607	10.05	16.83	4.35	1.10	1.28
-10	(+14)	3767	949	1104	713	10.66	24.09	5.26	1.33	1.54
-5	(+23)	5032	1268	1475	818	11.31	32.31	6.15	1.55	1.80
0	(+32)	6434	1621	1885	922	12.00	41.53	7.00	1.77	2.05
+5	(+41)	7972	2009	2336	1025	12.74	51.81	7.80	1.97	2.29
+10	(+50)	9646	2431	2827	1128	13.53	63.20	8.52	2.15	2.50

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		ASHRAE46			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@115V60Hz		Forzada								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-15 (+5)	4584	1155	1343	724	10.35	24.82	6.31	1.59	1.85	
-10 (+14)	5676	1430	1663	796	10.65	30.79	7.15	1.80	2.10	
-5 (+23)	7195	1813	2108	863	10.97	39.16	8.35	2.10	2.45	
0 (+32)	9142	2304	2679	925	11.30	50.00	9.88	2.49	2.90	
+5 (+41)	11517	2902	3375	981	11.64	63.36	11.73	2.96	3.44	
+10 (+50)	14321	3609	4196	1033	12.01	79.31	13.86	3.49	4.06	

CONDICIONES DE PRUEBA:		ASHRAE46			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@115V60Hz		Forzada								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-15 (+5)	3846	969	1127	729	10.30	22.41	5.30	1.33	1.55	
-10 (+14)	5055	1274	1481	824	10.76	29.66	6.14	1.55	1.80	
-5 (+23)	6558	1653	1922	915	11.25	38.66	7.15	1.80	2.09	
0 (+32)	8355	2106	2448	1003	11.76	49.48	8.31	2.09	2.43	
+5 (+41)	10446	2632	3061	1088	12.31	62.18	9.59	2.42	2.81	
+10 (+50)	12830	3233	3759	1170	12.89	76.83	10.99	2.77	3.22	

CONDICIONES DE PRUEBA:		ASHRAE46			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@115V60Hz		Forzada								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-15 (+5)	3087	778	904	734	10.25	19.69	4.21	1.06	1.23	
-10 (+14)	4407	1111	1291	852	10.87	28.19	5.15	1.30	1.51	
-5 (+23)	5888	1484	1725	969	11.54	37.81	6.08	1.53	1.78	
0 (+32)	7528	1897	2206	1084	12.25	48.60	6.97	1.76	2.04	
+5 (+41)	9327	2351	2733	1199	13.00	60.62	7.80	1.97	2.29	
+10 (+50)	11287	2844	3307	1313	13.80	73.95	8.57	2.16	2.51	

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Grande		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	8 +0.07/+0.00	[mm]	(0.315" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo J		
3.3 PROCESO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		