

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	J 9226GS
Voltagem/Frequencia Nominal	380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz
Código de Engenharia	968LM01

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-404A		
3 Voltagem e frequência nominal	380-420 / 50	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-20°C à 0°C	(-4°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	3PHASE		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	25.7	[kgf/cm ²] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	28.7	[kgf/cm ²] (408 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1+	[hp]
2 Deslocamento	21.71	[cm ³] (1.325 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	38.087	
2.2 Curso [mm]	19.066	
3 Carga de óleo	890	[ml] (30.10 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	19.1	[kg] (42.11 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	3PHASE	
2.1 Dispositivo de Partida		
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	31HM26-36	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	9.33	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	9.33	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação		

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @380V50Hz			ASHRAEHBP46 Forçada		Temperatura de evaporação 7.2°C (44.96°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
11086	2794	3248	1300	2.40	91.27	8.53	2.15	2.50

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @380V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	4936	1244	1446	749	1.39	31.34	6.59	1.66	1.93
-15	(+ 5)	6295	1586	1845	819	1.50	40.18	7.69	1.94	2.25
-10	(+14)	7958	2005	2332	885	1.61	51.11	9.00	2.27	2.64
-5	(+23)	9926	2501	2909	946	1.71	64.23	10.49	2.64	3.08
0	(+32)	12200	3075	3575	1002	1.82	79.64	12.17	3.07	3.57
+5	(+41)	14781	3725	4331	1052	1.93	97.44	14.02	3.53	4.11
+10	(+50)	17667	4452	5177	1096	2.06	117.73	16.01	4.03	4.69

CONDIÇÕES DE TESTE: @380V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	4124	1039	1208	754	1.38	28.88	5.48	1.38	1.60
-15	(+ 5)	5339	1345	1564	843	1.54	37.63	6.33	1.60	1.86
-10	(+14)	6807	1715	1995	929	1.69	48.32	7.32	1.84	2.15
-5	(+23)	8530	2149	2499	1011	1.83	61.04	8.43	2.12	2.47
0	(+32)	10506	2648	3079	1090	1.98	75.89	9.65	2.43	2.83
+5	(+41)	12738	3210	3732	1164	2.13	92.98	10.96	2.76	3.21
+10	(+50)	15224	3836	4461	1234	2.28	112.40	12.35	3.11	3.62

CONDIÇÕES DE TESTE: @380V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	3279	826	961	759	1.36	25.79	4.32	1.09	1.27
-15	(+ 5)	4342	1094	1272	867	1.57	34.38	5.01	1.26	1.47
-10	(+14)	5607	1413	1643	974	1.77	44.74	5.76	1.45	1.69
-5	(+23)	7075	1783	2073	1079	1.96	56.98	6.56	1.65	1.92
0	(+32)	8745	2204	2563	1181	2.15	71.19	7.40	1.86	2.17
+5	(+41)	10619	2676	3112	1280	2.34	87.49	8.26	2.08	2.42
+10	(+50)	12697	3200	3720	1376	2.53	105.96	9.13	2.30	2.68

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@380V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-20 (- 4)	5775	1455	1692	876	1.63	36.67	6.59	1.66	1.93	
-15 (+ 5)	7365	1856	2158	958	1.76	47.01	7.69	1.94	2.25	
-10 (+14)	9311	2346	2728	1035	1.88	59.80	9.00	2.27	2.64	
-5 (+23)	11614	2927	3403	1107	2.00	75.15	10.50	2.64	3.08	
0 (+32)	14275	3597	4183	1172	2.13	93.18	12.18	3.07	3.57	
+5 (+41)	17293	4358	5067	1230	2.28	114.00	14.03	3.53	4.11	
+10 (+50)	20669	5209	6057	1279	2.46	137.74	16.04	4.04	4.70	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@380V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-20 (- 4)	4825	1216	1414	882	1.61	33.79	5.48	1.38	1.60	
-15 (+ 5)	6247	1574	1830	986	1.80	44.03	6.33	1.60	1.86	
-10 (+14)	7965	2007	2334	1087	1.97	56.53	7.32	1.84	2.15	
-5 (+23)	9980	2515	2924	1183	2.14	71.41	8.43	2.12	2.47	
0 (+32)	12292	3098	3602	1275	2.32	88.79	9.65	2.43	2.83	
+5 (+41)	14902	3755	4367	1361	2.51	108.78	10.97	2.76	3.21	
+10 (+50)	17811	4488	5219	1441	2.73	131.51	12.38	3.12	3.63	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@380V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-20 (- 4)	3836	967	1124	888	1.59	30.17	4.32	1.09	1.27	
-15 (+ 5)	5080	1280	1489	1014	1.84	40.22	5.01	1.26	1.47	
-10 (+14)	6561	1653	1922	1140	2.07	52.34	5.76	1.45	1.69	
-5 (+23)	8278	2086	2426	1262	2.29	66.66	6.56	1.65	1.92	
0 (+32)	10232	2579	2998	1382	2.52	83.30	7.40	1.86	2.17	
+5 (+41)	12425	3131	3641	1497	2.76	102.37	8.27	2.08	2.42	
+10 (+50)	14856	3744	4353	1608	3.02	123.99	9.16	2.31	2.68	

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Grande		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	8 +0.07/+0.00	[mm]	(0.315" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo J		
3.3 PROCESSO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		