

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	NB 6165GK
Voltagem/Frequencia Nominal	115 V 60 Hz
Código de Engenharia	994NG71

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-404A		
3 Voltagem e frequência nominal	115 / 60	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-20°C à 0°C	(-4°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	CSIR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	25.7	[kgf/cm ²] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	28.7	[kgf/cm ²] (408 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/4+	[hp]
2 Deslocamento	6.05	[cm ³] (0.369 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	21.996	
2.2 Curso [mm]	15.920	
3 Carga de óleo	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	10.43	[kg] (22.99 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	MTRPH-63	
3 Capacitor de Partida	145-175(165)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	T0538/G9	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	7.30	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	1.20	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	29.75	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	6.80	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	UL	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @100V50Hz			ASHRAEHBP46 Forçada		Temperatura de evaporação 7.2°C (44.96°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
2807	707	823	517	6.05	23.11	5.43	1.37	1.59

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @100V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20 (- 4)	1289	325	378	286	4.59	8.18	4.51	1.14	1.32
-15 (+ 5)	1589	400	466	315	4.75	10.14	5.05	1.27	1.48
-10 (+14)	1959	494	574	345	4.94	12.58	5.68	1.43	1.66
-5 (+23)	2400	605	703	376	5.13	15.53	6.38	1.61	1.87
0 (+32)	2911	734	853	408	5.34	19.00	7.14	1.80	2.09
+5 (+41)	3493	880	1023	441	5.55	23.03	7.92	2.00	2.32
+10 (+50)	4145	1045	1215	475	5.77	27.63	8.73	2.20	2.56

CONDIÇÕES DE TESTE: @100V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20 (- 4)	1106	279	324	290	4.62	7.75	3.81	0.96	1.12
-15 (+ 5)	1378	347	404	323	4.79	9.72	4.27	1.08	1.25
-10 (+14)	1710	431	501	357	4.99	12.14	4.79	1.21	1.40
-5 (+23)	2100	529	615	393	5.22	15.03	5.35	1.35	1.57
0 (+32)	2549	642	747	430	5.47	18.41	5.93	1.49	1.74
+5 (+41)	3057	770	896	469	5.73	22.31	6.52	1.64	1.91
+10 (+50)	3623	913	1062	509	6.01	26.75	7.09	1.79	2.08

CONDIÇÕES DE TESTE: @100V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20 (- 4)	915	231	268	295	4.65	7.20	3.10	0.78	0.91
-15 (+ 5)	1159	292	340	331	4.83	9.18	3.50	0.88	1.02
-10 (+14)	1450	365	425	370	5.05	11.57	3.92	0.99	1.15
-5 (+23)	1787	450	524	410	5.31	14.39	4.36	1.10	1.28
0 (+32)	2172	547	636	453	5.60	17.68	4.79	1.21	1.40
+5 (+41)	2603	656	763	498	5.92	21.45	5.20	1.31	1.52
+10 (+50)	3082	777	903	544	6.26	25.72	5.57	1.40	1.63

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@100V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-20 (- 4)	1508	380	442	335	5.33	9.57	4.50	1.13	1.32	
-15 (+ 5)	1859	468	545	369	5.52	11.86	5.04	1.27	1.48	
-10 (+14)	2292	578	672	404	5.73	14.72	5.67	1.43	1.66	
-5 (+23)	2808	708	823	440	5.96	18.17	6.38	1.61	1.87	
0 (+32)	3406	858	998	477	6.20	22.23	7.14	1.80	2.09	
+5 (+41)	4087	1030	1198	515	6.46	26.94	7.94	2.00	2.33	
+10 (+50)	4850	1222	1421	554	6.72	32.32	8.75	2.21	2.57	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@100V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-20 (- 4)	1294	326	379	340	5.36	9.06	3.81	0.96	1.12	
-15 (+ 5)	1613	406	473	378	5.56	11.37	4.26	1.07	1.25	
-10 (+14)	2000	504	586	418	5.79	14.20	4.78	1.20	1.40	
-5 (+23)	2457	619	720	460	6.06	17.58	5.34	1.35	1.57	
0 (+32)	2982	751	874	503	6.35	21.54	5.93	1.49	1.74	
+5 (+41)	3576	901	1048	548	6.66	26.10	6.52	1.64	1.91	
+10 (+50)	4239	1068	1242	595	6.99	31.30	7.11	1.79	2.08	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@100V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-20 (- 4)	1071	270	314	345	5.39	8.42	3.10	0.78	0.91	
-15 (+ 5)	1356	342	397	388	5.60	10.73	3.49	0.88	1.02	
-10 (+14)	1696	427	497	433	5.86	13.53	3.92	0.99	1.15	
-5 (+23)	2091	527	613	480	6.16	16.84	4.36	1.10	1.28	
0 (+32)	2541	640	745	530	6.50	20.69	4.79	1.21	1.40	
+5 (+41)	3046	768	893	582	6.87	25.10	5.21	1.31	1.53	
+10 (+50)	3606	909	1057	636	7.27	30.10	5.58	1.41	1.64	

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	8.03 +0.07/+0.00	[mm]	(0.316" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42°		
3.2 DESCARGA	6.45 +0.10/+0.00	[mm]	(0.254" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.45 +0.10/+0.00	[mm]	(0.254" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 42°		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		