

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>NE 2130Z</b>
Voltagem/Frequência Nominal	<b>200-220 V 50 Hz / 230 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>263DK50</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	200-220 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-30°C à -5°C	(-22°F à 23°F)	
5 Tipo de Motor	CSIR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	16.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (230 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	20.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/3	[hp]
2 Deslocamento	12.11	[cm <sup>3</sup> ] (0.739 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	27.775	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de óleo	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	11.65	[kg] (25.68 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 à 4.27 psig)

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	200-220 V 50 Hz / 230 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	MTRP-0027	
3 Capacitor de Partida	43-53(330)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM758NFBZZ-153	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	18.58	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	4.10	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50 Hz)	17.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50 Hz)	2.48	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CCC - IMQ	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@230V60Hz</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh] [kcal/Wh] [W/W]
1234	311	362	298	2.85	7.01	4.14 1.04 1.21

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@230V50Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	699	176	205	188	2.31	3.95	3.62	0.91	1.06
<b>-30 (-22)</b>	852	215	250	210	2.34	4.83	4.05	1.02	1.19
<b>-25 (-13)</b>	1077	271	315	235	2.39	6.11	4.60	1.16	1.35
<b>-20 (- 4)</b>	1372	346	402	262	2.47	7.81	5.23	1.32	1.53
<b>-15 (+ 5)</b>	1739	438	510	293	2.57	9.93	5.92	1.49	1.74
<b>-10 (+14)</b>	2177	549	638	328	2.70	12.47	6.64	1.67	1.94

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@230V50Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	599	151	176	185	2.29	3.39	3.20	0.81	0.94
<b>-30 (-22)</b>	780	196	228	212	2.34	4.42	3.68	0.93	1.08
<b>-25 (-13)</b>	1022	257	299	241	2.41	5.80	4.24	1.07	1.24
<b>-20 (- 4)</b>	1326	334	389	273	2.51	7.55	4.86	1.22	1.42
<b>-15 (+ 5)</b>	1692	426	496	308	2.62	9.66	5.50	1.39	1.61
<b>-10 (+14)</b>	2121	534	621	346	2.76	12.15	6.13	1.55	1.80

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@230V50Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>55°C (+131°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	503	127	147	182	2.26	2.84	2.80	0.70	0.82
<b>-30 (-22)</b>	710	179	208	214	2.34	4.02	3.33	0.84	0.98
<b>-25 (-13)</b>	969	244	284	247	2.43	5.50	3.91	0.99	1.15
<b>-20 (- 4)</b>	1282	323	376	283	2.54	7.30	4.52	1.14	1.33
<b>-15 (+ 5)</b>	1648	415	483	322	2.67	9.41	5.12	1.29	1.50
<b>-10 (+14)</b>	2067	521	606	364	2.82	11.84	5.69	1.43	1.67

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@230V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	817	206	239	218	2.00	4.62	3.63	0.92	1.06
-30	(-22)	997	251	292	244	2.02	5.65	4.08	1.03	1.20
-25	(-13)	1260	317	369	272	2.06	7.15	4.64	1.17	1.36
-20	(- 4)	1606	405	471	304	2.13	9.14	5.28	1.33	1.55
-15	(+ 5)	2035	513	596	340	2.22	11.62	5.98	1.51	1.75
-10	(+14)	2548	642	747	380	2.33	14.60	6.69	1.69	1.96

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@230V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	702	177	206	215	1.98	3.96	3.22	0.81	0.94
-30	(-22)	912	230	267	246	2.02	5.17	3.71	0.94	1.09
-25	(-13)	1196	301	350	279	2.08	6.79	4.28	1.08	1.26
-20	(- 4)	1552	391	455	316	2.16	8.83	4.91	1.24	1.44
-15	(+ 5)	1981	499	580	357	2.26	11.31	5.55	1.40	1.63
-10	(+14)	2482	625	727	401	2.38	14.22	6.19	1.56	1.81

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@230V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	588	148	172	211	1.96	3.32	2.82	0.71	0.83
-30	(-22)	830	209	243	247	2.02	4.70	3.36	0.85	0.98
-25	(-13)	1134	286	332	286	2.10	6.44	3.95	1.00	1.16
-20	(- 4)	1500	378	440	328	2.19	8.54	4.56	1.15	1.34
-15	(+ 5)	1928	486	565	374	2.30	11.01	5.17	1.30	1.51
-10	(+14)	2419	610	709	423	2.43	13.86	5.73	1.45	1.68

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Pequena		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	8.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.319" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42°		
3.2 DESCARGA	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 42°		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		