

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>T 2168GK-</b>
Voltagem/Frequência Nominal	<b>115 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>936DG68</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-404A		
3 Voltagem e frequência nominal	115 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-40°C à -10°C	(-40°F à 14°F)	
5 Tipo de Motor	CSIR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	25.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	28.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (408 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	3/4	[hp]
2 Deslocamento	17.39	[cm <sup>3</sup> ] (1.061 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	34.120	
2.2 Curso [mm]	19.030	
3 Carga de óleo	550	[ml] (18.60 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	17	[kg] (37.48 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 à 4.27 psig)

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	3ARR2KCP188S	
3 Capacitor de Partida	145-175(165)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	CST00HK-3031	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	4.10	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	0.54	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	55.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	9.20	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	UL	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@100V50Hz</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação <b>-23.3°C (-9.94°F)</b> (Temperatura de condensação <b>54.4°C (129.92°F)</b> )				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
2571	648	753	652	8.90	17.43	3.94	0.99	1.15	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@100V50Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	1151	290	337	374	6.74	7.74	3.06	0.77	0.90
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1618	408	474	449	7.27	10.91	3.62	0.91	1.06
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	2178	549	638	528	7.87	14.73	4.15	1.05	1.22
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	2855	720	837	610	8.58	19.40	4.69	1.18	1.37
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	3672	925	1076	695	9.41	25.08	5.26	1.33	1.54
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	4653	1173	1363	784	10.39	31.97	5.91	1.49	1.73
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	5820	1467	1705	878	11.54	40.26	6.66	1.68	1.95

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@100V50Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	873	220	256	314	6.58	5.86	2.77	0.70	0.81
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1360	343	398	412	7.17	9.15	3.30	0.83	0.97
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	1924	485	564	511	7.84	12.99	3.78	0.95	1.11
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	2588	652	758	611	8.59	17.55	4.25	1.07	1.25
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	3376	851	989	711	9.47	23.01	4.74	1.20	1.39
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	4312	1087	1263	813	10.48	29.57	5.29	1.33	1.55
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	5417	1365	1587	915	11.66	37.40	5.92	1.49	1.74

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@100V50Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	604	152	177	255	6.42	4.04	2.39	0.60	0.70
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1112	280	326	377	7.08	7.47	2.92	0.74	0.86
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	1680	423	492	496	7.80	11.32	3.39	0.85	0.99
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	2332	588	683	612	8.61	15.78	3.82	0.96	1.12
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	3092	779	906	727	9.52	21.03	4.26	1.07	1.25
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	3983	1004	1167	840	10.56	27.26	4.74	1.19	1.39
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	5029	1267	1473	951	11.76	34.65	5.29	1.33	1.55

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@100V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1347	339	395	438	6.88	9.05	3.06	0.77	0.90
-35	(-31)	1893	477	555	526	7.42	12.76	3.62	0.91	1.06
-30	(-22)	2548	642	747	618	8.03	17.24	4.15	1.05	1.22
-25	(-13)	3341	842	979	714	8.75	22.69	4.68	1.18	1.37
-20	(- 4)	4297	1083	1259	814	9.60	29.35	5.26	1.33	1.54
-15	(+ 5)	5444	1372	1595	918	10.60	37.41	5.91	1.49	1.73
-10	(+14)	6810	1716	1995	1027	11.78	47.11	6.66	1.68	1.95

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@100V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	1021	257	299	367	6.72	6.85	2.76	0.70	0.81
-35	(-31)	1591	401	466	483	7.32	10.71	3.29	0.83	0.97
-30	(-22)	2250	567	659	598	8.00	15.19	3.78	0.95	1.11
-25	(-13)	3028	763	887	715	8.77	20.53	4.25	1.07	1.25
-20	(- 4)	3950	995	1157	832	9.66	26.92	4.74	1.20	1.39
-15	(+ 5)	5044	1271	1478	951	10.69	34.59	5.29	1.33	1.55
-10	(+14)	6338	1597	1857	1070	11.89	43.76	5.93	1.49	1.74

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@100V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	707	178	207	299	6.56	4.73	2.39	0.60	0.70
-35	(-31)	1301	328	381	441	7.23	8.74	2.92	0.73	0.85
-30	(-22)	1965	495	576	580	7.96	13.25	3.38	0.85	0.99
-25	(-13)	2729	688	800	717	8.78	18.46	3.82	0.96	1.12
-20	(- 4)	3618	912	1060	851	9.71	24.61	4.26	1.07	1.25
-15	(+ 5)	4661	1175	1366	983	10.78	31.89	4.74	1.19	1.39
-10	(+14)	5884	1483	1724	1112	12.00	40.54	5.29	1.33	1.55

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Universal		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	6.42 +0.08/+0.00	[mm]	(0.253" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Vertical		
3.3 PROCESSO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		