

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	T 6217GK
Voltagem/Frequencia Nominal	115 V 60 Hz
Código de Engenharia	931AG71

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-404A		
3 Voltagem e frequência nominal	115 / 60	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-20°C à 0°C	(-4°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	CSIR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	25.7	[kgf/cm ²] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	28.7	[kgf/cm ²] (408 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	3/4+	[hp]
2 Deslocamento	14.50	[cm ³] (0.885 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	34.120	
2.2 Curso [mm]	15.870	
3 Carga de óleo	550	[ml] (18.60 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	16.93	[kg] (37.32 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	3ARR2KCP172S	
3 Capacitor de Partida	145-175(250)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	CST00GK-3031	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	4.10	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	0.54	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	55.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	13.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	UL	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			ASHRAEHBP46 Forçada		Temperatura de evaporação 7.2°C (44.96°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
7939	2001	2326	1250	13.00	65.36	6.35	1.60	1.86

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	2830	713	829	582	7.15	17.96	4.86	1.23	1.42
-15	(+ 5)	3792	956	1111	653	7.56	24.21	5.80	1.46	1.70
-10	(+14)	4863	1225	1425	717	7.94	31.24	6.78	1.71	1.99
-5	(+23)	6041	1522	1770	774	8.29	39.09	7.81	1.97	2.29
0	(+32)	7328	1847	2147	823	8.63	47.83	8.90	2.24	2.61
+5	(+41)	8723	2198	2556	866	8.99	57.50	10.06	2.53	2.95
+10	(+50)	10227	2577	2997	901	9.36	68.16	11.29	2.85	3.31

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	2325	586	681	563	7.22	16.30	4.14	1.04	1.21
-15	(+ 5)	3154	795	924	655	7.85	22.23	4.81	1.21	1.41
-10	(+14)	4088	1030	1198	740	8.44	29.00	5.52	1.39	1.62
-5	(+23)	5127	1292	1502	817	9.00	36.68	6.27	1.58	1.84
0	(+32)	6272	1581	1838	887	9.55	45.32	7.08	1.78	2.07
+5	(+41)	7522	1896	2204	949	10.10	54.96	7.94	2.00	2.33
+10	(+50)	8879	2237	2602	1003	10.67	65.65	8.89	2.24	2.60

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V50Hz			ASHRAE46 Forçada		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	1800	454	527	542	7.29	14.15	3.32	0.84	0.97
-15	(+ 5)	2489	627	729	657	8.14	19.71	3.79	0.96	1.11
-10	(+14)	3281	827	961	764	8.94	26.18	4.30	1.08	1.26
-5	(+23)	4175	1052	1223	862	9.71	33.63	4.84	1.22	1.42
0	(+32)	5172	1303	1516	953	10.47	42.10	5.43	1.37	1.59
+5	(+41)	6272	1580	1838	1036	11.22	51.65	6.07	1.53	1.78
+10	(+50)	7475	1884	2190	1110	11.98	62.33	6.79	1.71	1.99

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@115V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	3311	834	970	681	7.26	21.01	4.86	1.23	1.42
-15	(+ 5)	4437	1118	1300	764	7.73	28.33	5.80	1.46	1.70
-10	(+14)	5690	1434	1667	839	8.20	36.55	6.78	1.71	1.99
-5	(+23)	7068	1781	2071	905	8.66	45.74	7.81	1.97	2.29
0	(+32)	8573	2160	2512	963	9.12	55.95	8.90	2.24	2.61
+5	(+41)	10204	2571	2990	1012	9.55	67.26	10.05	2.53	2.95
+10	(+50)	11962	3015	3505	1053	9.97	79.73	11.29	2.84	3.31

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@115V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	2720	685	797	658	7.36	19.06	4.14	1.04	1.21
-15	(+ 5)	3690	930	1081	766	8.01	26.00	4.81	1.21	1.41
-10	(+14)	4783	1205	1402	866	8.64	33.94	5.52	1.39	1.62
-5	(+23)	5999	1512	1758	956	9.26	42.92	6.27	1.58	1.84
0	(+32)	7338	1849	2150	1037	9.85	53.02	7.08	1.78	2.07
+5	(+41)	8800	2218	2579	1109	10.41	64.29	7.95	2.00	2.33
+10	(+50)	10386	2617	3043	1172	10.94	76.80	8.89	2.24	2.61

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@115V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	2106	531	617	634	7.45	16.56	3.32	0.84	0.97
-15	(+ 5)	2913	734	854	769	8.28	23.06	3.79	0.96	1.11
-10	(+14)	3839	967	1125	894	9.08	30.63	4.30	1.08	1.26
-5	(+23)	4885	1231	1431	1009	9.85	39.35	4.84	1.22	1.42
0	(+32)	6051	1525	1773	1115	10.58	49.25	5.43	1.37	1.59
+5	(+41)	7337	1849	2150	1211	11.27	60.42	6.08	1.53	1.78
+10	(+50)	8743	2203	2562	1297	11.91	72.91	6.80	1.71	1.99

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	6.42 +0.08/+0.00	[mm]	(0.253" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Vertical		
3.3 PROCESSO	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		