

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	VEG Z11C
Voltagem/Frequencia Nominal	230 V 53-120 Hz
Código de Engenharia	513802006

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltagem e frequência nominal	230 / 53-120	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à -10°C	(-31°F à 14°F)	
5 Tipo de Motor	BPM		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	187 à 255 V	187 à 255 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático	187 à 255 V	187 à 255 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	7.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (109 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	9.8	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (139 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/4	[hp]
2 Deslocamento	11.14	[cm <sup>3</sup> ] (0.680 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	21.000	
3 Carga de óleo	430	[ml] (14.54 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de óleo)	10.99	[kg] (24.23 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	230 V 53-120 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Inverter	
2.1 Dispositivo de Partida	VCC32456XXXX	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	VCC32456XXXXX	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	8.06	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	8.06	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CCC - VDE	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V2000RPM</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
449	113	132	70	0.58	1.41	6.39	1.61	1.87

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V3600RPM</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
849	214	249	134	1.05	2.67	6.33	1.60	1.85

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V1600RPM</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Estático</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	229	58	67	36	0.32	0.72	6.31	1.59	1.85
<b>-30 (-22)</b>	303	76	89	42	0.37	0.95	7.19	1.81	2.11
<b>-25 (-13)</b>	395	99	116	48	0.41	1.24	8.24	2.08	2.41
<b>-20 (- 4)</b>	508	128	149	54	0.47	1.60	9.45	2.38	2.77
<b>-15 (+ 5)</b>	646	163	189	60	0.52	2.03	10.82	2.73	3.17
<b>-10 (+14)</b>	813	205	238	66	0.56	2.56	12.35	3.11	3.62

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V1600RPM</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Estático</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	207	52	61	38	0.33	0.65	5.50	1.39	1.61
<b>-30 (-22)</b>	283	71	83	46	0.39	0.89	6.19	1.56	1.81
<b>-25 (-13)</b>	375	94	110	53	0.45	1.18	7.02	1.77	2.06
<b>-20 (- 4)</b>	486	123	142	61	0.51	1.53	7.99	2.01	2.34
<b>-15 (+ 5)</b>	621	156	182	68	0.57	1.95	9.09	2.29	2.66
<b>-10 (+14)</b>	782	197	229	76	0.63	2.47	10.31	2.60	3.02

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	192	48	56	39	0.34	0.60	4.84	1.22	1.42	
-30 (-22)	263	66	77	48	0.40	0.82	5.43	1.37	1.59	
-25 (-13)	348	88	102	57	0.47	1.09	6.13	1.55	1.80	
-20 (- 4)	451	114	132	65	0.55	1.42	6.94	1.75	2.03	
-15 (+ 5)	575	145	169	73	0.62	1.81	7.85	1.98	2.30	
-10 (+14)	724	182	212	82	0.70	2.28	8.87	2.23	2.60	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	269	68	79	43	0.37	0.84	6.26	1.58	1.84	
-30 (-22)	388	98	114	52	0.44	1.22	7.32	1.85	2.15	
-25 (-13)	516	130	151	61	0.52	1.62	8.46	2.13	2.48	
-20 (- 4)	660	166	193	68	0.58	2.07	9.69	2.44	2.84	
-15 (+ 5)	824	208	241	75	0.65	2.59	11.03	2.78	3.23	
-10 (+14)	1011	255	296	81	0.70	3.19	12.49	3.15	3.66	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	236	59	69	44	0.39	0.74	5.44	1.37	1.59	
-30 (-22)	333	84	97	53	0.45	1.04	6.25	1.57	1.83	
-25 (-13)	446	112	131	63	0.53	1.40	7.12	1.79	2.09	
-20 (- 4)	582	147	170	72	0.60	1.83	8.09	2.04	2.37	
-15 (+ 5)	743	187	218	81	0.68	2.34	9.16	2.31	2.68	
-10 (+14)	936	236	274	90	0.75	2.95	10.35	2.61	3.03	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	239	60	70	48	0.41	0.75	4.94	1.25	1.45	
-30 (-22)	312	79	91	56	0.47	0.98	5.58	1.41	1.63	
-25 (-13)	408	103	120	65	0.54	1.28	6.27	1.58	1.84	
-20 (- 4)	533	134	156	76	0.62	1.67	7.06	1.78	2.07	
-15 (+ 5)	690	174	202	87	0.71	2.17	7.94	2.00	2.33	
-10 (+14)	885	223	259	99	0.81	2.79	8.94	2.25	2.62	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V3600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	510	129	150	87	0.73	1.60	5.87	1.48	1.72	
-30 (-22)	673	170	197	98	0.81	2.11	6.85	1.73	2.01	
-25 (-13)	870	219	255	112	0.91	2.73	7.77	1.96	2.28	
-20 (- 4)	1106	279	324	127	1.03	3.47	8.71	2.20	2.55	
-15 (+ 5)	1388	350	407	142	1.15	4.37	9.80	2.47	2.87	
-10 (+14)	1721	434	504	155	1.27	5.43	11.12	2.80	3.26	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V3600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	476	120	140	91	0.76	1.49	5.25	1.32	1.54	
-30 (-22)	643	162	188	104	0.86	2.01	6.14	1.55	1.80	
-25 (-13)	836	211	245	121	0.98	2.62	6.92	1.74	2.03	
-20 (- 4)	1062	268	311	138	1.11	3.34	7.69	1.94	2.25	
-15 (+ 5)	1326	334	389	155	1.24	4.18	8.56	2.16	2.51	
-10 (+14)	1634	412	479	170	1.36	5.15	9.63	2.43	2.82	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V3600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	446	113	131	96	0.76	1.40	4.69	1.18	1.37	
-30 (-22)	614	155	180	111	0.88	1.93	5.55	1.40	1.63	
-25 (-13)	802	202	235	128	1.02	2.52	6.27	1.58	1.84	
-20 (- 4)	1015	256	297	146	1.16	3.19	6.94	1.75	2.03	
-15 (+ 5)	1259	317	369	164	1.31	3.96	7.66	1.93	2.24	
-10 (+14)	1538	388	451	180	1.44	4.85	8.54	2.15	2.50	

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Universal EG/F/AMEM versão 2		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Reto		
3.2 DESCARGA	4.94 +0.08/-0.08	[mm]	(0.194" +0.003"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 60° p/cima / 40° + 35°		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		