

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	F F112HBXW
Voltagem/Frequência Nominal	115-127 V 60 Hz
Código de Engenharia	513200525

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	115-127 / 60	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa-Média-Alta Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à 10°C	(-31°F à 50°F)	
5 Tipo de Motor	CSIR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	14.2	[kgf/cm ²] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	15.9	[kgf/cm ²] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/3+	[hp]
2 Deslocamento	11.14	[cm ³] (0.680 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	21.000	
3 Carga de óleo	280	[ml] (9.47 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	11.57	[kg] (25.51 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	213516051	
3 Capacitor de Partida	233-280(150)/378-454(110)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	MRT22AFZ-5590	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	3.87	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	1.04	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	43.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	7.20	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	8.10	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CCC - CE - TUV - UKCA - UL	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			ASHRAEHBP32 Forçada		Temperatura de evaporação 7.2°C (44.96°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
5300	1336	1553	612	6.80		8.66	2.18	2.54

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			ASHRAELBP32 Forçada		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1190	300	349	292	4.65	6.76	4.08	1.03	1.20

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			ASHRAE32 Forçada		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	657	166	192	212	4.71	3.71	3.07	0.77	0.90
-30 (-22)	871	220	255	247	4.79	4.95	3.59	0.90	1.05
-25 (-13)	1165	294	341	283	4.91	6.63	4.19	1.06	1.23
-20 (- 4)	1545	389	453	320	5.06	8.79	4.87	1.23	1.43
-15 (+ 5)	2014	508	590	360	5.24	11.49	5.60	1.41	1.64
-10 (+14)	2579	650	756	402	5.47	14.76	6.39	1.61	1.87
-5 (+23)	3245	818	951	447	5.73	18.66	7.21	1.82	2.11
0 (+32)	4016	1012	1177	495	6.04	23.22	8.07	2.03	2.36
+5 (+41)	4898	1234	1435	545	6.40	28.51	8.94	2.25	2.62
+10 (+50)	5896	1486	1728	600	6.80	34.56	9.83	2.48	2.88
+15 (+59)	7016	1768	2056	658	7.26	41.41	10.71	2.70	3.14

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			ASHRAE32 Forçada		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	535	135	157	201	4.70	3.02	2.61	0.66	0.77
-30 (-22)	745	188	218	241	4.79	4.24	3.14	0.79	0.92
-25 (-13)	1037	261	304	282	4.92	5.90	3.73	0.94	1.09
-20 (- 4)	1414	356	414	326	5.09	8.05	4.38	1.10	1.28
-15 (+ 5)	1883	475	552	372	5.30	10.74	5.08	1.28	1.49
-10 (+14)	2449	617	718	421	5.56	14.01	5.81	1.46	1.70
-5 (+23)	3116	785	913	472	5.87	17.92	6.58	1.66	1.93
0 (+32)	3891	980	1140	527	6.23	22.50	7.35	1.85	2.16
+5 (+41)	4777	1204	1400	586	6.65	27.80	8.14	2.05	2.38
+10 (+50)	5781	1457	1694	648	7.12	33.88	8.92	2.25	2.61
+15 (+59)	6907	1741	2024	715	7.66	40.77	9.68	2.44	2.84

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz		ASHRAE32 Forçada			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	415	105	122	181	4.68	2.35	2.21	0.56	0.65
-30	(-22)	617	155	181	227	4.78	3.51	2.74	0.69	0.80
-25	(-13)	901	227	264	275	4.92	5.13	3.32	0.84	0.97
-20	(- 4)	1273	321	373	326	5.12	7.24	3.95	0.99	1.16
-15	(+ 5)	1737	438	509	379	5.37	9.90	4.61	1.16	1.35
-10	(+14)	2299	579	674	435	5.67	13.15	5.30	1.33	1.55
-5	(+23)	2964	747	869	495	6.03	17.04	6.00	1.51	1.76
0	(+32)	3737	942	1095	559	6.46	21.61	6.70	1.69	1.96
+5	(+41)	4624	1165	1355	626	6.94	26.91	7.40	1.86	2.17
+10	(+50)	5629	1419	1649	697	7.49	32.99	8.07	2.03	2.37
+15	(+59)	6758	1703	1980	773	8.11	39.89	8.72	2.20	2.56

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal EG/F/AMEM versão 2		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Reto		
3.2 DESCARGA	4.94 +0.08/-0.08	[mm]	(0.194" +0.003"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Reto		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	4.9 +0.02/-0.05	[mm]	(0.193" +0.001"/-0.002")
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		