

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Denominación | EM T40CLP |
| Voltage / Frecuencia nominal | 220-240 V 50 Hz |
| Código de Ingeniería | 891DA52 |

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 Tipo | Compresor recíproco | | |
| 2 Refrigerante | R-600a | | |
| 3 Voltaje y frecuencia nominal | 220-240 / 50 | [V / Hz] | |
| 4 Tipo de aplicación | | | |
| 4.1 Rango de temperatura de evaporación | -35°C para -5°C | (-31°F para 23°F) | |
| 5 Tipo de motor | RSCR | | |
| 6 Torque de Arranque | LST - Bajo Torque de Arranque | | |
| 7 Elemento de control | Tubo capilar | | |
| 8 Enfriamiento del compresor | Rango de voltaje de operación | | |
| | | 50 Hz | 60 Hz |
| 8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente) | Estática | 198 para 254 V | - |
| 8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente) | Estática | 198 para 254 V | - |
| 8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 9 Máxima presión/temperatura de condensación | | | |
| 9.1 Operación (gauge) | 7.7 | [kgf/cm ²] (109 psig) | / °C - °F |
| 9.2 Pico (gauge) | 9.8 | [kgf/cm ²] (139 psig) | / °C - °F |
| 10 Máxima temperatura de las bobinas | 130 | [°C] | |

B - DATOS MECÁNICOS

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 Referencia Comercial | | [hp] |
| 2 Desplazamiento | 7.23 | [cm ³] (0.441 cu.in) |
| 2.1 Diametro [mm] | 24.000 | |
| 2.2 Curso [mm] | 16.000 | |
| 3 Carga de aceite | 180 | [ml] (6.09 fl.oz.) |
| 3.1 Aceites aprobados | | |
| 3.2 Tipo/Viscosidad del aceite | MINERAL / ISO7 | |
| 4 Peso (com carga de aceite) | 7 | [kg] (15.43 lb.) |
| 5 Carga de nitrógeno | - | [kgf/cm ²] |

C - DATOS ELÉCTRICOS

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases | 220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico) | |
| 2 Tipo de Dispositivo de Arranque | PTC | |
| 2.1 Dispositivo de Arranque | MSDA3 | |
| 3 Capacitor de Arranque | - | [µF(VAC minimo)] |
| 4 Capacitor de marcha | 2.5(450) | [µF(VAC minimo)] |
| 5 Protección del motor | 4TM189NFBYY-153 | |
| 6 Resistencia del motor - bobina arranque | 32.00 | [Ω en 25°C (77°F)] +/- 8% |
| 7 Resistencia del motor - bobina marcha | 26.60 | [Ω en 25°C (77°F)] +/- 8% |
| 8 LRA - Corriente com rotor trabado (50 Hz) | - | [A] - Medido según UL 984 |
| 9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50 Hz) | - | [A] |
| 10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50 Hz) | - | [A] |
| 11 Institutos de aprobación | VDE | |

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz | | | CECOMAFLBP Estática | | Temperatura de evaporación (Temp. de condensación | | -25°C (-13°F) 55°C (131°F) | |
|--------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 310 | 78 | 91 | 85 | 0.45 | 1.18 | 3.65 | 0.92 | 1.07 |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz | | | CECOMAF Estática | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 239 | 60 | 70 | 64 | 0.37 | 0.76 | 3.75 | 0.95 | 1.10 |
| -30 | (-22) | 323 | 81 | 95 | 71 | 0.39 | 1.04 | 4.55 | 1.15 | 1.33 |
| -25 | (-13) | 423 | 107 | 124 | 78 | 0.42 | 1.36 | 5.42 | 1.36 | 1.59 |
| -20 | (- 4) | 542 | 136 | 159 | 86 | 0.45 | 1.74 | 6.34 | 1.60 | 1.86 |
| -15 | (+ 5) | 681 | 172 | 200 | 93 | 0.48 | 2.19 | 7.31 | 1.84 | 2.14 |
| -10 | (+14) | 845 | 213 | 248 | 101 | 0.51 | 2.72 | 8.32 | 2.10 | 2.44 |
| -5 | (+23) | 1035 | 261 | 303 | 110 | 0.54 | 3.35 | 9.36 | 2.36 | 2.74 |

| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz | | | CECOMAF Estática | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 208 | 53 | 61 | 64 | 0.38 | 0.72 | 3.25 | 0.82 | 0.95 |
| -30 | (-22) | 282 | 71 | 83 | 73 | 0.40 | 0.98 | 3.87 | 0.97 | 1.13 |
| -25 | (-13) | 370 | 93 | 109 | 81 | 0.43 | 1.29 | 4.54 | 1.14 | 1.33 |
| -20 | (- 4) | 476 | 120 | 139 | 90 | 0.46 | 1.66 | 5.26 | 1.33 | 1.54 |
| -15 | (+ 5) | 601 | 151 | 176 | 100 | 0.50 | 2.10 | 6.02 | 1.52 | 1.76 |
| -10 | (+14) | 748 | 188 | 219 | 110 | 0.54 | 2.62 | 6.82 | 1.72 | 2.00 |
| -5 | (+23) | 919 | 232 | 269 | 121 | 0.58 | 3.23 | 7.63 | 1.92 | 2.24 |

| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz | | | CECOMAF Estática | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 169 | 43 | 50 | 65 | 0.38 | 0.64 | 2.63 | 0.66 | 0.77 |
| -30 | (-22) | 234 | 59 | 68 | 75 | 0.41 | 0.89 | 3.12 | 0.79 | 0.91 |
| -25 | (-13) | 311 | 78 | 91 | 85 | 0.44 | 1.18 | 3.65 | 0.92 | 1.07 |
| -20 | (- 4) | 404 | 102 | 118 | 96 | 0.48 | 1.54 | 4.22 | 1.06 | 1.24 |
| -15 | (+ 5) | 514 | 130 | 151 | 107 | 0.52 | 1.97 | 4.82 | 1.22 | 1.41 |
| -10 | (+14) | 645 | 163 | 189 | 118 | 0.57 | 2.48 | 5.45 | 1.37 | 1.60 |
| -5 | (+23) | 800 | 201 | 234 | 131 | 0.62 | 3.08 | 6.08 | 1.53 | 1.78 |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz | | CECOMAF Estática | | | (Temp. de condensación 65°C (+149°F)) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 131 | 33 | 38 | 64 | 0.38 | 0.55 | 2.06 | 0.52 | 0.60 |
| -30 | (-22) | 187 | 47 | 55 | 75 | 0.41 | 0.79 | 2.46 | 0.62 | 0.72 |
| -25 | (-13) | 254 | 64 | 74 | 87 | 0.45 | 1.07 | 2.90 | 0.73 | 0.85 |
| -20 | (- 4) | 335 | 84 | 98 | 99 | 0.49 | 1.42 | 3.37 | 0.85 | 0.99 |
| -15 | (+ 5) | 432 | 109 | 126 | 112 | 0.54 | 1.84 | 3.87 | 0.97 | 1.13 |
| -10 | (+14) | 548 | 138 | 160 | 126 | 0.60 | 2.34 | 4.37 | 1.10 | 1.28 |
| -5 | (+23) | 685 | 173 | 201 | 140 | 0.66 | 2.93 | 4.88 | 1.23 | 1.43 |

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Placa base | Padrón Europeo |
| 2 Soporte de badeja | No |
| 3 Tubos | |
| 3.1 SUCCIÓN | 6.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.240" +0.004"/+0.000") |
| 3.1.1 Material | Cobre |
| 3.1.2 Forma | Curvo 42° |
| 3.2 DESCARGA | 4.94 +0.08/-0.08 [mm] (0.194" +0.003"/-0.003") |
| 3.2.1 Material | Cobre |
| 3.2.2 Forma | Recto |
| 3.3 PROCESO | 6.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.240" +0.004"/+0.000") |
| 3.3.1 Material | Cobre |
| 3.3.2 Forma | Curvo 42° |
| 3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre) | No [mm] |
| 3.5 Sellado del tudo | Tampa de Gomma |