

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	VEG Y8C
Voltage / Frecuencia nominal	230 V 53-133 Hz
Código de Ingeniería	513800036

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	230 / 53-133	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	BPM		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática	198 para 265 V	198 para 265 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática	198 para 265 V	198 para 265 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima presión/temperatura de condensación			
9.1 Operación (gauge)	7.7	[kgf/cm ²] (109 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (gauge)	9.8	[kgf/cm ²] (139 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/5	[hp]
2 Desplazamiento	7.95	[cm ³] (0.485 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	22.500	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de aceite	430	[ml] (14.54 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	MINERAL / ISO10	
4 Peso (com carga de aceite)	10.93	[kg] (24.10 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	230 V 53-133 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Inverter	
2.1 Dispositivo de Arranque	EU245608B02/EU245609N00	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	EU2456 08B 02	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	7.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	7.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (50/60 Hz)	3.30	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50/60 Hz)	3.30	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	VDE	

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
190	48	56	40	0.33	0.72	4.80	1.21	1.41	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
235	59	69	50	0.41	0.90	4.68	1.18	1.37	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
370	93	108	80	0.63	1.41	4.63	1.17	1.36	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V4000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
490	123	144	112	0.86	1.87	4.38	1.10	1.28	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAF Estática		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	142	36	42	29	0.25	0.45	4.84	1.22	1.42
-30	(-22)	201	51	59	34	0.28	0.64	5.91	1.49	1.73
-25	(-13)	269	68	79	38	0.31	0.86	7.07	1.78	2.07
-20	(- 4)	347	88	102	42	0.33	1.12	8.34	2.10	2.45
-15	(+ 5)	436	110	128	45	0.35	1.40	9.72	2.45	2.85
-10	(+14)	534	135	157	48	0.37	1.72	11.20	2.82	3.28

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	122	31	36	29	0.24	0.43	4.23	1.06	1.24
-30	(-22)	171	43	50	34	0.28	0.59	5.03	1.27	1.47
-25	(-13)	229	58	67	39	0.32	0.80	5.90	1.49	1.73
-20	(- 4)	298	75	87	44	0.35	1.04	6.83	1.72	2.00
-15	(+ 5)	379	95	111	48	0.38	1.32	7.83	1.97	2.29
-10	(+14)	470	118	138	53	0.41	1.65	8.90	2.24	2.61

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	101	25	29	28	0.24	0.38	3.53	0.89	1.03
-30	(-22)	140	35	41	34	0.29	0.53	4.16	1.05	1.22
-25	(-13)	191	48	56	40	0.33	0.73	4.83	1.22	1.42
-20	(- 4)	254	64	74	46	0.37	0.97	5.53	1.39	1.62
-15	(+ 5)	328	83	96	52	0.41	1.26	6.25	1.58	1.83
-10	(+14)	415	105	122	59	0.45	1.59	7.02	1.77	2.06

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	186	47	54	37	0.30	0.59	4.99	1.26	1.46
-30	(-22)	252	64	74	43	0.34	0.81	5.83	1.47	1.71
-25	(-13)	332	84	97	49	0.38	1.07	6.84	1.72	2.00
-20	(- 4)	428	108	125	54	0.41	1.38	8.01	2.02	2.35
-15	(+ 5)	540	136	158	58	0.44	1.74	9.32	2.35	2.73
-10	(+14)	672	169	197	63	0.47	2.17	10.77	2.71	3.15

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	153	39	45	37	0.30	0.53	4.16	1.05	1.22
-30	(-22)	207	52	61	43	0.35	0.72	4.80	1.21	1.41
-25	(-13)	276	70	81	49	0.39	0.96	5.59	1.41	1.64
-20	(- 4)	360	91	106	55	0.43	1.25	6.51	1.64	1.91
-15	(+ 5)	462	116	135	61	0.47	1.61	7.55	1.90	2.21
-10	(+14)	583	147	171	67	0.50	2.04	8.70	2.19	2.55

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	133	34	39	37	0.30	0.51	3.63	0.91	1.06	
-30 (-22)	176	44	51	43	0.36	0.67	4.10	1.03	1.20	
-25 (-13)	232	58	68	50	0.41	0.88	4.68	1.18	1.37	
-20 (- 4)	305	77	89	57	0.45	1.16	5.37	1.35	1.57	
-15 (+ 5)	395	100	116	64	0.49	1.51	6.16	1.55	1.81	
-10 (+14)	505	127	148	72	0.54	1.94	7.04	1.77	2.06	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	278	70	81	61	0.46	0.89	4.55	1.15	1.33	
-30 (-22)	369	93	108	68	0.52	1.19	5.39	1.36	1.58	
-25 (-13)	473	119	139	75	0.57	1.52	6.30	1.59	1.85	
-20 (- 4)	600	151	176	82	0.61	1.93	7.31	1.84	2.14	
-15 (+ 5)	759	191	222	89	0.65	2.44	8.48	2.14	2.48	
-10 (+14)	959	242	281	97	0.71	3.09	9.84	2.48	2.88	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	236	60	69	59	0.44	0.82	4.04	1.02	1.18	
-30 (-22)	320	81	94	67	0.52	1.11	4.73	1.19	1.39	
-25 (-13)	413	104	121	76	0.58	1.44	5.45	1.37	1.60	
-20 (- 4)	526	133	154	84	0.63	1.83	6.24	1.57	1.83	
-15 (+ 5)	667	168	196	93	0.69	2.33	7.15	1.80	2.09	
-10 (+14)	847	213	248	103	0.75	2.97	8.21	2.07	2.41	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	208	52	61	61	0.47	0.79	3.43	0.86	1.00	
-30 (-22)	286	72	84	70	0.56	1.08	4.03	1.02	1.18	
-25 (-13)	370	93	109	80	0.63	1.41	4.62	1.16	1.35	
-20 (- 4)	471	119	138	90	0.69	1.80	5.24	1.32	1.54	
-15 (+ 5)	597	150	175	101	0.75	2.29	5.94	1.50	1.74	
-10 (+14)	758	191	222	112	0.81	2.91	6.75	1.70	1.98	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V4000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	384	97	113	83	0.61	1.23	4.60	1.16	1.35	
-30 (-22)	497	125	146	97	0.72	1.60	5.16	1.30	1.51	
-25 (-13)	635	160	186	108	0.79	2.04	5.94	1.50	1.74	
-20 (- 4)	807	203	236	117	0.84	2.59	6.90	1.74	2.02	
-15 (+ 5)	1020	257	299	127	0.90	3.28	8.00	2.02	2.34	
-10 (+14)	1285	324	377	139	0.98	4.14	9.21	2.32	2.70	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V4000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	300	76	88	79	0.57	1.04	3.81	0.96	1.12	
-30 (-22)	420	106	123	95	0.71	1.46	4.39	1.11	1.29	
-25 (-13)	557	140	163	109	0.80	1.94	5.13	1.29	1.50	
-20 (- 4)	720	181	211	120	0.87	2.51	6.00	1.51	1.76	
-15 (+ 5)	917	231	269	132	0.94	3.21	6.94	1.75	2.03	
-10 (+14)	1158	292	339	146	1.03	4.05	7.93	2.00	2.32	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V4000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	228	58	67	75	0.57	0.87	3.06	0.77	0.90	
-30 (-22)	354	89	104	95	0.74	1.34	3.65	0.92	1.07	
-25 (-13)	488	123	143	112	0.86	1.86	4.33	1.09	1.27	
-20 (- 4)	639	161	187	127	0.95	2.44	5.06	1.28	1.48	
-15 (+ 5)	818	206	240	141	1.03	3.13	5.83	1.47	1.71	
-10 (+14)	1031	260	302	158	1.12	3.96	6.57	1.66	1.93	

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Padrón Europeo EG/F/AMEM Version 2		
2 Soporte de badeja	Sí		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo		
3.2 DESCARGA	4.94 +0.08/-0.08	[mm]	(0.194" +0.003"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo		
3.3 PROCESO	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		