

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	NJ 9232P
Voltage / Frecuencia nominal	380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz
Código de Ingeniería	147HM11

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-22		
3 Voltaje y frecuencia nominal	380-420 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-20°C para 10°C	(-4°F para 50°F)	
5 Tipo de motor	3PHASE		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	21.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (309 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	24.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (344 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial		[hp]
2 Desplazamiento	26.11	[cm <sup>3</sup> ] (1.593 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	41.770	
2.2 Curso [mm]	19.066	
3 Carga de aceite	750	[ml] (25.36 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO46	
4 Peso (com carga de aceite)	20.2	[kg] (44.53 lb.)
5 Carga de nitrógeno	0.2 para 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 para 4.27 psig)

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	3PHASE	
2.1 Dispositivo de Arranque		
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	34HM207-42	
6 Resistencia del motor - bobina arranque		[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	15.10	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación		

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @380V50Hz			<b>ASHRAEHBP46</b> <b>Forzada</b>		Temperatura de evaporación	7.2°C (44.96°F)		
					(Temp. de condensación)	54.4°C (129.92°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
12353	3113	3620	1371	2.84	76.29	9.01	2.27	2.64

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @380V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	4362	1099	1278	766	1.78	22.82	5.69	1.43	1.67
-15	(+ 5)	5841	1472	1712	836	1.90	30.68	6.99	1.76	2.05
-10	(+14)	7643	1926	2239	900	2.01	40.30	8.49	2.14	2.49
-5	(+23)	9766	2461	2862	959	2.10	51.73	10.19	2.57	2.98
0	(+32)	12213	3078	3579	1013	2.19	65.06	12.07	3.04	3.54
+5	(+41)	14982	3775	4390	1062	2.27	80.35	14.12	3.56	4.14
+10	(+50)	18073	4555	5296	1105	2.34	97.66	16.34	4.12	4.79

CONDICIONES DE PRUEBA: @380V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	3962	998	1161	761	1.80	22.14	5.22	1.32	1.53
-15	(+ 5)	5208	1312	1526	864	1.96	29.22	6.03	1.52	1.77
-10	(+14)	6754	1702	1979	959	2.11	38.04	7.03	1.77	2.06
-5	(+23)	8601	2167	2520	1045	2.26	48.69	8.21	2.07	2.41
0	(+32)	10748	2708	3149	1124	2.39	61.22	9.55	2.41	2.80
+5	(+41)	13196	3325	3867	1195	2.51	75.70	11.05	2.79	3.24
+10	(+50)	15944	4018	4672	1257	2.62	92.20	12.70	3.20	3.72

CONDICIONES DE PRUEBA: @380V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	3548	894	1040	756	1.82	21.32	4.67	1.18	1.37
-15	(+ 5)	4548	1146	1333	893	2.03	27.45	5.11	1.29	1.50
-10	(+14)	5827	1468	1707	1019	2.23	35.33	5.73	1.44	1.68
-5	(+23)	7384	1861	2164	1135	2.42	45.01	6.51	1.64	1.91
0	(+32)	9220	2323	2702	1240	2.60	56.57	7.43	1.87	2.18
+5	(+41)	11335	2856	3321	1333	2.77	70.09	8.50	2.14	2.49
+10	(+50)	13728	3459	4023	1416	2.92	85.62	9.69	2.44	2.84

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		<b>ASHRAE46</b>			(Temp. de condensación <b>35°C (+95°F)</b> )					
<b>@380V60Hz</b>		<b>Forzada</b>								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	5104	1286	1495	920	1.82	26.70	5.54	1.40	1.62
-15	(+ 5)	6834	1722	2002	996	1.94	35.90	6.86	1.73	2.01
-10	(+14)	8942	2253	2620	1067	2.05	47.15	8.38	2.11	2.46
-5	(+23)	11427	2880	3348	1132	2.15	60.53	10.10	2.54	2.96
0	(+32)	14289	3601	4187	1192	2.24	76.12	12.00	3.02	3.52
+5	(+41)	17529	4417	5136	1246	2.31	94.01	14.08	3.55	4.12
+10	(+50)	21146	5329	6196	1295	2.38	114.26	16.31	4.11	4.78

CONDICIONES DE PRUEBA:		<b>ASHRAE46</b>			(Temp. de condensación <b>45°C (+113°F)</b> )					
<b>@380V60Hz</b>		<b>Forzada</b>								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	4635	1168	1358	923	1.84	25.90	5.04	1.27	1.48
-15	(+ 5)	6093	1535	1785	1035	2.00	34.18	5.89	1.48	1.73
-10	(+14)	7902	1991	2315	1139	2.16	44.51	6.92	1.74	2.03
-5	(+23)	10062	2536	2949	1235	2.30	56.96	8.13	2.05	2.38
0	(+32)	12575	3169	3685	1322	2.44	71.62	9.50	2.39	2.78
+5	(+41)	15439	3891	4524	1401	2.56	88.57	11.02	2.78	3.23
+10	(+50)	18654	4701	5466	1472	2.68	107.87	12.69	3.20	3.72

CONDICIONES DE PRUEBA:		<b>ASHRAE46</b>			(Temp. de condensación <b>55°C (+131°F)</b> )					
<b>@380V60Hz</b>		<b>Forzada</b>								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-20	(- 4)	4150	1046	1216	926	1.86	24.94	4.46	1.12	1.31
-15	(+ 5)	5321	1341	1559	1076	2.07	32.12	4.96	1.25	1.45
-10	(+14)	6817	1718	1998	1215	2.27	41.33	5.62	1.42	1.65
-5	(+23)	8640	2177	2532	1342	2.47	52.66	6.44	1.62	1.89
0	(+32)	10788	2719	3161	1458	2.65	66.20	7.40	1.86	2.17
+5	(+41)	13262	3342	3886	1563	2.82	82.00	8.49	2.14	2.49
+10	(+50)	16062	4048	4706	1656	2.98	100.17	9.69	2.44	2.84

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Grande		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	12.77 +0.08/+0.00	[mm]	(0.503" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	8 +0.07/+0.00	[mm]	(0.315" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo J		
3.3 PROCESO	6.42 +0.08/+0.00	[mm]	(0.253" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		