

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	<b>NJ 2192K</b>
Voltage / Frecuencia nominal	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Código de Ingeniería	<b>144DA11</b>

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-502		
3 Voltaje y frecuencia nominal	220-240 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-40°C para -10°C	(-40°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	CSCR		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	23.4	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (333 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	26.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (374 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1 1/4	[hp]
2 Desplazamiento	26.11	[cm <sup>3</sup> ] (1.593 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	41.770	
2.2 Curso [mm]	19.066	
3 Carga de aceite	750	[ml] (25.36 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO46	
4 Peso (com carga de aceite)	20.4	[kg] (44.97 lb.)
5 Carga de nitrógeno	0.2 para 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 para 4.27 psig)

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Voltage Relay	
2.1 Dispositivo de Arranque	RVA2M3C-111	
3 Capacitor de Arranque	88-108(330)	[μF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	20(440)	[μF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	3HM191-105	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	11.20	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	2.90	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación		

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>EN12900LBP</b> <b>Forzada</b>		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	<b>-35°C (-31°F)</b> <b>40°C (104°F)</b>
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh] [kcal/Wh] [W/W]
1996	503	585	602	2.76		3.32 0.84 0.97

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>EN12900</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	1636	412	479	530	2.42	0.00	3.07	0.77	0.90
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	2271	572	666	612	2.79	0.00	3.73	0.94	1.09
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	3065	772	898	700	3.20	0.00	4.39	1.11	1.29
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	4016	1012	1177	793	3.66	0.00	5.06	1.28	1.48
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	5126	1292	1502	892	4.13	0.00	5.74	1.45	1.68
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	6394	1611	1874	994	4.61	0.00	6.43	1.62	1.88
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	7821	1971	2292	1098	5.09	0.00	7.13	1.80	2.09

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>EN12900</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	1186	299	348	484	2.29	0.00	2.45	0.62	0.72
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1736	437	509	585	2.70	0.00	2.97	0.75	0.87
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	2406	606	705	693	3.18	0.00	3.47	0.88	1.02
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	3196	805	936	808	3.71	0.00	3.96	1.00	1.16
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	4106	1035	1203	928	4.27	0.00	4.43	1.12	1.30
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	5136	1294	1505	1052	4.86	0.00	4.88	1.23	1.43
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	6287	1584	1842	1179	5.47	0.00	5.33	1.34	1.56

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>EN12900</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	741	187	217	430	2.19	0.00	1.74	0.44	0.51
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1233	311	361	556	2.66	0.00	2.20	0.55	0.64
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	1808	456	530	689	3.21	0.00	2.61	0.66	0.76
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	2464	621	722	829	3.83	0.00	2.97	0.75	0.87
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	3202	807	938	975	4.51	0.00	3.30	0.83	0.97
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	4023	1014	1179	1126	5.23	0.00	3.59	0.90	1.05
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	4926	1241	1443	1280	5.97	0.00	3.84	0.97	1.12

### F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Grande		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	9.6 +0.07/+0.00	[mm]	(0.378" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	8 +0.07/+0.00	[mm]	(0.315" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo J		
3.3 PROCESO	6.42 +0.08/+0.00	[mm]	(0.253" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		