

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	EM C32CLT
Voltage / Frecuencia nominal	220-240 V 50 Hz
Código de Ingeniería	513304531

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	220-240 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	RSCR		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor		Rango de voltaje de operación	
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática	198 para 255 V	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática	198 para 255 V	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	6.9	[kgf/cm²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/7	[hp]
2 Desplazamiento	5.96	[cm³] (0.364 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	22.500	
2.2 Curso [mm]	15.000	
3 Carga de aceite	150	[ml] (5.07 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	MINERAL / ISO5	
4 Peso (com carga de aceite)	8.21	[kg] (18.10 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm²]

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico)		
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	PTC		
2.1 Dispositivo de Arranque	8EA17C3/QPS2-A22MD3		
3 Capacitor de Arranque	-		[μF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	2(350)/3(350)/2.5(350)		[μF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	4TM110NFBYY-53		
6 Resistencia del motor - bobina arranque	31.70		[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	34.50		[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (50 Hz)	2.60		[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50 Hz)	0.40		[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50 Hz)	-		[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	CE - UKCA - VDE		

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz			CECOMAFLBP-NOFAN Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))			
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
246	62	72	53	0.26	0.94	4.64	1.17	1.36

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz			CECOMAF-NOFAN Estática		(Temp. de condensación 35°C (+95°F) )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	195	49	57	38	0.17	0.62	5.05	1.27	1.48
-30	(-22)	258	65	76	44	0.20	0.83	5.87	1.48	1.72
-25	(-13)	338	85	99	50	0.22	1.09	6.85	1.73	2.01
-20	(- 4)	437	110	128	55	0.25	1.40	8.00	2.02	2.34
-15	(+ 5)	556	140	163	60	0.27	1.79	9.30	2.34	2.72
-10	(+14)	698	176	204	65	0.29	2.25	10.75	2.71	3.15

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz			CECOMAF-NOFAN Estática			(Temp. de condensación 45°C (+113°F) )				
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	159	40	47	38	0.18	0.55	4.15	1.05	1.22
-30	(-22)	218	55	64	45	0.21	0.76	4.84	1.22	1.42
-25	(-13)	291	73	85	51	0.24	1.01	5.63	1.42	1.65
-20	(- 4)	381	96	112	58	0.26	1.33	6.52	1.64	1.91
-15	(+ 5)	490	123	144	65	0.29	1.71	7.51	1.89	2.20
-10	(+14)	619	156	181	72	0.32	2.17	8.60	2.17	2.52

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz			CECOMAF-NOFAN Estática			(Temp. de condensación 55°C (+131°F) )				
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	127	32	37	39	0.19	0.48	3.31	0.83	0.97
-30	(-22)	180	45	53	46	0.22	0.69	3.94	0.99	1.15
-25	(-13)	246	62	72	53	0.25	0.94	4.61	1.16	1.35
-20	(- 4)	327	82	96	61	0.28	1.25	5.33	1.34	1.56
-15	(+ 5)	424	107	124	69	0.31	1.62	6.08	1.53	1.78
-10	(+14)	539	136	158	78	0.35	2.07	6.87	1.73	2.01

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz		CECOMAF-NOFAN Estática			(Temp. de condensación 65°C (+149°F) )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	96	24	28	39	0.18	0.41	2.48	0.62	0.73
-30	(-22)	143	36	42	46	0.21	0.60	3.11	0.78	0.91
-25	(-13)	201	51	59	54	0.25	0.85	3.74	0.94	1.10
-20	(- 4)	271	68	80	63	0.29	1.15	4.35	1.10	1.27
-15	(+ 5)	356	90	104	73	0.33	1.51	4.94	1.24	1.45
-10	(+14)	457	115	134	83	0.38	1.95	5.50	1.39	1.61

### F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Padrón Europeo EUEM		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42° arriba + 45° atrás		
3.2 DESCARGA	5.1	[mm]	(0.201" )
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESO	6 +0.08/-0.08	[mm]	(0.236" +0.003"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 43° arriba + 45° atrás		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		