

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	EM Y65HLC
Voltagem/Frequência Nominal	200-230 V 50 Hz 60 Hz
Código de Engenharia	513300042

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	200-230 / 50	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à -10°C	(-31°F à 14°F)	
5 Tipo de Motor	RSCR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	170 à 260 V	170 à 260 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático	170 à 260 V	170 à 260 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	16.2	[kgf/cm ²] (230 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	20.6	[kgf/cm ²] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/4	[hp]
2 Deslocamento	5.96	[cm ³] (0.364 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	22.500	
2.2 Curso [mm]	15.000	
3 Carga de óleo	150	[ml] (5.07 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO7	
4 Peso (com carga de óleo)	8.58	[kg] (18.92 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm ²]

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	200-230V 50-60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	PTC	
2.1 Dispositivo de Partida	7M220MD3/8M220MD3	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	4(300)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM232NFBYY-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%	
7 Resistência motor - bobina funcionamento	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%	
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CCC - VDE	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V50Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	347	88	102	72	0.37	1.96	4.71	1.19	1.38	
-30 (-22)	333	84	98	81	0.41	1.89	4.08	1.03	1.20	
-25 (-13)	315	79	92	94	0.47	1.79	3.48	0.88	1.02	
-20 (- 4)	293	74	86	108	0.53	1.67	2.90	0.73	0.85	
-15 (+ 5)	267	67	78	122	0.59	1.52	2.34	0.59	0.69	
-10 (+14)	238	60	70	134	0.64	1.36	1.78	0.45	0.52	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V50Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	621	156	182	76	0.39	3.51	8.34	2.10	2.44	
-30 (-22)	605	153	177	86	0.44	3.43	6.89	1.74	2.02	
-25 (-13)	586	148	172	100	0.49	3.32	5.68	1.43	1.66	
-20 (- 4)	561	141	164	115	0.56	3.19	4.72	1.19	1.38	
-15 (+ 5)	533	134	156	131	0.63	3.04	3.99	1.00	1.17	
-10 (+14)	502	126	147	146	0.70	2.87	3.48	0.88	1.02	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V50Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	1030	259	302	72	0.37	5.82	14.53	3.66	4.26	
-30 (-22)	1009	254	296	85	0.43	5.72	11.76	2.96	3.45	
-25 (-13)	984	248	288	102	0.50	5.59	9.46	2.38	2.77	
-20 (- 4)	954	240	280	121	0.58	5.43	7.62	1.92	2.23	
-15 (+ 5)	920	232	270	141	0.67	5.25	6.23	1.57	1.83	
-10 (+14)	882	222	258	161	0.76	5.05	5.29	1.33	1.55	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
@220V50Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	1616	407	474	66	0.35	9.14	23.65	5.96	6.93	
-30 (-22)	1587	400	465	84	0.43	8.99	19.08	4.81	5.59	
-25 (-13)	1553	391	455	107	0.53	8.81	15.19	3.83	4.45	
-20 (- 4)	1513	381	443	131	0.63	8.61	11.98	3.02	3.51	
-15 (+ 5)	1469	370	430	158	0.75	8.39	9.45	2.38	2.77	
-10 (+14)	1421	358	416	185	0.87	8.14	7.58	1.91	2.22	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	405	102	119	83	0.39	2.29	4.86	1.22	1.42	
-30 (-22)	561	141	164	98	0.46	3.18	5.72	1.44	1.68	
-25 (-13)	751	189	220	114	0.53	4.26	6.59	1.66	1.93	
-20 (- 4)	979	247	287	131	0.60	5.57	7.48	1.89	2.19	
-15 (+ 5)	1248	315	366	149	0.68	7.13	8.40	2.12	2.46	
-10 (+14)	1562	394	458	167	0.77	8.95	9.36	2.36	2.74	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	374	94	110	85	0.39	2.12	4.41	1.11	1.29	
-30 (-22)	520	131	152	101	0.46	2.95	5.16	1.30	1.51	
-25 (-13)	701	177	205	118	0.54	3.98	5.92	1.49	1.73	
-20 (- 4)	921	232	270	138	0.63	5.24	6.68	1.68	1.96	
-15 (+ 5)	1183	298	347	158	0.72	6.75	7.46	1.88	2.19	
-10 (+14)	1490	376	437	180	0.82	8.54	8.27	2.08	2.42	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	319	80	93	83	0.39	1.80	3.87	0.97	1.13	
-30 (-22)	454	114	133	100	0.46	2.57	4.55	1.15	1.33	
-25 (-13)	626	158	183	120	0.55	3.55	5.23	1.32	1.53	
-20 (- 4)	838	211	246	142	0.65	4.77	5.91	1.49	1.73	
-15 (+ 5)	1093	275	320	166	0.76	6.24	6.60	1.66	1.93	
-10 (+14)	1395	351	409	191	0.88	7.99	7.31	1.84	2.14	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	245	62	72	78	0.38	1.38	3.12	0.79	0.91	
-30 (-22)	370	93	108	98	0.46	2.10	3.78	0.95	1.11	
-25 (-13)	533	134	156	120	0.56	3.03	4.43	1.12	1.30	
-20 (- 4)	737	186	216	145	0.67	4.20	5.06	1.28	1.48	
-15 (+ 5)	986	248	289	173	0.79	5.63	5.70	1.44	1.67	
-10 (+14)	1282	323	376	202	0.93	7.34	6.35	1.60	1.86	

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Pequena EUEM		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.5	[mm]	(0.256")
3.1.1 Material			
3.1.2 Forma			
3.2 DESCARGA	4.9	[mm]	(0.193")
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESSO	6.5	[mm]	(0.256")
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		