

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	F F110HAK
Voltagem/Frequência Nominal	220-230 V 50-60 Hz
Código de Engenharia	513200427

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LÍMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	220-230 / 50-60	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa-Média Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à -5°C	(-31°F à 23°F)	
5 Tipo de Motor	RSIR/CSIR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor		Faixa de operação da voltagem	
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático/Forçada	198 à 244 V	198 à 244 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático/Forçada	198 à 244 V	198 à 244 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	14.2	[kgf/cm ²] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	15.9	[kgf/cm ²] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/3	[hp]
2 Deslocamento	9.04	[cm ³] (0.552 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	24.000	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de óleo	280	[ml] (9.47 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	11.42	[kg] (25.18 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	220-230 V 50-60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	213516035/213516043	
3 Capacitor de Partida	53-64(230)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	CP4TMF210L61A2	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	28.15	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	7.15	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50/60 Hz)	18.00/17.50	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50/60 Hz)	2.50/2.20	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CCC - CE - IRAM - UKCA - VDE	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
850	214	249	191	1.73	4.83	4.45	1.12	1.30	

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V60Hz			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
1030	260	302	212	1.54	5.85	4.86	1.22	1.42	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	431	109	126	135	1.67	2.44	3.18	0.80	0.93
-30	(-22)	601	152	176	155	1.70	3.41	3.88	0.98	1.14
-25	(-13)	834	210	244	178	1.73	4.73	4.69	1.18	1.37
-20	(- 4)	1123	283	329	201	1.77	6.39	5.58	1.41	1.64
-15	(+ 5)	1466	370	430	225	1.82	8.37	6.53	1.64	1.91
-10	(+14)	1858	468	544	248	1.88	10.64	7.50	1.89	2.20
-5	(+23)	2294	578	672	271	1.95	13.20	8.47	2.14	2.48

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	358	90	105	133	1.67	2.03	2.73	0.69	0.80
-30	(-22)	521	131	153	155	1.70	2.95	3.40	0.86	1.00
-25	(-13)	744	188	218	180	1.74	4.23	4.14	1.04	1.21
-20	(- 4)	1025	258	300	207	1.78	5.83	4.93	1.24	1.44
-15	(+ 5)	1358	342	398	236	1.85	7.75	5.74	1.45	1.68
-10	(+14)	1738	438	509	265	1.93	9.96	6.56	1.65	1.92
-5	(+23)	2162	545	634	294	2.02	12.44	7.34	1.85	2.15

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
@220V50Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	276	70	81	123	1.65	1.56	2.23	0.56	0.65	
-30 (-22)	425	107	125	148	1.68	2.41	2.88	0.73	0.84	
-25 (-13)	635	160	186	177	1.73	3.61	3.58	0.90	1.05	
-20 (- 4)	901	227	264	210	1.79	5.13	4.29	1.08	1.26	
-15 (+ 5)	1218	307	357	244	1.87	6.95	5.00	1.26	1.47	
-10 (+14)	1582	399	464	280	1.96	9.06	5.67	1.43	1.66	
-5 (+23)	1989	501	583	317	2.08	11.44	6.28	1.58	1.84	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	514	130	151	140	1.36	2.91	3.66	0.92	1.07	
-30 (-22)	766	193	224	168	1.43	4.34	4.56	1.15	1.34	
-25 (-13)	1044	263	306	197	1.50	5.93	5.34	1.34	1.56	
-20 (- 4)	1363	343	399	226	1.59	7.76	6.05	1.52	1.77	
-15 (+ 5)	1734	437	508	257	1.69	9.90	6.76	1.70	1.98	
-10 (+14)	2169	547	636	288	1.80	12.43	7.52	1.89	2.20	
-5 (+23)	2683	676	786	319	1.92	15.43	8.39	2.11	2.46	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	384	97	113	129	1.33	2.17	3.00	0.76	0.88	
-30 (-22)	636	160	186	161	1.41	3.61	3.91	0.98	1.15	
-25 (-13)	915	231	268	195	1.49	5.20	4.67	1.18	1.37	
-20 (- 4)	1234	311	362	231	1.60	7.02	5.33	1.34	1.56	
-15 (+ 5)	1605	405	470	269	1.73	9.16	5.96	1.50	1.75	
-10 (+14)	2042	515	598	308	1.87	11.70	6.61	1.66	1.94	
-5 (+23)	2555	644	749	349	2.03	14.70	7.34	1.85	2.15	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V60Hz		ASHRAE32 Estático			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	297	75	87	119	1.31	1.68	2.52	0.63	0.74
-30	(-22)	540	136	158	155	1.38	3.06	3.44	0.87	1.01
-25	(-13)	810	204	237	193	1.48	4.60	4.18	1.05	1.23
-20	(- 4)	1120	282	328	234	1.60	6.37	4.80	1.21	1.41
-15	(+ 5)	1482	373	434	278	1.75	8.46	5.34	1.35	1.57
-10	(+14)	1909	481	559	324	1.93	10.94	5.88	1.48	1.72
-5	(+23)	2414	608	707	372	2.13	13.88	6.48	1.63	1.90

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal EG/F/AMEM versão 2		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Aço cobreado		
3.1.2 Forma	Curvo		
3.2 DESCARGA	5 +0.18/-0.06	[mm]	(0.197" +0.007"/-0.002")
3.2.1 Material	Aço cobreado		
3.2.2 Forma	Curvo		
3.3 PROCESSO	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Aço cobreado		
3.3.2 Forma	Curvo		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		