

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	<b>EM C80CLT</b>
Voltage / Frecuencia nominal	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Código de Ingeniería	<b>701EA77</b>

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	220-240 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	RSCR		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática	198 para 255 V	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática	198 para 255 V	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	6.9	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial		[hp]
2 Desplazamiento	12.21	[cm <sup>3</sup> ] (0.745 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	23.000	
3 Carga de aceite	150	[ml] (5.07 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de aceite)	8.15	[kg] (17.97 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	TSD	
2.1 Dispositivo de Arranque	TSD2-220V/TSD2-220V1.2/TSD2-D-220V	
3 Capacitor de Arranque	-	[μF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	5(350)	[μF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	CP4TMC288K61A5	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	16.56	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	17.44	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (50 Hz)	5.90	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50 Hz)	0.92	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50 Hz)	1.14	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	VDE	

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>ASHRAE LBP-NOFAN</b> <b>Estática</b>		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
733	185	215	117	0.55	2.30	6.24	1.57	1.83

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>ASHRAE32-NOFAN</b> <b>Estática</b>			(Temp. de condensación <b>35°C (+95°F)</b> )			
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	407	103	119	76	0.35	1.27	5.37	1.35	1.57
<b>-30 (-22)</b>	555	140	163	89	0.41	1.74	6.23	1.57	1.83
<b>-25 (-13)</b>	729	184	214	102	0.47	2.29	7.15	1.80	2.09
<b>-20 (- 4)</b>	934	235	274	116	0.53	2.93	8.10	2.04	2.37
<b>-15 (+ 5)</b>	1174	296	344	129	0.60	3.69	9.10	2.29	2.67
<b>-10 (+14)</b>	1453	366	426	143	0.67	4.58	10.12	2.55	2.96

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>ASHRAE32-NOFAN</b> <b>Estática</b>			(Temp. de condensación <b>45°C (+113°F)</b> )			
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	392	99	115	77	0.36	1.23	5.07	1.28	1.49
<b>-30 (-22)</b>	536	135	157	92	0.42	1.68	5.81	1.46	1.70
<b>-25 (-13)</b>	707	178	207	107	0.49	2.22	6.58	1.66	1.93
<b>-20 (- 4)</b>	909	229	266	123	0.57	2.85	7.38	1.86	2.16
<b>-15 (+ 5)</b>	1146	289	336	140	0.65	3.61	8.19	2.06	2.40
<b>-10 (+14)</b>	1423	358	417	158	0.73	4.49	9.02	2.27	2.64

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@220V50Hz</b>			<b>ASHRAE32-NOFAN</b> <b>Estática</b>			(Temp. de condensación <b>55°C (+131°F)</b> )			
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	365	92	107	78	0.36	1.14	4.67	1.18	1.37
<b>-30 (-22)</b>	504	127	148	95	0.43	1.58	5.32	1.34	1.56
<b>-25 (-13)</b>	669	169	196	112	0.50	2.10	5.99	1.51	1.75
<b>-20 (- 4)</b>	866	218	254	130	0.59	2.72	6.67	1.68	1.95
<b>-15 (+ 5)</b>	1098	277	322	149	0.68	3.46	7.34	1.85	2.15
<b>-10 (+14)</b>	1371	346	402	171	0.78	4.33	8.01	2.02	2.35

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz		ASHRAE32-NOFAN Estática			(Temp. de condensación 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	324	82	95	77	0.36	1.02	4.19	1.06	1.23
-30	(-22)	456	115	134	95	0.43	1.43	4.80	1.21	1.41
-25	(-13)	615	155	180	114	0.52	1.93	5.40	1.36	1.58
-20	(- 4)	805	203	236	134	0.62	2.53	6.00	1.51	1.76
-15	(+ 5)	1031	260	302	157	0.72	3.25	6.58	1.66	1.93
-10	(+14)	1298	327	380	182	0.84	4.10	7.13	1.80	2.09

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Padrón Europeo
2 Soporte de badeja	Sí
3 Tubos	
3.1 SUCCIÓN	6.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre
3.1.2 Forma	Curvo 42° arriba + 45° atrás
3.2 DESCARGA	4.94 [mm] (0.194" )
3.2.1 Material	
3.2.2 Forma	
3.3 PROCESO	6.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.240" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre
3.3.2 Forma	Curvo 45° arriba + 45° atrás
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No [mm]
3.5 Sellado del todo	Tampa de Gomma