

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	VEM Y3H
Voltagem/Frequência Nominal	230 V 53-150 Hz
Código de Engenharia	513900054

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	230 / 53-150	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à -10°C	(-31°F à 14°F)	
5 Tipo de Motor	BPM		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	103 à 140 V	103 à 140 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático	103 à 140 V	103 à 140 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	14.2	[kgf/cm ²] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	15.9	[kgf/cm ²] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/10	[hp]
2 Deslocamento	3.00	[cm ³] (0.183 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	19.000	
2.2 Curso [mm]	10.600	
3 Carga de óleo	220	[ml] (7.44 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO10	
4 Peso (com carga de óleo)	7.5	[kg] (16.53 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm ²]

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	230 V 53-150 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Inverter	
2.1 Dispositivo de Partida	VCC31156XXXX	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	VCC31156XXXXX	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	16.07	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	16.07	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (53/15 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (53/15 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (53/15 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CE - TUV - UKCA - UL	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V1600RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
139	35	41	28	0.41	0.79	4.96	1.25	1.45	

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V2000RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
180	45	53	34	0.50	1.02	5.28	1.33	1.55	

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V3000RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
288	73	84	55	0.79	1.64	5.23	1.32	1.53	

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V4500RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
429	108	126	85	1.17	2.44	5.06	1.28	1.48	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V1600RPM		ASHRAE32 Estático				(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
	°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]
-35	(-31)	90	23	26	18	0.31	0.51	4.76	1.20	1.39
-30	(-22)	118	30	35	21	0.34	0.67	5.55	1.40	1.63
-25	(-13)	152	38	45	25	0.39	0.87	6.34	1.60	1.86
-20	(- 4)	197	50	58	28	0.44	1.12	7.27	1.83	2.13
-15	(+ 5)	258	65	75	31	0.49	1.47	8.50	2.14	2.49
-10	(+14)	339	85	99	33	0.53	1.94	10.18	2.57	2.98

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@115V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	70	18	21	19	0.32	0.40	3.77	0.95	1.10
-30	(-22)	105	26	31	22	0.35	0.59	4.68	1.18	1.37
-25	(-13)	144	36	42	26	0.41	0.82	5.50	1.39	1.61
-20	(- 4)	192	48	56	30	0.47	1.09	6.38	1.61	1.87
-15	(+ 5)	254	64	75	34	0.53	1.45	7.47	1.88	2.19
-10	(+14)	336	85	99	38	0.58	1.93	8.93	2.25	2.62

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@115V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	48	12	14	18	0.29	0.27	2.82	0.71	0.83
-30	(-22)	82	21	24	22	0.34	0.47	3.74	0.94	1.10
-25	(-13)	120	30	35	27	0.41	0.68	4.49	1.13	1.31
-20	(- 4)	166	42	49	31	0.48	0.94	5.21	1.31	1.53
-15	(+ 5)	225	57	66	36	0.55	1.28	6.06	1.53	1.78
-10	(+14)	302	76	89	41	0.62	1.73	7.19	1.81	2.11

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@115V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	109	28	32	23	0.38	0.62	4.68	1.18	1.37
-30	(-22)	148	37	43	27	0.42	0.84	5.52	1.39	1.62
-25	(-13)	191	48	56	30	0.48	1.08	6.33	1.60	1.86
-20	(- 4)	243	61	71	34	0.53	1.38	7.24	1.82	2.12
-15	(+ 5)	309	78	91	37	0.59	1.76	8.34	2.10	2.44
-10	(+14)	394	99	116	41	0.63	2.26	9.75	2.46	2.86

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@115V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	97	24	28	24	0.39	0.55	4.03	1.02	1.18
-30	(-22)	135	34	39	28	0.43	0.76	4.81	1.21	1.41
-25	(-13)	179	45	52	32	0.49	1.01	5.57	1.40	1.63
-20	(- 4)	234	59	69	36	0.56	1.33	6.41	1.62	1.88
-15	(+ 5)	306	77	90	41	0.62	1.75	7.46	1.88	2.19
-10	(+14)	400	101	117	45	0.68	2.29	8.83	2.23	2.59

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@115V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	74	19	22	23	0.37	0.42	3.27	0.82	0.96	
-30 (-22)	106	27	31	28	0.42	0.60	3.90	0.98	1.14	
-25 (-13)	146	37	43	32	0.49	0.83	4.51	1.14	1.32	
-20 (- 4)	200	50	58	38	0.57	1.14	5.22	1.31	1.53	
-15 (+ 5)	272	68	80	43	0.65	1.55	6.13	1.55	1.80	
-10 (+14)	367	93	108	49	0.73	2.11	7.36	1.86	2.16	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@115V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	156	39	46	38	0.60	0.88	4.12	1.04	1.21	
-30 (-22)	227	57	67	44	0.67	1.29	5.12	1.29	1.50	
-25 (-13)	308	78	90	50	0.75	1.75	6.15	1.55	1.80	
-20 (- 4)	403	102	118	56	0.84	2.29	7.23	1.82	2.12	
-15 (+ 5)	513	129	150	62	0.93	2.93	8.38	2.11	2.46	
-10 (+14)	643	162	188	67	1.00	3.68	9.64	2.43	2.83	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@115V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	151	38	44	38	0.63	0.86	3.90	0.98	1.14	
-30 (-22)	210	53	62	45	0.70	1.19	4.67	1.18	1.37	
-25 (-13)	285	72	84	52	0.79	1.62	5.50	1.39	1.61	
-20 (- 4)	379	96	111	59	0.89	2.16	6.43	1.62	1.89	
-15 (+ 5)	496	125	145	66	0.99	2.83	7.49	1.89	2.19	
-10 (+14)	637	161	187	73	1.07	3.65	8.70	2.19	2.55	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@115V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	110	28	32	38	0.61	0.62	2.92	0.74	0.86	
-30 (-22)	152	38	44	44	0.68	0.86	3.52	0.89	1.03	
-25 (-13)	216	54	63	52	0.77	1.22	4.24	1.07	1.24	
-20 (- 4)	305	77	89	60	0.88	1.73	5.09	1.28	1.49	
-15 (+ 5)	422	106	124	68	1.00	2.41	6.12	1.54	1.79	
-10 (+14)	571	144	167	77	1.11	3.27	7.35	1.85	2.15	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@115V4500RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	225	57	66	59	0.89	1.28	3.84	0.97	1.13	
-30 (-22)	322	81	94	68	0.99	1.82	4.76	1.20	1.39	
-25 (-13)	456	115	134	78	1.12	2.59	5.82	1.47	1.71	
-20 (- 4)	618	156	181	88	1.26	3.52	6.99	1.76	2.05	
-15 (+ 5)	801	202	235	98	1.39	4.57	8.21	2.07	2.41	
-10 (+14)	995	251	292	106	1.49	5.70	9.46	2.38	2.77	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@115V4500RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	225	57	66	59	0.91	1.27	3.76	0.95	1.10	
-30 (-22)	298	75	87	68	1.01	1.69	4.41	1.11	1.29	
-25 (-13)	415	105	122	79	1.15	2.36	5.24	1.32	1.54	
-20 (- 4)	569	143	167	91	1.30	3.24	6.21	1.57	1.82	
-15 (+ 5)	750	189	220	103	1.44	4.28	7.28	1.84	2.13	
-10 (+14)	950	239	278	113	1.57	5.44	8.41	2.12	2.47	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@115V4500RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	172	43	50	59	0.88	0.97	2.88	0.73	0.84	
-30 (-22)	223	56	65	69	0.98	1.26	3.39	0.86	0.99	
-25 (-13)	327	82	96	80	1.13	1.86	4.13	1.04	1.21	
-20 (- 4)	474	119	139	93	1.30	2.70	5.04	1.27	1.48	
-15 (+ 5)	656	165	192	107	1.47	3.74	6.09	1.53	1.78	
-10 (+14)	864	218	253	119	1.63	4.95	7.23	1.82	2.12	

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Pequena EUEM
2 Suporte de bandeja	Sim
3 Passadores	
3.1 SUCÇÃO	6.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre
3.1.2 Forma	Curvo 28° p/cima +25° p/trás
3.2 DESCARGA	5.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.201" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre
3.2.2 Forma	Curv.Paral.Pl.base + 24°p/trás
3.3 PROCESSO	6 +0.08/-0.08 [mm] (0.236" +0.003"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre(OD)
3.3.2 Forma	Curvo 42° p/ cima +45° p/ trás
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não [mm]
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha