

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Descrição                   | <b>VES D7C</b>         |
| Voltagem/Frequência Nominal | <b>230 V 40-150 Hz</b> |
| Código de Engenharia        | <b>800BY08</b>         |

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

|                                     |                               |                                   |             |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 Tipo                              | Compressor recíproco          |                                   |             |
| 2 Refrigerante                      | R-600a                        |                                   |             |
| 3 Voltagem e frequência nominal     | 230 / 40-150                  | [ V / Hz ]                        |             |
| 4 Tipo de Aplicação                 | Baixa Pressão de Retorno      |                                   |             |
| 4.1 Temperatura de Evaporação       | -35°C à -10°C                 | (-31°F à 14°F)                    |             |
| 5 Tipo de Motor                     | BPM                           |                                   |             |
| 6 Torque de Partida                 | LST - Baixo Torque de Partida |                                   |             |
| 7 Elemento de Controle              | Tubo capilar                  |                                   |             |
| 8 Refrigeração do compressor        | Faixa de operação da voltagem |                                   |             |
|                                     |                               | 50 Hz                             | 60 Hz       |
| 8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente) | Estático                      | 187 à 254 V                       | 187 à 254 V |
| 8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente) | Estático                      | 187 à 254 V                       | 187 à 254 V |
| 8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente) | -                             | -                                 | -           |
| 8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente) | -                             | -                                 | -           |
| 9 Máxima temperatura de condensação |                               |                                   |             |
| 9.1 Operação                        | 6.9                           | [kgf/cm <sup>2</sup> ] (98 psig)  | / °C - °F   |
| 9.2 Pico                            | 7.8                           | [kgf/cm <sup>2</sup> ] (111 psig) | / °C - °F   |
| 10 Máxima temperatura das bobinas   | 130                           | [ °C ]                            |             |

### B - DADOS MECÂNICOS

|                              |                |                                  |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 Referência Comercial       |                | [hp]                             |
| 2 Deslocamento               | 7.23           | [cm <sup>3</sup> ] (0.441 cu.in) |
| 2.1 Diâmetro [mm]            | 24.000         |                                  |
| 2.2 Curso [mm]               | 16.000         |                                  |
| 3 Carga de óleo              | 190            | [ml] (6.42 fl.oz.)               |
| 3.1 Lubrificantes aprovados  |                |                                  |
| 3.2 Tipo/Viscosidade do óleo | ALQUILB / ISO5 |                                  |
| 4 Peso (com carga de óleo)   | 6.8            | [kg] (14.99 lb.)                 |
| 5 Carga de Nitrogênio        | -              | [kgf/cm <sup>2</sup> ]           |

### C - DADOS ELÉTRICOS

|                                                  |                                |                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal    | 230 V 40-150 Hz 3~ (Trifásico) |                                   |
| 2 Tipo de Dispositivo de Partida                 | Inverter                       |                                   |
| 2.1 Dispositivo de Partida                       | VES 2456 XX X X                |                                   |
| 3 Capacitor de Partida                           | -                              | [µF(VAC mínimo)]                  |
| 4 Capacitor de Funcionamento                     | -                              | [µF(VAC mínimo)]                  |
| 5 Proteção do Motor                              | INVERTER VES 2456X             |                                   |
| 6 Resistência motor - bobina auxiliar            | 9.60                           | [Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%         |
| 7 Resistência motor - bobina funcionamento       | 9.60                           | [Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%         |
| 8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (40/150 Hz) | 2.10/2.10                      | [A] - Medido de acordo com UL 984 |
| 9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (40/150 Hz) | 2.10/2.10                      | [A]                               |
| 10 FLA - Corrente a plena carga HBP (40/150 Hz)  | -                              | [A]                               |
| 11 Institutos de aprovação                       | VDE                            |                                   |

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

|                                            |          |     |                                      |                               |                                                           |                                             |           |       |
|--------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|
| CONDIÇÕES DE TESTE:<br><b>@220V1300RPM</b> |          |     | <b>CECOMAFLBP</b><br><b>Estático</b> |                               | Temperatura de evaporação<br>(Temperatura de condensação) | <b>-25°C (-13°F)</b><br><b>55°C (131°F)</b> |           |       |
| Capacidade de refrigeração<br>+/- 5%       |          |     | Consumo de potência<br>+/- 5%        | Consumo de corrente<br>+/- 5% | Fluxo de massa<br>+/- 5%                                  | FAIXA DE EFICIÊNCIA<br>+/- 7%               |           |       |
| [Btu/h]                                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                  | [A]                           | [kg/h]                                                    | [Btu/Wh]                                    | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 122                                        | 31       | 36  | 25                                   | 0.20                          | 0.47                                                      | 4.84                                        | 1.22      | 1.42  |

|                                            |          |     |                                      |                               |                                                           |                                             |           |       |
|--------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|
| CONDIÇÕES DE TESTE:<br><b>@220V1600RPM</b> |          |     | <b>CECOMAFLBP</b><br><b>Estático</b> |                               | Temperatura de evaporação<br>(Temperatura de condensação) | <b>-25°C (-13°F)</b><br><b>55°C (131°F)</b> |           |       |
| Capacidade de refrigeração<br>+/- 5%       |          |     | Consumo de potência<br>+/- 5%        | Consumo de corrente<br>+/- 5% | Fluxo de massa<br>+/- 5%                                  | FAIXA DE EFICIÊNCIA<br>+/- 7%               |           |       |
| [Btu/h]                                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                  | [A]                           | [kg/h]                                                    | [Btu/Wh]                                    | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 158                                        | 40       | 46  | 31                                   | 0.24                          | 0.60                                                      | 5.13                                        | 1.29      | 1.50  |

|                                            |          |     |                                      |                               |                                                           |                                             |           |       |
|--------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|
| CONDIÇÕES DE TESTE:<br><b>@220V2000RPM</b> |          |     | <b>CECOMAFLBP</b><br><b>Estático</b> |                               | Temperatura de evaporação<br>(Temperatura de condensação) | <b>-25°C (-13°F)</b><br><b>55°C (131°F)</b> |           |       |
| Capacidade de refrigeração<br>+/- 5%       |          |     | Consumo de potência<br>+/- 5%        | Consumo de corrente<br>+/- 5% | Fluxo de massa<br>+/- 5%                                  | FAIXA DE EFICIÊNCIA<br>+/- 7%               |           |       |
| [Btu/h]                                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                  | [A]                           | [kg/h]                                                    | [Btu/Wh]                                    | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 198                                        | 50       | 58  | 38                                   | 0.28                          | 0.75                                                      | 5.18                                        | 1.31      | 1.52  |

|                                            |          |     |                                      |                               |                                                           |                                             |           |       |
|--------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|
| CONDIÇÕES DE TESTE:<br><b>@220V3000RPM</b> |          |     | <b>CECOMAFLBP</b><br><b>Estático</b> |                               | Temperatura de evaporação<br>(Temperatura de condensação) | <b>-25°C (-13°F)</b><br><b>55°C (131°F)</b> |           |       |
| Capacidade de refrigeração<br>+/- 5%       |          |     | Consumo de potência<br>+/- 5%        | Consumo de corrente<br>+/- 5% | Fluxo de massa<br>+/- 5%                                  | FAIXA DE EFICIÊNCIA<br>+/- 7%               |           |       |
| [Btu/h]                                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                  | [A]                           | [kg/h]                                                    | [Btu/Wh]                                    | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 302                                        | 76       | 88  | 60                                   | 0.44                          | 1.15                                                      | 5.06                                        | 1.28      | 1.48  |

|                                            |          |     |                                      |                               |                                                           |                                             |           |       |
|--------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|
| CONDIÇÕES DE TESTE:<br><b>@220V4500RPM</b> |          |     | <b>CECOMAFLBP</b><br><b>Estático</b> |                               | Temperatura de evaporação<br>(Temperatura de condensação) | <b>-25°C (-13°F)</b><br><b>55°C (131°F)</b> |           |       |
| Capacidade de refrigeração<br>+/- 5%       |          |     | Consumo de potência<br>+/- 5%        | Consumo de corrente<br>+/- 5% | Fluxo de massa<br>+/- 5%                                  | FAIXA DE EFICIÊNCIA<br>+/- 7%               |           |       |
| [Btu/h]                                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                  | [A]                           | [kg/h]                                                    | [Btu/Wh]                                    | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 471                                        | 119      | 138 | 94                                   | 0.68                          | 1.80                                                      | 5.00                                        | 1.26      | 1.47  |

### E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICÕES DE TESTE:       |                            | CECOMAF  |     |                     | (Temperatura de condensação 35°C (+95°F)) |                |                     |           |       |  |
|---------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1300RPM              |                            | Estático |     |                     |                                           |                |                     |           |       |  |
| Temperatura de evaporação | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência | Consumo de corrente                       | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |  |
|                           | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%              | +/- 5%                                    | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |  |
| °C (°F)                   | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                 | [A]                                       | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |  |
| -35 (-31)                 | 104                        | 26       | 31  | 17                  | 0.12                                      | 0.33           | 6.10                | 1.54      | 1.79  |  |
| -30 (-22)                 | 139                        | 35       | 41  | 20                  | 0.15                                      | 0.45           | 6.98                | 1.76      | 2.04  |  |
| -25 (-13)                 | 182                        | 46       | 53  | 23                  | 0.18                                      | 0.58           | 7.93                | 2.00      | 2.32  |  |
| -20 (- 4)                 | 235                        | 59       | 69  | 26                  | 0.20                                      | 0.75           | 9.03                | 2.27      | 2.64  |  |
| -15 (+ 5)                 | 299                        | 75       | 88  | 29                  | 0.22                                      | 0.96           | 10.35               | 2.61      | 3.03  |  |
| -10 (+14)                 | 377                        | 95       | 111 | 32                  | 0.24                                      | 1.22           | 11.98               | 3.02      | 3.51  |  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |                            | CECOMAF  |     |                     | (Temperatura de condensação 45°C (+113°F)) |                |                     |           |       |  |
|---------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1300RPM              |                            | Estático |     |                     |                                            |                |                     |           |       |  |
| Temperatura de evaporação | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência | Consumo de corrente                        | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |  |
|                           | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%              | +/- 5%                                     | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |  |
| °C (°F)                   | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                 | [A]                                        | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |  |
| -35 (-31)                 | 81                         | 21       | 24  | 17                  | 0.13                                       | 0.28           | 4.68                | 1.18      | 1.37  |  |
| -30 (-22)                 | 114                        | 29       | 33  | 21                  | 0.16                                       | 0.39           | 5.48                | 1.38      | 1.61  |  |
| -25 (-13)                 | 153                        | 38       | 45  | 24                  | 0.19                                       | 0.53           | 6.25                | 1.58      | 1.83  |  |
| -20 (- 4)                 | 200                        | 50       | 59  | 28                  | 0.22                                       | 0.70           | 7.08                | 1.78      | 2.08  |  |
| -15 (+ 5)                 | 258                        | 65       | 75  | 32                  | 0.24                                       | 0.90           | 8.05                | 2.03      | 2.36  |  |
| -10 (+14)                 | 328                        | 83       | 96  | 35                  | 0.27                                       | 1.15           | 9.22                | 2.32      | 2.70  |  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |                            | CECOMAF  |     |                     | (Temperatura de condensação 55°C (+131°F)) |                |                     |           |       |  |
|---------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1300RPM              |                            | Estático |     |                     |                                            |                |                     |           |       |  |
| Temperatura de evaporação | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência | Consumo de corrente                        | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |  |
|                           | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%              | +/- 5%                                     | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |  |
| °C (°F)                   | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                 | [A]                                        | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |  |
| -35 (-31)                 | 54                         | 14       | 16  | 17                  | 0.14                                       | 0.21           | 3.22                | 0.81      | 0.94  |  |
| -30 (-22)                 | 85                         | 21       | 25  | 21                  | 0.17                                       | 0.32           | 4.08                | 1.03      | 1.19  |  |
| -25 (-13)                 | 121                        | 31       | 36  | 25                  | 0.20                                       | 0.46           | 4.82                | 1.22      | 1.41  |  |
| -20 (- 4)                 | 165                        | 42       | 48  | 30                  | 0.23                                       | 0.63           | 5.53                | 1.39      | 1.62  |  |
| -15 (+ 5)                 | 217                        | 55       | 64  | 34                  | 0.27                                       | 0.83           | 6.29                | 1.59      | 1.84  |  |
| -10 (+14)                 | 280                        | 71       | 82  | 39                  | 0.29                                       | 1.08           | 7.17                | 1.81      | 2.10  |  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |                            | CECOMAF  |     |                     | (Temperatura de condensação 35°C (+95°F)) |                |                     |           |       |  |
|---------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1600RPM              |                            | Estático |     |                     |                                           |                |                     |           |       |  |
| Temperatura de evaporação | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência | Consumo de corrente                       | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |  |
|                           | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%              | +/- 5%                                    | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |  |
| °C (°F)                   | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                 | [A]                                       | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |  |
| -35 (-31)                 | 124                        | 31       | 36  | 21                  | 0.16                                      | 0.40           | 5.83                | 1.47      | 1.71  |  |
| -30 (-22)                 | 171                        | 43       | 50  | 25                  | 0.18                                      | 0.55           | 6.87                | 1.73      | 2.01  |  |
| -25 (-13)                 | 227                        | 57       | 66  | 29                  | 0.21                                      | 0.73           | 7.94                | 2.00      | 2.33  |  |
| -20 (- 4)                 | 293                        | 74       | 86  | 32                  | 0.24                                      | 0.94           | 9.11                | 2.30      | 2.67  |  |
| -15 (+ 5)                 | 373                        | 94       | 109 | 36                  | 0.27                                      | 1.20           | 10.47               | 2.64      | 3.07  |  |
| -10 (+14)                 | 469                        | 118      | 138 | 39                  | 0.29                                      | 1.51           | 12.08               | 3.04      | 3.54  |  |

### E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 45°C (+113°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V1600RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 99                         | 25       | 29  | 21                                         | 0.17                | 0.34           | 4.69                | 1.18      | 1.37  |
| -30                       | (-22) | 143                        | 36       | 42  | 26                                         | 0.20                | 0.50           | 5.59                | 1.41      | 1.64  |
| -25                       | (-13) | 193                        | 49       | 57  | 30                                         | 0.23                | 0.67           | 6.43                | 1.62      | 1.88  |
| -20                       | (- 4) | 253                        | 64       | 74  | 35                                         | 0.26                | 0.88           | 7.29                | 1.84      | 2.14  |
| -15                       | (+ 5) | 324                        | 82       | 95  | 39                                         | 0.30                | 1.13           | 8.24                | 2.08      | 2.42  |
| -10                       | (+14) | 409                        | 103      | 120 | 43                                         | 0.33                | 1.43           | 9.37                | 2.36      | 2.75  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 55°C (+131°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V1600RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 71                         | 18       | 21  | 20                                         | 0.16                | 0.27           | 3.47                | 0.87      | 1.02  |
| -30                       | (-22) | 112                        | 28       | 33  | 25                                         | 0.20                | 0.42           | 4.37                | 1.10      | 1.28  |
| -25                       | (-13) | 158                        | 40       | 46  | 31                                         | 0.24                | 0.60           | 5.13                | 1.29      | 1.50  |
| -20                       | (- 4) | 211                        | 53       | 62  | 36                                         | 0.28                | 0.81           | 5.83                | 1.47      | 1.71  |
| -15                       | (+ 5) | 274                        | 69       | 80  | 42                                         | 0.32                | 1.05           | 6.53                | 1.65      | 1.91  |
| -10                       | (+14) | 349                        | 88       | 102 | 48                                         | 0.36                | 1.34           | 7.32                | 1.84      | 2.15  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 35°C (+95°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V2000RPM              |       | Estático                   |          |     |                                           |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                       | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                    | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                       | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 154                        | 39       | 45  | 27                                        | 0.20                | 0.49           | 5.80                | 1.46      | 1.70  |
| -30                       | (-22) | 211                        | 53       | 62  | 31                                        | 0.22                | 0.68           | 6.80                | 1.71      | 1.99  |
| -25                       | (-13) | 282                        | 71       | 83  | 36                                        | 0.26                | 0.90           | 7.87                | 1.98      | 2.31  |
| -20                       | (- 4) | 367                        | 92       | 107 | 41                                        | 0.29                | 1.18           | 9.07                | 2.29      | 2.66  |
| -15                       | (+ 5) | 468                        | 118      | 137 | 45                                        | 0.33                | 1.51           | 10.43               | 2.63      | 3.06  |
| -10                       | (+14) | 587                        | 148      | 172 | 49                                        | 0.37                | 1.89           | 11.99               | 3.02      | 3.51  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 45°C (+113°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V2000RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 124                        | 31       | 36  | 27                                         | 0.21                | 0.43           | 4.68                | 1.18      | 1.37  |
| -30                       | (-22) | 176                        | 44       | 52  | 32                                         | 0.23                | 0.61           | 5.52                | 1.39      | 1.62  |
| -25                       | (-13) | 241                        | 61       | 70  | 38                                         | 0.27                | 0.84           | 6.37                | 1.61      | 1.87  |
| -20                       | (- 4) | 318                        | 80       | 93  | 44                                         | 0.32                | 1.11           | 7.28                | 1.83      | 2.13  |
| -15                       | (+ 5) | 411                        | 104      | 120 | 49                                         | 0.36                | 1.44           | 8.28                | 2.09      | 2.43  |
| -10                       | (+14) | 520                        | 131      | 152 | 55                                         | 0.40                | 1.82           | 9.42                | 2.37      | 2.76  |

### E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDIÇÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 55°C (+131°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V2000RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 96                         | 24       | 28  | 26                                         | 0.21                | 0.36           | 3.67                | 0.92      | 1.08  |
| -30                       | (-22) | 142                        | 36       | 42  | 32                                         | 0.24                | 0.54           | 4.46                | 1.12      | 1.31  |
| -25                       | (-13) | 199                        | 50       | 58  | 38                                         | 0.28                | 0.76           | 5.20                | 1.31      | 1.52  |
| -20                       | (- 4) | 268                        | 68       | 79  | 45                                         | 0.33                | 1.02           | 5.92                | 1.49      | 1.73  |
| -15                       | (+ 5) | 351                        | 88       | 103 | 53                                         | 0.39                | 1.34           | 6.67                | 1.68      | 1.95  |
| -10                       | (+14) | 449                        | 113      | 132 | 60                                         | 0.44                | 1.72           | 7.50                | 1.89      | 2.20  |

| CONDIÇÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 35°C (+95°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V3000RPM              |       | Estático                   |          |     |                                           |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                       | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                    | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                       | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 228                        | 57       | 67  | 41                                        | 0.31                | 0.73           | 5.59                | 1.41      | 1.64  |
| -30                       | (-22) | 318                        | 80       | 93  | 49                                        | 0.35                | 1.02           | 6.53                | 1.65      | 1.91  |
| -25                       | (-13) | 429                        | 108      | 126 | 57                                        | 0.41                | 1.38           | 7.56                | 1.90      | 2.21  |
| -20                       | (- 4) | 562                        | 141      | 165 | 65                                        | 0.46                | 1.80           | 8.69                | 2.19      | 2.55  |
| -15                       | (+ 5) | 718                        | 181      | 210 | 73                                        | 0.52                | 2.31           | 9.94                | 2.51      | 2.91  |
| -10                       | (+14) | 901                        | 227      | 264 | 80                                        | 0.58                | 2.91           | 11.33               | 2.86      | 3.32  |

| CONDIÇÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 45°C (+113°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V3000RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 190                        | 48       | 56  | 41                                         | 0.32                | 0.66           | 4.62                | 1.16      | 1.35  |
| -30                       | (-22) | 267                        | 67       | 78  | 50                                         | 0.37                | 0.93           | 5.37                | 1.35      | 1.57  |
| -25                       | (-13) | 364                        | 92       | 107 | 59                                         | 0.43                | 1.27           | 6.18                | 1.56      | 1.81  |
| -20                       | (- 4) | 484                        | 122      | 142 | 68                                         | 0.50                | 1.68           | 7.06                | 1.78      | 2.07  |
| -15                       | (+ 5) | 627                        | 158      | 184 | 78                                         | 0.57                | 2.19           | 8.04                | 2.03      | 2.36  |
| -10                       | (+14) | 795                        | 200      | 233 | 87                                         | 0.63                | 2.78           | 9.13                | 2.30      | 2.67  |

| CONDIÇÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 55°C (+131°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V3000RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 159                        | 40       | 47  | 42                                         | 0.31                | 0.60           | 3.81                | 0.96      | 1.12  |
| -30                       | (-22) | 220                        | 56       | 65  | 50                                         | 0.37                | 0.84           | 4.42                | 1.11      | 1.30  |
| -25                       | (-13) | 302                        | 76       | 88  | 60                                         | 0.44                | 1.15           | 5.06                | 1.28      | 1.48  |
| -20                       | (- 4) | 405                        | 102      | 119 | 71                                         | 0.52                | 1.55           | 5.75                | 1.45      | 1.68  |
| -15                       | (+ 5) | 532                        | 134      | 156 | 82                                         | 0.60                | 2.04           | 6.50                | 1.64      | 1.90  |
| -10                       | (+14) | 684                        | 172      | 200 | 93                                         | 0.67                | 2.63           | 7.33                | 1.85      | 2.15  |

### E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 35°C (+95°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V4500RPM              |       | Estático                   |          |     |                                           |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                       | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                    | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                       | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 364                        | 92       | 107 | 67                                        | 0.49                | 1.17           | 5.39                | 1.36      | 1.58  |
| -30                       | (-22) | 485                        | 122      | 142 | 78                                        | 0.56                | 1.56           | 6.24                | 1.57      | 1.83  |
| -25                       | (-13) | 619                        | 156      | 182 | 88                                        | 0.62                | 1.99           | 7.12                | 1.79      | 2.08  |
| -20                       | (- 4) | 780                        | 197      | 229 | 97                                        | 0.68                | 2.51           | 8.06                | 2.03      | 2.36  |
| -15                       | (+ 5) | 980                        | 247      | 287 | 107                                       | 0.75                | 3.15           | 9.13                | 2.30      | 2.67  |
| -10                       | (+14) | 1233                       | 311      | 361 | 118                                       | 0.82                | 3.98           | 10.36               | 2.61      | 3.04  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 45°C (+113°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V4500RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 298                        | 75       | 87  | 66                                         | 0.48                | 1.03           | 4.49                | 1.13      | 1.32  |
| -30                       | (-22) | 423                        | 107      | 124 | 80                                         | 0.57                | 1.47           | 5.25                | 1.32      | 1.54  |
| -25                       | (-13) | 555                        | 140      | 163 | 93                                         | 0.65                | 1.93           | 5.98                | 1.51      | 1.75  |
| -20                       | (- 4) | 706                        | 178      | 207 | 105                                        | 0.72                | 2.46           | 6.74                | 1.70      | 1.97  |
| -15                       | (+ 5) | 891                        | 225      | 261 | 118                                        | 0.80                | 3.12           | 7.57                | 1.91      | 2.22  |
| -10                       | (+14) | 1122                       | 283      | 329 | 131                                        | 0.87                | 3.93           | 8.53                | 2.15      | 2.50  |

| CONDICÕES DE TESTE:       |       | CECOMAF                    |          |     | (Temperatura de condensação 55°C (+131°F)) |                     |                |                     |           |       |
|---------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V4500RPM              |       | Estático                   |          |     |                                            |                     |                |                     |           |       |
| Temperatura de evaporação |       | Capacidade de refrigeração |          |     | Consumo de potência                        | Consumo de corrente | Fluxo de massa | FAIXA DE EFICIÊNCIA |           |       |
|                           |       | +/- 5%                     |          |     | +/- 5%                                     | +/- 5%              | +/- 5%         | +/- 7%              |           |       |
| °C                        | (°F)  | [Btu/h]                    | [kcal/h] | [W] | [W]                                        | [A]                 | [kg/h]         | [Btu/Wh]            | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35                       | (-31) | 225                        | 57       | 66  | 62                                         | 0.47                | 0.86           | 3.66                | 0.92      | 1.07  |
| -30                       | (-22) | 348                        | 88       | 102 | 78                                         | 0.58                | 1.32           | 4.36                | 1.10      | 1.28  |
| -25                       | (-13) | 471                        | 119      | 138 | 94                                         | 0.68                | 1.79           | 5.00                | 1.26      | 1.46  |
| -20                       | (- 4) | 608                        | 153      | 178 | 108                                        | 0.76                | 2.32           | 5.61                | 1.41      | 1.65  |
| -15                       | (+ 5) | 772                        | 194      | 226 | 124                                        | 0.85                | 2.96           | 6.26                | 1.58      | 1.83  |
| -10                       | (+14) | 976                        | 246      | 286 | 140                                        | 0.93                | 3.75           | 6.99                | 1.76      | 2.05  |

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

|                                     |                    |      |           |
|-------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| 1 Placa base                        | Pequena            |      |           |
| 2 Suporte de bandeja                | Sim                |      |           |
| 3 Passadores                        |                    |      |           |
| 3.1 SUCÇÃO                          | 6.1                | [mm] | (0.240" ) |
| 3.1.1 Material                      |                    |      |           |
| 3.1.2 Forma                         |                    |      |           |
| 3.2 DESCARGA                        | 5.1                | [mm] | (0.201" ) |
| 3.2.1 Material                      |                    |      |           |
| 3.2.2 Forma                         |                    |      |           |
| 3.3 PROCESSO                        | 6                  | [mm] | (0.236" ) |
| 3.3.1 Material                      |                    |      |           |
| 3.3.2 Forma                         |                    |      |           |
| 3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre) | Não                | [mm] |           |
| 3.5 Fechamento do Passador          | Tampão de Borracha |      |           |