

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	VES D7C
Voltage / Frecuencia nominal	230 V 40-150 Hz
Código de Ingeniería	800BY02

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	230 / 40-150	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	BPM		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática	187 para 254 V	187 para 254 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática	187 para 254 V	187 para 254 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	6.9	[kgf/cm ²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm ²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial		[hp]
2 Desplazamiento	7.23	[cm ³] (0.441 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	24.000	
2.2 Curso [mm]	16.000	
3 Carga de aceite	190	[ml] (6.42 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de aceite)	6.8	[kg] (14.99 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	230 V 40-150 Hz 3~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Inverter	
2.1 Dispositivo de Arranque	VES 2456 XX X X	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	INVERTER VES 2456X	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	9.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	9.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (40/150 Hz)	2.10/2.10	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (40/150 Hz)	2.10/2.10	[A]
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (40/150 Hz)	-	[A]
11 Institutos de aprobación	VDE	

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1300RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación)	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
122	31	36	25	0.20	0.47	4.84	1.22	1.42

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación)	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
158	40	46	31	0.24	0.60	5.13	1.29	1.50

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación)	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
198	50	58	38	0.28	0.75	5.18	1.31	1.52

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación)	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
302	76	88	60	0.44	1.15	5.06	1.28	1.48

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V4500RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación)	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
471	119	138	94	0.68	1.80	5.00	1.26	1.47

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	104	26	31	17	0.12	0.33	6.10	1.54	1.79	
-30 (-22)	139	35	41	20	0.15	0.45	6.98	1.76	2.04	
-25 (-13)	182	46	53	23	0.18	0.58	7.93	2.00	2.32	
-20 (- 4)	235	59	69	26	0.20	0.75	9.03	2.27	2.64	
-15 (+ 5)	299	75	88	29	0.22	0.96	10.35	2.61	3.03	
-10 (+14)	377	95	111	32	0.24	1.22	11.98	3.02	3.51	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	81	21	24	17	0.13	0.28	4.68	1.18	1.37	
-30 (-22)	114	29	33	21	0.16	0.39	5.48	1.38	1.61	
-25 (-13)	153	38	45	24	0.19	0.53	6.25	1.58	1.83	
-20 (- 4)	200	50	59	28	0.22	0.70	7.08	1.78	2.08	
-15 (+ 5)	258	65	75	32	0.24	0.90	8.05	2.03	2.36	
-10 (+14)	328	83	96	35	0.27	1.15	9.22	2.32	2.70	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	54	14	16	17	0.14	0.21	3.22	0.81	0.94	
-30 (-22)	85	21	25	21	0.17	0.32	4.08	1.03	1.19	
-25 (-13)	121	31	36	25	0.20	0.46	4.82	1.22	1.41	
-20 (- 4)	165	42	48	30	0.23	0.63	5.53	1.39	1.62	
-15 (+ 5)	217	55	64	34	0.27	0.83	6.29	1.59	1.84	
-10 (+14)	280	71	82	39	0.29	1.08	7.17	1.81	2.10	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	124	31	36	21	0.16	0.40	5.83	1.47	1.71	
-30 (-22)	171	43	50	25	0.18	0.55	6.87	1.73	2.01	
-25 (-13)	227	57	66	29	0.21	0.73	7.94	2.00	2.33	
-20 (- 4)	293	74	86	32	0.24	0.94	9.11	2.30	2.67	
-15 (+ 5)	373	94	109	36	0.27	1.20	10.47	2.64	3.07	
-10 (+14)	469	118	138	39	0.29	1.51	12.08	3.04	3.54	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	99	25	29	21	0.17	0.34	4.69	1.18	1.37
-30	(-22)	143	36	42	26	0.20	0.50	5.59	1.41	1.64
-25	(-13)	193	49	57	30	0.23	0.67	6.43	1.62	1.88
-20	(- 4)	253	64	74	35	0.26	0.88	7.29	1.84	2.14
-15	(+ 5)	324	82	95	39	0.30	1.13	8.24	2.08	2.42
-10	(+14)	409	103	120	43	0.33	1.43	9.37	2.36	2.75

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	71	18	21	20	0.16	0.27	3.47	0.87	1.02
-30	(-22)	112	28	33	25	0.20	0.42	4.37	1.10	1.28
-25	(-13)	158	40	46	31	0.24	0.60	5.13	1.29	1.50
-20	(- 4)	211	53	62	36	0.28	0.81	5.83	1.47	1.71
-15	(+ 5)	274	69	80	42	0.32	1.05	6.53	1.65	1.91
-10	(+14)	349	88	102	48	0.36	1.34	7.32	1.84	2.15

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	154	39	45	27	0.20	0.49	5.80	1.46	1.70
-30	(-22)	211	53	62	31	0.22	0.68	6.80	1.71	1.99
-25	(-13)	282	71	83	36	0.26	0.90	7.87	1.98	2.31
-20	(- 4)	367	92	107	41	0.29	1.18	9.07	2.29	2.66
-15	(+ 5)	468	118	137	45	0.33	1.51	10.43	2.63	3.06
-10	(+14)	587	148	172	49	0.37	1.89	11.99	3.02	3.51

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	124	31	36	27	0.21	0.43	4.68	1.18	1.37
-30	(-22)	176	44	52	32	0.23	0.61	5.52	1.39	1.62
-25	(-13)	241	61	70	38	0.27	0.84	6.37	1.61	1.87
-20	(- 4)	318	80	93	44	0.32	1.11	7.28	1.83	2.13
-15	(+ 5)	411	104	120	49	0.36	1.44	8.28	2.09	2.43
-10	(+14)	520	131	152	55	0.40	1.82	9.42	2.37	2.76

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	96	24	28	26	0.21	0.36	3.67	0.92	1.08
-30	(-22)	142	36	42	32	0.24	0.54	4.46	1.12	1.31
-25	(-13)	199	50	58	38	0.28	0.76	5.20	1.31	1.52
-20	(- 4)	268	68	79	45	0.33	1.02	5.92	1.49	1.73
-15	(+ 5)	351	88	103	53	0.39	1.34	6.67	1.68	1.95
-10	(+14)	449	113	132	60	0.44	1.72	7.50	1.89	2.20

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	228	57	67	41	0.31	0.73	5.59	1.41	1.64
-30	(-22)	318	80	93	49	0.35	1.02	6.53	1.65	1.91
-25	(-13)	429	108	126	57	0.41	1.38	7.56	1.90	2.21
-20	(- 4)	562	141	165	65	0.46	1.80	8.69	2.19	2.55
-15	(+ 5)	718	181	210	73	0.52	2.31	9.94	2.51	2.91
-10	(+14)	901	227	264	80	0.58	2.91	11.33	2.86	3.32

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	190	48	56	41	0.32	0.66	4.62	1.16	1.35
-30	(-22)	267	67	78	50	0.37	0.93	5.37	1.35	1.57
-25	(-13)	364	92	107	59	0.43	1.27	6.18	1.56	1.81
-20	(- 4)	484	122	142	68	0.50	1.68	7.06	1.78	2.07
-15	(+ 5)	627	158	184	78	0.57	2.19	8.04	2.03	2.36
-10	(+14)	795	200	233	87	0.63	2.78	9.13	2.30	2.67

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	159	40	47	42	0.31	0.60	3.81	0.96	1.12
-30	(-22)	220	56	65	50	0.37	0.84	4.42	1.11	1.30
-25	(-13)	302	76	88	60	0.44	1.15	5.06	1.28	1.48
-20	(- 4)	405	102	119	71	0.52	1.55	5.75	1.45	1.68
-15	(+ 5)	532	134	156	82	0.60	2.04	6.50	1.64	1.90
-10	(+14)	684	172	200	93	0.67	2.63	7.33	1.85	2.15

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	364	92	107	67	0.49	1.17	5.39	1.36	1.58
-30	(-22)	485	122	142	78	0.56	1.56	6.24	1.57	1.83
-25	(-13)	619	156	182	88	0.62	1.99	7.12	1.79	2.08
-20	(- 4)	780	197	229	97	0.68	2.51	8.06	2.03	2.36
-15	(+ 5)	980	247	287	107	0.75	3.15	9.13	2.30	2.67
-10	(+14)	1233	311	361	118	0.82	3.98	10.36	2.61	3.04

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	298	75	87	66	0.48	1.03	4.49	1.13	1.32
-30	(-22)	423	107	124	80	0.57	1.47	5.25	1.32	1.54
-25	(-13)	555	140	163	93	0.65	1.93	5.98	1.51	1.75
-20	(- 4)	706	178	207	105	0.72	2.46	6.74	1.70	1.97
-15	(+ 5)	891	225	261	118	0.80	3.12	7.57	1.91	2.22
-10	(+14)	1122	283	329	131	0.87	3.93	8.53	2.15	2.50

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	225	57	66	62	0.47	0.86	3.66	0.92	1.07
-30	(-22)	348	88	102	78	0.58	1.32	4.36	1.10	1.28
-25	(-13)	471	119	138	94	0.68	1.79	5.00	1.26	1.46
-20	(- 4)	608	153	178	108	0.76	2.32	5.61	1.41	1.65
-15	(+ 5)	772	194	226	124	0.85	2.96	6.26	1.58	1.83
-10	(+14)	976	246	286	140	0.93	3.75	6.99	1.76	2.05

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Padrón Europeo		
2 Soporte de badeja	Sí		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	6.1	[mm]	(0.240")
3.1.1 Material			
3.1.2 Forma			
3.2 DESCARGA	4.94	[mm]	(0.194")
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESO	6	[mm]	(0.236")
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		