

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	NE U2140U
Voltage / Frecuencia nominal	220-240 V 50 Hz
Código de Ingeniería	862IA51

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-290		
3 Voltaje y frecuencia nominal	220-240 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-40°C para -10°C	(-40°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	CSIR		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor		Rango de voltaje de operación	
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	18.4	[kgf/cm²] (262 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	20.6	[kgf/cm²] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/2	[hp]
2 Desplazamiento	9.99	[cm³] (0.610 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	26.497	
2.2 Curso [mm]	18.120	
3 Carga de aceite	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	10.6	[kg] (23.37 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm²]

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico)		
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Current Relay		
2.1 Dispositivo de Arranque	MTRPH-0025-65		
3 Capacitor de Arranque	64-77(330)	[μF(VAC minimo)]	
4 Capacitor de marcha	-	[μF(VAC minimo)]	
5 Protección del motor	T0660/G6		
6 Resistencia del motor - bobina arranque	24.26	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%	
7 Resistencia del motor - bobina marcha	7.79	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%	
8 LRA - Corriente com rotor trabado (50 Hz)	14.00	[A] - Medido según UL 984	
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984	
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984	
11 Institutos de aprobación	CCC - VDE		

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz			ASHRAELBP32 Forzada		Temperatura de evaporación -23.3°C (-9.94°F) (Temp. de condensación 54.4°C (129.92°F))			
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1656	417	485	326	1.96	4.93	5.08	1.28	1.49

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:				ASHRAE32		(Temp. de condensación 35°C (+95°F) )				
@220V50Hz		Forzada								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	817	206	239	194	1.51	2.41	4.20	1.06	1.23
-35	(-31)	1052	265	308	221	1.59	3.11	4.76	1.20	1.39
-30	(-22)	1348	340	395	247	1.67	4.00	5.45	1.37	1.60
-25	(-13)	1705	430	499	273	1.75	5.07	6.25	1.58	1.83
-20	(- 4)	2122	535	622	297	1.83	6.33	7.15	1.80	2.09
-15	(+ 5)	2600	655	762	321	1.92	7.79	8.11	2.04	2.38
-10	(+14)	3139	791	920	344	2.01	9.44	9.11	2.30	2.67

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz				ASHRAE32 Forzada		(Temp. de condensación 45°C (+113°F) )				
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	772	194	226	202	1.54	2.28	3.83	0.96	1.12
-35	(-31)	996	251	292	233	1.63	2.95	4.28	1.08	1.26
-30	(-22)	1279	322	375	264	1.73	3.79	4.85	1.22	1.42
-25	(-13)	1619	408	474	294	1.83	4.81	5.49	1.38	1.61
-20	(- 4)	2018	508	591	325	1.95	6.02	6.19	1.56	1.81
-15	(+ 5)	2473	623	725	357	2.07	7.41	6.93	1.75	2.03
-10	(+14)	2987	753	875	389	2.20	8.99	7.69	1.94	2.25

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V50Hz		ASHRAE32 Forzada		(Temp. de condensación 55°C (+131°F) )						
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40	(-40)	725	183	213	207	1.55	2.14	3.49	0.88	1.02
-35	(-31)	942	237	276	242	1.65	2.79	3.90	0.98	1.14
-30	(-22)	1214	306	356	277	1.77	3.60	4.38	1.10	1.28
-25	(-13)	1541	388	451	314	1.90	4.58	4.91	1.24	1.44
-20	(- 4)	1922	484	563	352	2.04	5.73	5.47	1.38	1.60
-15	(+ 5)	2359	594	691	391	2.19	7.06	6.04	1.52	1.77
-10	(+14)	2849	718	835	432	2.35	8.57	6.59	1.66	1.93

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Padrón Europeo		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	8.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.319" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42°		
3.2 DESCARGA	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Recto		
3.3 PROCESO	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 42°		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		