

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>EM IS20HHR</b>
Voltagem/Frequencia Nominal	<b>115-127 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>513305052</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	115-127 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa-Média-Alta Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à 15°C	(-31°F à 59°F)	
5 Tipo de Motor	RSIR/CSIR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	-	103 à 140 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático	-	103 à 140 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	14.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	15.9	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/12	[hp]
2 Deslocamento	2.27	[cm <sup>3</sup> ] (0.139 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	19.000	
2.2 Curso [mm]	8.000	
3 Carga de óleo	160	[ml] (5.41 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	6.77	[kg] (14.93 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 à 4.27 psig)

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	213514180/213515011	
3 Capacitor de Partida	161-193(150)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM734KFBYY-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	18.50	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	9.80	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	11.62	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	1.43	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	1.58	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CE - TUV - UKCA - UL	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAEHBP32</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação <b>7.2°C (44.96°F)</b> (Temperatura de condensação <b>54.4°C (129.92°F)</b> )			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1050	265	308	123	1.39		8.51	2.14	2.49

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação <b>-23.3°C (-9.94°F)</b> (Temperatura de condensação <b>54.4°C (129.92°F)</b> )			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
200	50	59	66	1.04	1.14	3.02	0.76	0.88

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	128	32	37	53	0.99	0.72	2.36	0.60	0.69
-30 (-22)	182	46	53	56	1.02	1.04	3.17	0.80	0.93
-25 (-13)	247	62	72	61	1.04	1.40	3.98	1.00	1.17
-20 (- 4)	325	82	95	67	1.07	1.85	4.84	1.22	1.42
-15 (+ 5)	419	106	123	73	1.10	2.39	5.77	1.45	1.69
-10 (+14)	534	135	156	79	1.13	3.05	6.81	1.72	1.99
-5 (+23)	672	169	197	86	1.16	3.86	7.99	2.01	2.34
0 (+32)	838	211	245	91	1.19	4.84	9.34	2.35	2.74
+5 (+41)	1033	260	303	96	1.22	6.02	10.90	2.75	3.19
+10 (+50)	1263	318	370	100	1.25	7.40	12.70	3.20	3.72
+15 (+59)	1530	385	448	102	1.28	9.03	14.77	3.72	4.33

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	86	22	25	48	0.99	0.48	1.91	0.48	0.56
-30 (-22)	140	35	41	53	1.01	0.80	2.69	0.68	0.79
-25 (-13)	205	52	60	59	1.04	1.17	3.45	0.87	1.01
-20 (- 4)	282	71	83	66	1.07	1.61	4.20	1.06	1.23
-15 (+ 5)	376	95	110	74	1.10	2.15	4.99	1.26	1.46
-10 (+14)	491	124	144	83	1.14	2.81	5.85	1.47	1.71
-5 (+23)	628	158	184	92	1.18	3.61	6.81	1.72	1.99
0 (+32)	793	200	232	101	1.23	4.59	7.90	1.99	2.32
+5 (+41)	988	249	290	109	1.28	5.75	9.16	2.31	2.68
+10 (+50)	1217	307	357	116	1.33	7.13	10.62	2.68	3.11
+15 (+59)	1482	374	434	121	1.39	8.75	12.32	3.10	3.61

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@115V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	50	13	15	48	0.98	0.28	1.09	0.27	0.32	
-30 (-22)	101	26	30	53	1.00	0.58	1.92	0.48	0.56	
-25 (-13)	162	41	47	60	1.03	0.92	2.68	0.67	0.78	
-20 (- 4)	236	59	69	69	1.07	1.34	3.40	0.86	0.99	
-15 (+ 5)	326	82	96	78	1.11	1.86	4.11	1.04	1.20	
-10 (+14)	436	110	128	89	1.16	2.50	4.85	1.22	1.42	
-5 (+23)	570	144	167	100	1.21	3.28	5.66	1.43	1.66	
0 (+32)	730	184	214	111	1.27	4.22	6.56	1.65	1.92	
+5 (+41)	921	232	270	121	1.34	5.36	7.59	1.91	2.22	
+10 (+50)	1145	289	336	131	1.42	6.71	8.78	2.21	2.57	
+15 (+59)	1407	354	412	140	1.50	8.30	10.16	2.56	2.98	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
@115V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	16	4	5	42	0.97	0.09	0.36	0.09	0.10	
-30 (-22)	60	15	18	47	0.99	0.35	1.29	0.33	0.38	
-25 (-13)	114	29	33	55	1.02	0.65	2.12	0.53	0.62	
-20 (- 4)	180	45	53	64	1.05	1.03	2.87	0.72	0.84	
-15 (+ 5)	263	66	77	75	1.10	1.50	3.58	0.90	1.05	
-10 (+14)	366	92	107	86	1.16	2.09	4.28	1.08	1.25	
-5 (+23)	492	124	144	99	1.23	2.83	5.00	1.26	1.46	
0 (+32)	645	163	189	112	1.30	3.73	5.77	1.45	1.69	
+5 (+41)	828	209	243	124	1.39	4.82	6.63	1.67	1.94	
+10 (+50)	1044	263	306	137	1.49	6.12	7.62	1.92	2.23	
+15 (+59)	1298	327	380	148	1.59	7.66	8.75	2.21	2.57	

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Pequena EG/F/AMEM Versão 2		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Reto		
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Reto		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		