

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>NE U6214E</b>
Voltagem/Frequência Nominal	<b>200-230 V 50 Hz / 208-230 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>959SB51</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LÍMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-422D		
3 Voltagem e frequência nominal	200-230 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-15°C à 10°C	(5°F à 50°F)	
5 Tipo de Motor	CSCR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	21.8	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (310 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	24.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (350 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	3/4	[hp]
2 Deslocamento	12.11	[cm <sup>3</sup> ] (0.739 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	27.775	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de óleo	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	11.62	[kg] (25.62 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	200-230 V 50 Hz / 208-230 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Voltage Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	RVA4AL3C-649	
3 Capacitor de Partida	108-130(330)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	10(400)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	MRA38168-3261	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	10.90	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	3.59	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50/60 Hz)	25.00/25.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação		

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAEHBP46</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação <b>7.2°C (44.96°F)</b> (Temperatura de condensação <b>54.4°C (129.92°F)</b> )			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
5745	1448	1683	727	3.95		7.90	1.99	2.31

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15 (+5)	3146	793	922	405	2.52	0.00	7.78	1.96	2.28
-10 (+14)	3968	1000	1163	447	2.69	0.00	8.88	2.24	2.60
-5 (+23)	4914	1238	1440	494	2.89	0.00	9.95	2.51	2.92
0 (+32)	5985	1508	1754	544	3.11	0.00	11.00	2.77	3.22
+5 (+41)	7179	1809	2104	598	3.36	0.00	12.01	3.03	3.52
+10 (+50)	8499	2142	2490	656	3.63	0.00	12.96	3.27	3.80

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15 (+5)	2769	698	811	438	2.66	0.00	6.32	1.59	1.85
-10 (+14)	3483	878	1021	486	2.86	0.00	7.17	1.81	2.10
-5 (+23)	4312	1087	1264	537	3.08	0.00	8.04	2.03	2.36
0 (+32)	5256	1325	1540	590	3.32	0.00	8.91	2.25	2.61
+5 (+41)	6316	1592	1851	647	3.58	0.00	9.77	2.46	2.86
+10 (+50)	7491	1888	2195	706	3.86	0.00	10.61	2.67	3.11

CONDIÇÕES DE TESTE: @200V50Hz			<b>ASHRAE46</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>55°C (+131°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15 (+5)	2340	590	686	462	2.75	0.00	5.07	1.28	1.49
-10 (+14)	2947	743	864	520	3.00	0.00	5.67	1.43	1.66
-5 (+23)	3661	923	1073	580	3.27	0.00	6.31	1.59	1.85
0 (+32)	4480	1129	1313	642	3.55	0.00	6.98	1.76	2.04
+5 (+41)	5406	1362	1584	705	3.85	0.00	7.67	1.93	2.25
+10 (+50)	6439	1623	1887	770	4.17	0.00	8.37	2.11	2.45

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@200V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-15 (+5)	3715	936	1089	479	2.41	0.00	7.76	1.96	2.27	
-10 (+14)	4619	1164	1354	536	2.70	0.00	8.62	2.17	2.53	
-5 (+23)	5654	1425	1657	602	3.03	0.00	9.39	2.37	2.75	
0 (+32)	6820	1719	1999	678	3.40	0.00	10.07	2.54	2.95	
+5 (+41)	8118	2046	2379	763	3.81	0.00	10.65	2.68	3.12	
+10 (+50)	9546	2406	2797	857	4.26	0.00	11.14	2.81	3.26	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@200V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-15 (+5)	3240	817	949	510	2.56	0.00	6.35	1.60	1.86	
-10 (+14)	4049	1020	1187	573	2.86	0.00	7.07	1.78	2.07	
-5 (+23)	4979	1255	1459	644	3.21	0.00	7.74	1.95	2.27	
0 (+32)	6030	1520	1767	723	3.60	0.00	8.34	2.10	2.44	
+5 (+41)	7201	1815	2110	811	4.03	0.00	8.88	2.24	2.60	
+10 (+50)	8493	2140	2489	907	4.51	0.00	9.36	2.36	2.74	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE46			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@200V60Hz		Forçada								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-15 (+5)	2736	689	802	535	2.68	0.00	5.12	1.29	1.50	
-10 (+14)	3425	863	1004	607	3.03	0.00	5.64	1.42	1.65	
-5 (+23)	4224	1065	1238	688	3.42	0.00	6.14	1.55	1.80	
0 (+32)	5134	1294	1504	776	3.86	0.00	6.61	1.67	1.94	
+5 (+41)	6154	1551	1803	872	4.34	0.00	7.05	1.78	2.07	
+10 (+50)	7284	1836	2134	976	4.86	0.00	7.46	1.88	2.19	

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Pequena		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	8.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.319" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42°		
3.2 DESCARGA	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 42°		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		