

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	EM D20CLT
Voltagem/Frequência Nominal	220-240 V 50 Hz
Código de Engenharia	710BA90

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltagem e frequência nominal	220-240 / 50	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à 0°C	(-31°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	RSCR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	6.9	[kgf/cm ²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm ²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial		[hp]
2 Deslocamento	3.97	[cm ³] (0.242 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	19.000	
2.2 Curso [mm]	14.000	
3 Carga de óleo	150	[ml] (5.07 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ALQUILB / ISO2	
4 Peso (com carga de óleo)	7.7	[kg] (16.98 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm ²]

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	PTC	
2.1 Dispositivo de Partida	MI2021/V230	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	2(350)/2.5(350)/4(350)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	AE23AHNX	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	37.90	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	49.40	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50 Hz)	2.10	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	VDE	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			CECOMAFLBP-NOFAN Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
163	41	48	35	0.17	0.62	4.63	1.17	1.36

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz		CECOMAF-NOFAN Estático				(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))				
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	130	33	38	26	0.12	0.42	5.01	1.26	1.47
-30	(-22)	175	44	51	29	0.13	0.56	6.05	1.52	1.77
-25	(-13)	232	58	68	33	0.15	0.74	6.97	1.76	2.04
-20	(- 4)	299	75	88	38	0.17	0.96	7.91	1.99	2.32
-15	(+ 5)	376	95	110	42	0.18	1.21	9.00	2.27	2.64
-10	(+14)	463	117	136	45	0.19	1.49	10.37	2.61	3.04
-5	(+23)	559	141	164	47	0.20	1.81	12.17	3.07	3.57
0	(+32)	664	167	195	45	0.20	2.15	14.53	3.66	4.26

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz		CECOMAF-NOFAN Estático				(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))				
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	99	25	29	26	0.12	0.34	3.90	0.98	1.14
-30	(-22)	141	35	41	29	0.13	0.49	4.86	1.23	1.42
-25	(-13)	193	49	56	34	0.15	0.67	5.66	1.43	1.66
-20	(- 4)	255	64	75	39	0.17	0.89	6.41	1.62	1.88
-15	(+ 5)	327	82	96	45	0.19	1.14	7.27	1.83	2.13
-10	(+14)	407	103	119	49	0.21	1.43	8.36	2.11	2.45
-5	(+23)	496	125	145	51	0.22	1.74	9.81	2.47	2.88
0	(+32)	593	150	174	50	0.23	2.09	11.77	2.97	3.45

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz		CECOMAF-NOFAN Estático				(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))				
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	78	20	23	26	0.12	0.30	3.04	0.77	0.89
-30	(-22)	115	29	34	29	0.14	0.44	3.95	1.00	1.16
-25	(-13)	162	41	48	35	0.16	0.62	4.63	1.17	1.36
-20	(- 4)	218	55	64	42	0.19	0.83	5.23	1.32	1.53
-15	(+ 5)	284	71	83	48	0.21	1.09	5.86	1.48	1.72
-10	(+14)	357	90	105	53	0.23	1.37	6.67	1.68	1.96
-5	(+23)	438	110	128	56	0.26	1.69	7.80	1.97	2.29
0	(+32)	527	133	154	57	0.27	2.03	9.37	2.36	2.75

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz		CECOMAF-NOFAN Estático			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	54	14	16	23	0.11	0.23	2.27	0.57	0.67
-30	(-22)	86	22	25	28	0.13	0.36	3.14	0.79	0.92
-25	(-13)	127	32	37	35	0.16	0.54	3.73	0.94	1.09
-20	(- 4)	176	44	52	43	0.19	0.75	4.17	1.05	1.22
-15	(+ 5)	234	59	69	50	0.22	0.99	4.61	1.16	1.35
-10	(+14)	299	75	88	57	0.25	1.27	5.16	1.30	1.51
-5	(+23)	371	94	109	61	0.28	1.59	5.97	1.51	1.75
0	(+32)	450	113	132	63	0.31	1.93	7.18	1.81	2.10

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Pequena
2 Suporte de bandeja	Sim
3 Passadores	
3.1 SUCÇÃO	6.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre
3.1.2 Forma	Curvo 42° p/ cima +45° p/ trás
3.2 DESCARGA	4.94 [mm] (0.194")
3.2.1 Material	
3.2.2 Forma	
3.3 PROCESSO	6 +0.08/-0.08 [mm] (0.236" +0.003"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre(OD)
3.3.2 Forma	Curvo 43° p/ cima + 45° p/trás
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não [mm]
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha