

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	EM D20CLT
Voltagem/Frequência Nominal	220-240 V 50 Hz
Código de Engenharia	710BA90

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LÍMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltagem e frequência nominal	220-240 / 50	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à 0°C	(-31°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	RSCR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	6.9	[kgf/cm ²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm ²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial		[hp]
2 Deslocamento	3.97	[cm ³] (0.242 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	19.000	
2.2 Curso [mm]	14.000	
3 Carga de óleo	150	[ml] (5.07 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ALQUILB / ISO2	
4 Peso (com carga de óleo)	7.7	[kg] (16.98 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm ²]

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	TSD	
2.1 Dispositivo de Partida	TSD2-220V/TSD2-220V1.2/TSD2-D-220V	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	2(350)/2.5(350)/4(350)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	CP4TMC112K61A5	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	37.90	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	49.40	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50 Hz)	2.10	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	VDE	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE LBP-NOFAN Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação		-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
214	54	63	34	0.18	0.67	6.31	1.59	1.85	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32-NOFAN Estático		(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	132	33	39	24	0.12	0.41	5.47	1.38	1.60
-30	(-22)	177	45	52	27	0.13	0.55	6.58	1.66	1.93
-25	(-13)	235	59	69	31	0.15	0.74	7.53	1.90	2.21
-20	(- 4)	304	77	89	36	0.17	0.95	8.48	2.14	2.49
-15	(+ 5)	383	97	112	40	0.18	1.21	9.60	2.42	2.81
-10	(+14)	472	119	138	43	0.19	1.49	11.05	2.78	3.24
-5	(+23)	570	144	167	45	0.20	1.80	12.99	3.27	3.81
0	(+32)	675	170	198	43	0.20	2.14	15.58	3.93	4.57

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32-NOFAN Estático		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	107	27	31	24	0.12	0.34	4.52	1.14	1.33
-30	(-22)	153	38	45	27	0.13	0.48	5.68	1.43	1.67
-25	(-13)	211	53	62	32	0.15	0.66	6.61	1.67	1.94
-20	(- 4)	281	71	82	37	0.17	0.88	7.48	1.88	2.19
-15	(+ 5)	361	91	106	42	0.19	1.14	8.44	2.13	2.47
-10	(+14)	451	114	132	47	0.21	1.42	9.66	2.43	2.83
-5	(+23)	550	139	161	49	0.22	1.74	11.30	2.85	3.31
0	(+32)	657	166	193	48	0.23	2.08	13.53	3.41	3.96

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32-NOFAN Estático		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	90	23	26	23	0.12	0.28	3.87	0.97	1.13
-30	(-22)	135	34	39	27	0.14	0.42	5.07	1.28	1.48
-25	(-13)	192	48	56	32	0.16	0.60	5.96	1.50	1.75
-20	(- 4)	261	66	77	39	0.19	0.82	6.73	1.70	1.97
-15	(+ 5)	341	86	100	45	0.21	1.07	7.52	1.89	2.20
-10	(+14)	431	109	126	51	0.23	1.36	8.50	2.14	2.49
-5	(+23)	531	134	155	54	0.26	1.68	9.83	2.48	2.88
0	(+32)	638	161	187	55	0.27	2.02	11.68	2.94	3.42

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz		ASHRAE32-NOFAN Estático			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	70	18	21	22	0.11	0.22	3.20	0.81	0.94
-30	(-22)	112	28	33	26	0.13	0.35	4.43	1.12	1.30
-25	(-13)	168	42	49	33	0.16	0.53	5.28	1.33	1.55
-20	(- 4)	235	59	69	40	0.19	0.74	5.93	1.49	1.74
-15	(+ 5)	314	79	92	48	0.22	0.99	6.54	1.65	1.92
-10	(+14)	402	101	118	55	0.25	1.27	7.27	1.83	2.13
-5	(+23)	500	126	147	60	0.28	1.58	8.28	2.09	2.43
0	(+32)	607	153	178	62	0.31	1.93	9.74	2.46	2.86

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Pequena
2 Suporte de bandeja	Sim
3 Passadores	
3.1 SUCÇÃO	6.1 +0.10/+0.00 [mm] (0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre
3.1.2 Forma	Curvo 42° p/ cima +45° p/ trás
3.2 DESCARGA	4.94 [mm] (0.194")
3.2.1 Material	
3.2.2 Forma	
3.3 PROCESSO	6 +0.08/-0.08 [mm] (0.236" +0.003"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre(OD)
3.3.2 Forma	Curvo 43° p/ cima + 45° p/trás
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não [mm]
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha