

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	<b>NE U6215GK</b>
Voltage / Frecuencia nominal	<b>208-230 V 60 Hz</b>
Código de Ingeniería	<b>959ND71</b>

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-404A		
3 Voltaje y frecuencia nominal	208-230 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-20°C para 10°C	(-4°F para 50°F)	
5 Tipo de motor	CSCR		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima presión/temperatura de condensación			
9.1 Operación (gauge)	25.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (gauge)	28.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (408 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	3/4	[hp]
2 Desplazamiento	12.11	[cm <sup>3</sup> ] (0.739 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	27.775	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de aceite	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	11.6	[kg] (25.57 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	208-230 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Voltage Relay	
2.1 Dispositivo de Arranque	RVA4AH3C-648	
3 Capacitor de Arranque	108-130(330)	[μF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	12.5(400)	[μF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	T0558/G9	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	10.53	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	2.92	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	30.00	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	UL	

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@230V60Hz</b>			<b>ARIMBP</b> <b>Forzada</b>		Temperatura de evaporación <b>-6.7°C (19.94°F)</b> (Temp. de condensación <b>48.9°C (120.02°F)</b> )				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
3944	994	1156	805	4.25	42.50	4.90	1.23	1.44	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@230V60Hz</b>			<b>ARI4</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	2980	751	873	585	3.53	25.17	5.09	1.28	1.49
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	3608	909	1057	640	3.69	30.82	5.65	1.42	1.66
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	4437	1118	1300	698	3.86	38.39	6.36	1.60	1.86
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	5437	1370	1593	760	4.06	47.75	7.14	1.80	2.09
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	6580	1658	1928	830	4.28	58.80	7.91	1.99	2.32
<b>+5</b>	<b>(+41)</b>	7836	1975	2296	910	4.54	71.42	8.61	2.17	2.52
<b>+10</b>	<b>(+50)</b>	9177	2313	2689	1002	4.83	85.51	9.17	2.31	2.69

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@230V60Hz</b>			<b>ARI4</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	2467	622	723	613	3.61	24.13	4.02	1.01	1.18
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	2972	749	871	680	3.82	29.37	4.38	1.10	1.28
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	3660	922	1073	748	4.05	36.64	4.90	1.23	1.43
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	4503	1135	1319	818	4.30	45.84	5.50	1.39	1.61
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	5470	1378	1603	893	4.58	56.85	6.13	1.54	1.80
<b>+5</b>	<b>(+41)</b>	6534	1647	1915	977	4.90	69.56	6.70	1.69	1.96
<b>+10</b>	<b>(+50)</b>	7666	1932	2246	1071	5.25	83.85	7.14	1.80	2.09

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@230V60Hz</b>			<b>ARI4</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	1962	494	575	630	3.64	22.98	3.12	0.79	0.91
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	2334	588	684	712	3.90	27.84	3.27	0.83	0.96
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	2872	724	842	791	4.17	34.86	3.62	0.91	1.06
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	3547	894	1039	871	4.47	43.93	4.07	1.03	1.19
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	4330	1091	1269	954	4.80	54.93	4.55	1.15	1.33
<b>+5</b>	<b>(+41)</b>	5192	1308	1521	1042	5.16	67.75	5.00	1.26	1.47
<b>+10</b>	<b>(+50)</b>	6105	1539	1789	1140	5.56	82.28	5.34	1.35	1.56

### F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	8.03 +0.07/+0.00	[mm]	(0.316" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42°		
3.2 DESCARGA	6.45 +0.10/+0.00	[mm]	(0.254" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Recto		
3.3 PROCESO	6.45 +0.10/+0.00	[mm]	(0.254" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 42°		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		