

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>NE U6214Z</b>
Voltagem/Frequência Nominal	<b>200-230 V 50 Hz / 208-230 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>269NB71</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	200-230 / 50	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-15°C à 10°C	(5°F à 50°F)	
5 Tipo de Motor	CSCR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	14.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	15.9	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/2	[hp]
2 Deslocamento	16.80	[cm <sup>3</sup> ] (1.025 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	31.190	
2.2 Curso [mm]	22.000	
3 Carga de óleo	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	11.48	[kg] (25.31 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	200-230 V 50 Hz / 208-230 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)		
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Voltage Relay		
2.1 Dispositivo de Partida	RVA4AL3C-649		
3 Capacitor de Partida	108-130(330)	[µF(VAC mínimo)]	
4 Capacitor de Funcionamento	12.5(400)	[µF(VAC mínimo)]	
5 Proteção do Motor	MSP00LJ-3261		
6 Resistência motor - bobina auxiliar	9.21	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%	
7 Resistência motor - bobina funcionamento	4.16	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%	
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	25.00	[A] - Medido de acordo com UL 984	
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984	
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984	
11 Institutos de aprovação	UL - VDE		

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAEHBP46</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação <b>7.2°C (44.96°F)</b> (Temperatura de condensação <b>54.4°C (129.92°F)</b> )			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
6478	1632	1898	842	4.10	42.00	7.69	1.94	2.25

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAE46</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	3162	797	927	426	2.03	17.10	7.43	1.87	2.18
-10	(+14)	4010	1011	1175	479	2.28	21.76	8.37	2.11	2.45
-5	(+23)	4993	1258	1463	542	2.59	27.20	9.20	2.32	2.70
0	(+32)	6109	1539	1790	617	2.95	33.43	9.90	2.49	2.90
+5	(+41)	7360	1855	2157	703	3.38	40.49	10.48	2.64	3.07
+10	(+50)	8745	2204	2562	800	3.86	48.41	10.93	2.76	3.20

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAE46</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	2825	712	828	452	2.16	16.51	6.25	1.57	1.83
-10	(+14)	3586	904	1051	512	2.45	21.03	7.01	1.77	2.05
-5	(+23)	4476	1128	1311	581	2.79	26.35	7.71	1.94	2.26
0	(+32)	5495	1385	1610	660	3.17	32.51	8.32	2.10	2.44
+5	(+41)	6644	1674	1947	749	3.61	39.54	8.87	2.23	2.60
+10	(+50)	7923	1997	2322	848	4.10	47.49	9.34	2.35	2.74

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAE46</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-15	(+5)	2464	621	722	472	2.26	15.69	5.21	1.31	1.53
-10	(+14)	3131	789	918	543	2.61	20.03	5.77	1.45	1.69
-5	(+23)	3924	989	1150	622	3.00	25.21	6.31	1.59	1.85
0	(+32)	4842	1220	1419	709	3.42	31.28	6.82	1.72	2.00
+5	(+41)	5885	1483	1724	805	3.89	38.26	7.30	1.84	2.14
+10	(+50)	7053	1777	2067	909	4.40	46.19	7.76	1.96	2.28

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Universal		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	8.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.319" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42°		
3.2 DESCARGA	6.45 +0.10/+0.00	[mm]	(0.254" +0.004"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.45 +0.10/+0.00	[mm]	(0.254" +0.004"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 42°		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		