

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	NJ 2192GJ
Voltage / Frecuencia nominal	208-230 V 60 Hz
Código de Ingeniería	943CD11

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-404A		
3 Voltaje y frecuencia nominal	208-230 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-40°C para -10°C	(-40°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	CSCR		
6 Torque de Arranque	HST - Alto torque de arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar o Válvula de expansión		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	25.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (358 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	28.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (402 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1 1/4	[hp]
2 Desplazamiento	26.11	[cm <sup>3</sup> ] (1.593 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	41.770	
2.2 Curso [mm]	19.066	
3 Carga de aceite	750	[ml] (25.36 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	21.8	[kg] (48.06 lb.)
5 Carga de nitrógeno	0.2 para 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 para 4.27 psig)

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	208-230 V 60 Hz 1~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Voltage Relay	
2.1 Dispositivo de Arranque	RVA3G3C-101	
3 Capacitor de Arranque	88-108(330)	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	17.5(400)	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	15HM1962-248	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	5.11	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	1.23	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	44.00	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	KC - UL - VDE	

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Forzada</b>		Temperatura de evaporación <b>-23.3°C (-9.94°F)</b> (Temp. de condensación <b>54.4°C (129.92°F)</b> )				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
4775	1203	1399	1055	5.44	32.37	4.53	1.14	1.33	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	2201	555	645	610	3.00	14.79	3.58	0.90	1.05
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	2958	745	867	723	3.64	19.95	4.11	1.04	1.21
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	3958	997	1160	847	4.32	26.77	4.69	1.18	1.37
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	5199	1310	1523	980	5.02	35.32	5.29	1.33	1.55
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	6681	1684	1958	1124	5.76	45.63	5.92	1.49	1.73
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	8405	2118	2463	1278	6.52	57.75	6.56	1.65	1.92
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	10370	2613	3039	1443	7.29	71.73	7.22	1.82	2.11

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	1551	391	455	535	3.03	10.40	2.93	0.74	0.86
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	2379	600	697	681	3.66	16.01	3.52	0.89	1.03
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	3427	864	1004	836	4.37	23.14	4.11	1.03	1.20
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	4694	1183	1375	1001	5.15	31.83	4.69	1.18	1.37
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	6181	1558	1811	1174	6.00	42.13	5.26	1.33	1.54
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	7887	1987	2311	1356	6.90	54.08	5.81	1.46	1.70
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	9813	2473	2875	1547	7.87	67.75	6.33	1.60	1.85

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@208V60Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40</b>	<b>(-40)</b>	1082	273	317	470	3.09	7.24	2.30	0.58	0.67
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1953	492	572	651	3.73	13.12	2.96	0.75	0.87
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	3021	761	885	840	4.49	20.36	3.57	0.90	1.05
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	4288	1081	1256	1036	5.36	29.01	4.15	1.05	1.22
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	5752	1450	1686	1239	6.33	39.12	4.67	1.18	1.37
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	7414	1868	2173	1451	7.40	50.73	5.13	1.29	1.50
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	9274	2337	2717	1670	8.56	63.90	5.53	1.39	1.62

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Grande		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	12.77 +0.08/+0.00	[mm]	(0.503" +0.003"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Vertical		
3.2 DESCARGA	8 +0.07/+0.00	[mm]	(0.315" +0.003"/+0.000")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo J		
3.3 PROCESO	6.42 +0.08/+0.00	[mm]	(0.253" +0.003"/+0.000")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Vertical		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		