

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	VEG Z11C
Voltage / Frecuencia nominal	230 V 53-120 Hz
Código de Ingeniería	513802049

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	230 / 53-120	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	BPM		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima presión/temperatura de condensación			
9.1 Operación (gauge)	7.7	[kgf/cm ²] (109 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (gauge)	9.8	[kgf/cm ²] (139 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/4	[hp]
2 Desplazamiento	11.14	[cm ³] (0.680 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	21.000	
3 Carga de aceite	430	[ml] (14.54 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de aceite)	10.99	[kg] (24.23 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	230 V 53-120 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Inverter	
2.1 Dispositivo de Arranque	VCC32456XXXX	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	VCC32456XXXXX	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	8.06	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	8.06	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (50/60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación		

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
289	73	85	57	0.47	1.10	5.06	1.28	1.48

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
344	87	101	68	0.55	1.31	5.04	1.27	1.48

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3600RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
642	162	188	129	1.01	2.45	4.97	1.25	1.46

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAF Estática		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))				
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	230	58	67	36	0.36	0.74	6.46	1.63	1.89
-30 (-22)	285	72	84	42	0.40	0.92	6.97	1.76	2.04
-25 (-13)	362	91	106	47	0.46	1.16	7.74	1.95	2.27
-20 (- 4)	470	118	138	54	0.53	1.51	8.76	2.21	2.57
-15 (+ 5)	616	155	181	61	0.60	1.98	10.01	2.52	2.93
-10 (+14)	810	204	237	70	0.69	2.61	11.47	2.89	3.36

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAF Estática		(Temp. de condensación 45°C (+113°F))				
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	209	53	61	39	0.38	0.72	5.31	1.34	1.55
-30 (-22)	262	66	77	46	0.43	0.91	5.69	1.43	1.67
-25 (-13)	329	83	96	53	0.49	1.15	6.29	1.59	1.84
-20 (- 4)	418	105	122	59	0.56	1.46	7.10	1.79	2.08
-15 (+ 5)	538	135	158	67	0.65	1.88	8.07	2.03	2.37
-10 (+14)	696	175	204	75	0.75	2.43	9.21	2.32	2.70

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	178	45	52	41	0.39	0.67	4.36	1.10	1.28
-30	(-22)	234	59	69	49	0.45	0.89	4.69	1.18	1.37
-25	(-13)	296	75	87	57	0.53	1.13	5.18	1.31	1.52
-20	(- 4)	371	94	109	64	0.62	1.42	5.82	1.47	1.70
-15	(+ 5)	469	118	137	72	0.73	1.80	6.58	1.66	1.93
-10	(+14)	596	150	175	80	0.85	2.29	7.44	1.88	2.18

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 65°C (+149°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	137	35	40	40	0.40	0.59	3.50	0.88	1.03
-30	(-22)	201	51	59	51	0.48	0.84	3.82	0.96	1.12
-25	(-13)	262	66	77	60	0.58	1.10	4.25	1.07	1.25
-20	(- 4)	329	83	96	69	0.71	1.39	4.78	1.20	1.40
-15	(+ 5)	409	103	120	77	0.85	1.74	5.37	1.35	1.57
-10	(+14)	511	129	150	86	1.01	2.18	6.03	1.52	1.77

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	281	71	82	44	0.45	0.90	6.38	1.61	1.87
-30	(-22)	351	89	103	51	0.50	1.13	6.86	1.73	2.01
-25	(-13)	451	114	132	59	0.56	1.45	7.65	1.93	2.24
-20	(- 4)	581	146	170	67	0.64	1.87	8.71	2.20	2.55
-15	(+ 5)	739	186	216	74	0.73	2.38	10.02	2.52	2.93
-10	(+14)	925	233	271	81	0.84	2.98	11.52	2.90	3.38

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	240	61	70	47	0.46	0.83	5.18	1.30	1.52
-30	(-22)	306	77	90	55	0.52	1.06	5.57	1.40	1.63
-25	(-13)	398	100	117	64	0.59	1.39	6.22	1.57	1.82
-20	(- 4)	517	130	152	72	0.68	1.80	7.09	1.79	2.08
-15	(+ 5)	663	167	194	81	0.79	2.31	8.13	2.05	2.38
-10	(+14)	834	210	244	90	0.90	2.92	9.32	2.35	2.73

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	211	53	62	49	0.47	0.80	4.36	1.10	1.28
-30	(-22)	268	67	78	57	0.54	1.02	4.69	1.18	1.37
-25	(-13)	350	88	102	67	0.62	1.33	5.21	1.31	1.53
-20	(- 4)	456	115	134	77	0.73	1.74	5.88	1.48	1.72
-15	(+ 5)	586	148	172	87	0.84	2.24	6.68	1.68	1.96
-10	(+14)	739	186	217	98	0.97	2.84	7.57	1.91	2.22

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 65°C (+149°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	185	47	54	49	0.49	0.78	3.73	0.94	1.09
-30	(-22)	231	58	68	58	0.57	0.98	3.99	1.01	1.17
-25	(-13)	300	75	88	69	0.67	1.27	4.39	1.11	1.29
-20	(- 4)	390	98	114	80	0.78	1.65	4.89	1.23	1.43
-15	(+ 5)	501	126	147	93	0.91	2.13	5.46	1.37	1.60
-10	(+14)	634	160	186	105	1.04	2.70	6.05	1.52	1.77

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V3600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	485	122	142	88	0.87	1.56	5.45	1.37	1.60
-30	(-22)	603	152	177	101	0.94	1.93	6.05	1.52	1.77
-25	(-13)	776	196	227	113	1.05	2.49	6.89	1.74	2.02
-20	(- 4)	1000	252	293	126	1.17	3.21	7.95	2.00	2.33
-15	(+ 5)	1270	320	372	138	1.29	4.09	9.20	2.32	2.69
-10	(+14)	1585	399	464	150	1.39	5.11	10.60	2.67	3.10

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V3600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	431	109	126	93	0.86	1.49	4.68	1.18	1.37
-30	(-22)	548	138	160	106	0.95	1.90	5.17	1.30	1.51
-25	(-13)	710	179	208	121	1.08	2.47	5.85	1.47	1.71
-20	(- 4)	916	231	268	136	1.23	3.20	6.69	1.68	1.96
-15	(+ 5)	1161	293	340	151	1.37	4.06	7.65	1.93	2.24
-10	(+14)	1443	364	423	166	1.49	5.05	8.71	2.19	2.55

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V3600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	379	95	111	96	0.88	1.44	3.99	1.01	1.17
-30	(-22)	489	123	143	111	0.99	1.87	4.40	1.11	1.29
-25	(-13)	639	161	187	128	1.13	2.44	4.95	1.25	1.45
-20	(- 4)	823	207	241	146	1.28	3.15	5.59	1.41	1.64
-15	(+ 5)	1039	262	305	164	1.43	3.98	6.30	1.59	1.85
-10	(+14)	1284	324	376	183	1.55	4.93	7.04	1.77	2.06

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 65°C (+149°F))					
@220V3600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	330	83	97	97	0.95	1.39	3.37	0.85	0.99
-30	(-22)	431	109	126	116	1.05	1.82	3.73	0.94	1.09
-25	(-13)	563	142	165	135	1.19	2.38	4.17	1.05	1.22
-20	(- 4)	723	182	212	157	1.33	3.06	4.64	1.17	1.36
-15	(+ 5)	906	228	266	178	1.47	3.85	5.12	1.29	1.50
-10	(+14)	1111	280	325	200	1.58	4.73	5.57	1.40	1.63

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal EG/F/AMEM version 2		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Recto		
3.2 DESCARGA	4.94 +0.08/-0.08	[mm]	(0.194" +0.003"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Recto		
3.3 PROCESO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Recto		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		