

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	VES D11C
Voltage / Frecuencia nominal	230 V 40-150 Hz
Código de Ingeniería	513907260

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	230 / 40-150	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	BPM		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática	187 para 255 V	187 para 255 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática	187 para 255 V	187 para 255 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima presión/temperatura de condensación			
9.1 Operación (gauge)	6.9	[kgf/cm ²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (gauge)	7.8	[kgf/cm ²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/5	[hp]
2 Desplazamiento	11.14	[cm ³] (0.680 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	21.000	
3 Carga de aceite	190	[ml] (6.42 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de aceite)	6.79	[kg] (14.97 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	230 V 40-150 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Inverter	
2.1 Dispositivo de Arranque	VES 2456 XX X X	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	INVERTER VES 2456X	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	9.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	9.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (40/150 Hz)	2.10/2.10	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (40/150 Hz)	2.10/2.10	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (40/150 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	CCC - VDE	

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1300RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
219	55	64	42	0.32	0.84	5.19	1.31	1.52

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
273	69	80	52	0.39	1.04	5.28	1.33	1.55

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
348	88	102	66	0.49	1.33	5.31	1.34	1.56

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
528	133	155	102	0.74	2.01	5.16	1.30	1.51

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V4500RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	-25°C (-13°F) 55°C (131°F)		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
714	180	209	149	1.00	2.72	4.80	1.21	1.41

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	174	44	51	28	0.22	0.56	6.28	1.58	1.84	
-30 (-22)	231	58	68	32	0.26	0.74	7.13	1.80	2.09	
-25 (-13)	302	76	88	37	0.29	0.97	8.08	2.04	2.37	
-20 (- 4)	387	97	113	42	0.33	1.24	9.15	2.31	2.68	
-15 (+ 5)	488	123	143	47	0.36	1.57	10.40	2.62	3.05	
-10 (+14)	607	153	178	51	0.39	1.96	11.87	2.99	3.48	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	147	37	43	29	0.23	0.51	5.15	1.30	1.51	
-30 (-22)	199	50	58	34	0.27	0.69	5.83	1.47	1.71	
-25 (-13)	262	66	77	40	0.32	0.91	6.55	1.65	1.92	
-20 (- 4)	340	86	100	46	0.36	1.18	7.33	1.85	2.15	
-15 (+ 5)	432	109	127	52	0.40	1.51	8.22	2.07	2.41	
-10 (+14)	541	136	158	58	0.44	1.89	9.28	2.34	2.72	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	119	30	35	29	0.23	0.45	4.02	1.01	1.18	
-30 (-22)	164	41	48	36	0.27	0.62	4.62	1.17	1.36	
-25 (-13)	219	55	64	42	0.32	0.84	5.19	1.31	1.52	
-20 (- 4)	287	72	84	50	0.37	1.10	5.77	1.45	1.69	
-15 (+ 5)	369	93	108	58	0.43	1.41	6.40	1.61	1.88	
-10 (+14)	466	117	137	65	0.48	1.79	7.13	1.80	2.09	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	210	53	62	34	0.27	0.67	6.24	1.57	1.83	
-30 (-22)	283	71	83	40	0.31	0.91	7.09	1.79	2.08	
-25 (-13)	372	94	109	46	0.36	1.20	8.04	2.03	2.36	
-20 (- 4)	480	121	141	53	0.40	1.54	9.13	2.30	2.68	
-15 (+ 5)	608	153	178	59	0.44	1.96	10.40	2.62	3.05	
-10 (+14)	759	191	222	64	0.48	2.45	11.87	2.99	3.48	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	184	46	54	35	0.29	0.64	5.20	1.31	1.52
-30	(-22)	246	62	72	42	0.33	0.86	5.84	1.47	1.71
-25	(-13)	324	82	95	49	0.38	1.13	6.53	1.65	1.91
-20	(- 4)	419	106	123	57	0.43	1.46	7.31	1.84	2.14
-15	(+ 5)	534	135	157	65	0.48	1.87	8.21	2.07	2.41
-10	(+14)	670	169	196	72	0.53	2.34	9.27	2.34	2.72

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	152	38	45	36	0.29	0.58	4.16	1.05	1.22
-30	(-22)	205	52	60	44	0.34	0.78	4.72	1.19	1.38
-25	(-13)	273	69	80	52	0.39	1.04	5.28	1.33	1.55
-20	(- 4)	358	90	105	61	0.46	1.37	5.87	1.48	1.72
-15	(+ 5)	461	116	135	71	0.52	1.76	6.53	1.64	1.91
-10	(+14)	583	147	171	80	0.59	2.24	7.28	1.84	2.13

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	266	67	78	43	0.33	0.85	6.12	1.54	1.79
-30	(-22)	354	89	104	51	0.38	1.14	6.97	1.76	2.04
-25	(-13)	465	117	136	59	0.44	1.49	7.90	1.99	2.31
-20	(- 4)	600	151	176	67	0.50	1.93	8.93	2.25	2.62
-15	(+ 5)	760	192	223	75	0.55	2.45	10.11	2.55	2.96
-10	(+14)	947	239	277	83	0.60	3.05	11.47	2.89	3.36

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	229	58	67	45	0.34	0.80	5.13	1.29	1.50
-30	(-22)	308	78	90	53	0.40	1.07	5.80	1.46	1.70
-25	(-13)	407	103	119	63	0.47	1.42	6.51	1.64	1.91
-20	(- 4)	529	133	155	72	0.54	1.84	7.28	1.83	2.13
-15	(+ 5)	673	170	197	83	0.61	2.35	8.14	2.05	2.39
-10	(+14)	842	212	247	92	0.67	2.95	9.13	2.30	2.68

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	189	48	55	45	0.35	0.72	4.13	1.04	1.21
-30	(-22)	259	65	76	55	0.41	0.99	4.73	1.19	1.39
-25	(-13)	348	88	102	66	0.49	1.33	5.31	1.34	1.56
-20	(- 4)	458	115	134	77	0.57	1.75	5.92	1.49	1.73
-15	(+ 5)	589	148	173	90	0.65	2.25	6.57	1.65	1.92
-10	(+14)	742	187	217	101	0.73	2.85	7.30	1.84	2.14

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	405	102	119	69	0.52	1.30	5.88	1.48	1.72
-30	(-22)	538	136	158	80	0.59	1.73	6.69	1.69	1.96
-25	(-13)	704	177	206	93	0.68	2.26	7.54	1.90	2.21
-20	(- 4)	904	228	265	107	0.78	2.91	8.42	2.12	2.47
-15	(+ 5)	1142	288	335	122	0.87	3.67	9.36	2.36	2.74
-10	(+14)	1419	357	416	137	0.97	4.58	10.36	2.61	3.04

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	342	86	100	70	0.52	1.19	4.87	1.23	1.43
-30	(-22)	464	117	136	84	0.61	1.61	5.54	1.40	1.62
-25	(-13)	615	155	180	99	0.71	2.14	6.23	1.57	1.83
-20	(- 4)	796	201	233	115	0.82	2.78	6.95	1.75	2.04
-15	(+ 5)	1010	254	296	131	0.94	3.53	7.71	1.94	2.26
-10	(+14)	1259	317	369	148	1.05	4.41	8.51	2.14	2.49

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	280	70	82	69	0.52	1.06	4.03	1.01	1.18
-30	(-22)	392	99	115	85	0.62	1.49	4.59	1.16	1.34
-25	(-13)	528	133	155	102	0.74	2.01	5.16	1.30	1.51
-20	(- 4)	690	174	202	120	0.86	2.63	5.74	1.45	1.68
-15	(+ 5)	880	222	258	139	0.99	3.37	6.34	1.60	1.86
-10	(+14)	1101	278	323	158	1.12	4.23	6.98	1.76	2.04

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	556	140	163	104	0.74	1.78	5.33	1.34	1.56
-30	(-22)	722	182	212	120	0.81	2.33	6.01	1.51	1.76
-25	(-13)	913	230	268	136	0.91	2.94	6.74	1.70	1.98
-20	(- 4)	1155	291	339	153	1.02	3.71	7.56	1.91	2.22
-15	(+ 5)	1477	372	433	173	1.11	4.74	8.51	2.14	2.49
-10	(+14)	1905	480	558	197	1.18	6.13	9.62	2.42	2.82

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	484	122	142	107	0.77	1.68	4.53	1.14	1.33
-30	(-22)	637	160	187	124	0.85	2.22	5.11	1.29	1.50
-25	(-13)	810	204	237	142	0.96	2.82	5.71	1.44	1.67
-20	(- 4)	1032	260	302	162	1.07	3.59	6.37	1.61	1.87
-15	(+ 5)	1328	335	389	185	1.17	4.64	7.15	1.80	2.09
-10	(+14)	1728	436	506	213	1.23	6.05	8.07	2.03	2.37

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	423	107	124	110	0.78	1.61	3.83	0.97	1.12
-30	(-22)	560	141	164	129	0.88	2.12	4.31	1.09	1.26
-25	(-13)	714	180	209	149	1.00	2.72	4.80	1.21	1.41
-20	(- 4)	912	230	267	172	1.11	3.49	5.33	1.34	1.56
-15	(+ 5)	1181	298	346	199	1.21	4.53	5.95	1.50	1.74
-10	(+14)	1550	391	454	231	1.26	5.96	6.71	1.69	1.97

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base			
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	8.2 +0.12/-0.08	[mm]	(0.323" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Recto		
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Recto		
3.3 PROCESO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Recto		
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		