

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>EM IS20HHR</b>
Voltagem/Frequência Nominal	<b>115-127 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>513305071</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	115-127 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa-Média-Alta Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à 15°C	(-31°F à 59°F)	
5 Tipo de Motor	RSIR/CSIR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático	-	103 à 140 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	Forçada	-	103 à 140 V
9 Máxima pressão/temperatura de condensação			
9.1 Operação (manométrica)	16.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (230 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico (manométrica)	20.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/12	[hp]
2 Deslocamento	2.27	[cm <sup>3</sup> ] (0.139 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	19.000	
2.2 Curso [mm]	8.000	
3 Carga de óleo	160	[ml] (5.41 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	6.77	[kg] (14.93 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 à 4.27 psig)

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	213514180/213515011	
3 Capacitor de Partida	161-193(150)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM734KFBYY-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	18.50	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	9.80	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	11.62	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	1.43	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	1.58	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	TUV - UL	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@115V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	132	33	39	50	1.13	0.75	2.62	0.66	0.77	
-30 (-22)	183	46	54	58	1.13	1.04	3.16	0.80	0.92	
-25 (-13)	250	63	73	65	1.15	1.42	3.77	0.95	1.11	
-20 (- 4)	334	84	98	73	1.17	1.90	4.50	1.13	1.32	
-15 (+ 5)	439	111	129	81	1.19	2.50	5.38	1.36	1.58	
-10 (+14)	566	143	166	88	1.22	3.24	6.44	1.62	1.89	
-5 (+23)	717	181	210	94	1.25	4.12	7.71	1.94	2.26	
0 (+32)	895	225	262	99	1.27	5.17	9.22	2.32	2.70	
+5 (+41)	1101	277	323	102	1.29	6.41	11.01	2.78	3.23	
+10 (+50)	1338	337	392	103	1.30	7.84	13.11	3.30	3.84	
+15 (+59)	1608	405	471	102	1.30	9.49	15.56	3.92	4.56	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@115V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	95	24	28	54	1.14	0.54	1.83	0.46	0.54	
-30 (-22)	148	37	43	60	1.14	0.84	2.49	0.63	0.73	
-25 (-13)	215	54	63	68	1.16	1.22	3.16	0.80	0.93	
-20 (- 4)	298	75	87	76	1.18	1.70	3.88	0.98	1.14	
-15 (+ 5)	400	101	117	84	1.21	2.28	4.68	1.18	1.37	
-10 (+14)	523	132	153	92	1.24	2.99	5.59	1.41	1.64	
-5 (+23)	669	169	196	99	1.27	3.85	6.65	1.67	1.95	
0 (+32)	840	212	246	106	1.31	4.86	7.88	1.98	2.31	
+5 (+41)	1039	262	304	112	1.34	6.05	9.31	2.35	2.73	
+10 (+50)	1267	319	371	116	1.36	7.42	10.99	2.77	3.22	
+15 (+59)	1526	385	447	119	1.38	9.01	12.95	3.26	3.79	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@115V60Hz		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	53	13	16	57	1.16	0.30	0.97	0.24	0.28	
-30 (-22)	108	27	32	63	1.16	0.61	1.80	0.45	0.53	
-25 (-13)	175	44	51	69	1.17	1.00	2.58	0.65	0.76	
-20 (- 4)	257	65	75	77	1.19	1.46	3.34	0.84	0.98	
-15 (+ 5)	356	90	104	86	1.22	2.03	4.11	1.04	1.20	
-10 (+14)	475	120	139	95	1.26	2.72	4.92	1.24	1.44	
-5 (+23)	616	155	180	104	1.30	3.54	5.80	1.46	1.70	
0 (+32)	780	197	229	113	1.34	4.51	6.80	1.71	1.99	
+5 (+41)	970	244	284	121	1.38	5.65	7.93	2.00	2.32	
+10 (+50)	1188	299	348	129	1.42	6.96	9.24	2.33	2.71	
+15 (+59)	1437	362	421	135	1.46	8.48	10.75	2.71	3.15	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz		ASHRAE32 Estático			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	8	2	2	60	1.18	0.04	- 0.02	- 0.01	- 0.01
-30	(-22)	63	16	19	64	1.17	0.36	1.03	0.26	0.30
-25	(-13)	130	33	38	71	1.18	0.74	1.97	0.50	0.58
-20	(- 4)	211	53	62	79	1.21	1.20	2.81	0.71	0.82
-15	(+ 5)	307	77	90	88	1.24	1.75	3.59	0.91	1.05
-10	(+14)	421	106	123	98	1.28	2.41	4.35	1.10	1.28
-5	(+23)	556	140	163	109	1.33	3.19	5.12	1.29	1.50
0	(+32)	713	180	209	120	1.38	4.12	5.92	1.49	1.73
+5	(+41)	895	225	262	131	1.43	5.20	6.80	1.71	1.99
+10	(+50)	1103	278	323	141	1.48	6.46	7.78	1.96	2.28
+15	(+59)	1340	338	393	150	1.53	7.91	8.89	2.24	2.61

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Pequena EG/F/AMEM Versão 2		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Reto		
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Reto		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		