

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	EM X6152U
Voltagem/Frequência Nominal	220-240 V 50-60 Hz
Código de Engenharia	721GI52

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-290		
3 Voltagem e frequência nominal	220-240 / 50-60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-20°C à 10°C	(-4°F à 50°F)	
5 Tipo de Motor	CSIR		
6 Torque de Partida	HST - Alto torque de partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar ou Válvula de expansão		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	18.4	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (262 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	20.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/4	[hp]
2 Deslocamento	5.19	[cm <sup>3</sup> ] (0.317 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	21.000	
2.2 Curso [mm]	15.000	
3 Carga de óleo	150	[ml] (5.07 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	7.65	[kg] (16.87 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	220-240 V 50-60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	MTRPH-0025-65	
3 Capacitor de Partida	64-77(330)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM319NFBYY-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	13.75	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	13.00	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50/60 Hz)	11.00/11.00	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50/60 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	VDE	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@240V60Hz</b>			<b>ARIMBP</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação <b>-6.7°C (19.94°F)</b> (Temperatura de condensação <b>48.9°C (120.02°F)</b> )				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
1574	397	461	239	1.38	6.58	6.57	1.66	1.93	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@240V60Hz</b>			<b>ARI4</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	1135	286	333	174	1.21	4.01	6.51	1.64	1.91
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	1393	351	408	189	1.25	4.96	7.40	1.86	2.17
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	1703	429	499	201	1.28	6.10	8.50	2.14	2.49
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	2064	520	605	210	1.31	7.47	9.83	2.48	2.88
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	2477	624	726	217	1.33	9.06	11.41	2.88	3.34
<b>+5</b>	<b>(+41)</b>	2941	741	862	222	1.35	10.89	13.26	3.34	3.88
<b>+10</b>	<b>(+50)</b>	3456	871	1013	224	1.36	12.98	15.38	3.88	4.51

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@240V60Hz</b>			<b>ARI4</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	942	237	276	192	1.26	3.68	4.90	1.23	1.43
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	1178	297	345	209	1.31	4.63	5.64	1.42	1.65
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	1462	368	428	223	1.35	5.80	6.56	1.65	1.92
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	1793	452	525	234	1.38	7.20	7.66	1.93	2.25
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	2172	547	636	243	1.41	8.82	8.97	2.26	2.63
<b>+5</b>	<b>(+41)</b>	2598	655	761	248	1.43	10.70	10.50	2.65	3.08
<b>+10</b>	<b>(+50)</b>	3072	774	900	251	1.45	12.84	12.25	3.09	3.59

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@240V60Hz</b>			<b>ARI4</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	792	200	232	199	1.28	3.48	3.99	1.01	1.17
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	973	245	285	223	1.35	4.31	4.38	1.10	1.28
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	1198	302	351	244	1.41	5.37	4.90	1.23	1.44
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	1467	370	430	263	1.47	6.65	5.56	1.40	1.63
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	1780	449	522	278	1.52	8.19	6.37	1.61	1.87
<b>+5</b>	<b>(+41)</b>	2137	539	626	290	1.57	9.97	7.36	1.85	2.16
<b>+10</b>	<b>(+50)</b>	2538	640	744	299	1.61	12.03	8.53	2.15	2.50

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Pequena		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.1 +0.10/+0.00	[mm]	(0.240" +0.004"/+0.000")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42°		
3.2 DESCARGA	4.94 +0.08/-0.08	[mm]	(0.194" +0.003"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.1	[mm]	(0.240" )
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		