

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Denominación | VES G11C |
| Voltage / Frecuencia nominal | 230 V 32-150 Hz |
| Código de Ingeniería | 513907267 |

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 Tipo | Compresor recíproco | | |
| 2 Refrigerante | R-600a | | |
| 3 Voltaje y frecuencia nominal | 230 / 32-150 | [V / Hz] | |
| 4 Tipo de aplicación | | | |
| 4.1 Rango de temperatura de evaporación | -35°C para 0°C | (-31°F para 32°F) | |
| 5 Tipo de motor | BPM | | |
| 6 Torque de Arranque | LST - Bajo Torque de Arranque | | |
| 7 Elemento de control | Tubo capilar | | |
| 8 Enfriamiento del compresor | Rango de voltaje de operación | | |
| | | 50 Hz | 60 Hz |
| 8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 9 Máxima temperatura de condensación | | | |
| 9.1 Operación | 6.9 | [kgf/cm ²] (98 psig) | / °C - °F |
| 9.2 Pico | 7.8 | [kgf/cm ²] (111 psig) | / °C - °F |
| 10 Máxima temperatura de las bobinas | 130 | [°C] | |

B - DATOS MECÁNICOS

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 Referencia Comercial | 1/5 | [hp] |
| 2 Desplazamiento | 11.14 | [cm ³] (0.680 cu.in) |
| 2.1 Diametro [mm] | 26.000 | |
| 2.2 Curso [mm] | 21.000 | |
| 3 Carga de aceite | 205 | [ml] (6.93 fl.oz.) |
| 3.1 Aceites aprobados | | |
| 3.2 Tipo/Viscosidad del aceite | ALQUILB / ISO5 | |
| 4 Peso (com carga de aceite) | 6.6 | [kg] (14.55 lb.) |
| 5 Carga de nitrógeno | - | [kgf/cm ²] |

C - DATOS ELÉCTRICOS

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases | 230 V 31.7-150 Hz 3~ (Trifásico) | |
| 2 Tipo de Dispositivo de Arranque | Inverter | |
| 2.1 Dispositivo de Arranque | VESF 2456 XXX X | |
| 3 Capacitor de Arranque | - | [µF(VAC minimo)] |
| 4 Capacitor de marcha | - | [µF(VAC minimo)] |
| 5 Protección del motor | INVERTER VESF 2456 X | |
| 6 Resistencia del motor - bobina arranque | 9.30 | [Ω en 25°C (77°F)] +/- 8% |
| 7 Resistencia del motor - bobina marcha | 9.30 | [Ω en 25°C (77°F)] +/- 8% |
| 8 LRA - Corriente com rotor trabado (32/150 Hz) | 2.10 | [A] - Medido según UL 984 |
| 9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (32/150 Hz) | - | [A] - Medido según UL 984 |
| 10 FLA - Corriente a plena carga HBP (32/150 Hz) | - | [A] - Medido según UL 984 |
| 11 Institutos de aprobación | CCC - VDE | |

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|-------|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V950RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación (Temp. de condensación) | -23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F) | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 216 | 54 | 63 | 33 | 0.29 | 0.68 | 6.49 | 1.64 | 1.90 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|-------|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1300RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación (Temp. de condensación) | -23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F) | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 294 | 74 | 86 | 44 | 0.36 | 0.92 | 6.76 | 1.70 | 1.98 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|-------|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2000RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación (Temp. de condensación) | -23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F) | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 453 | 114 | 133 | 66 | 0.53 | 1.42 | 6.88 | 1.73 | 2.02 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|-------|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3000RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación (Temp. de condensación) | -23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F) | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 686 | 173 | 201 | 102 | 0.79 | 2.15 | 6.70 | 1.69 | 1.96 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|-------|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V4000RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación (Temp. de condensación) | -23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F) | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| 867 | 218 | 254 | 135 | 1.03 | 2.72 | 6.42 | 1.62 | 1.88 |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1300RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 179 | 45 | 52 | 26 | 0.26 | 0.56 | 6.83 | 1.72 | 2.00 | |
| -30 (-22) | 238 | 60 | 70 | 31 | 0.28 | 0.75 | 7.70 | 1.94 | 2.26 | |
| -25 (-13) | 309 | 78 | 91 | 35 | 0.31 | 0.97 | 8.70 | 2.19 | 2.55 | |
| -20 (- 4) | 394 | 99 | 116 | 40 | 0.35 | 1.24 | 9.86 | 2.48 | 2.89 | |
| -15 (+ 5) | 497 | 125 | 146 | 44 | 0.38 | 1.56 | 11.21 | 2.83 | 3.29 | |
| -10 (+14) | 620 | 156 | 182 | 48 | 0.41 | 1.96 | 12.80 | 3.23 | 3.75 | |
| -5 (+23) | 766 | 193 | 224 | 52 | 0.43 | 2.42 | 14.66 | 3.70 | 4.30 | |
| 0 (+32) | 938 | 236 | 275 | 55 | 0.44 | 2.97 | 16.83 | 4.24 | 4.93 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1300RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 166 | 42 | 49 | 28 | 0.26 | 0.52 | 6.03 | 1.52 | 1.77 | |
| -30 (-22) | 223 | 56 | 65 | 33 | 0.29 | 0.70 | 6.76 | 1.70 | 1.98 | |
| -25 (-13) | 292 | 74 | 86 | 39 | 0.33 | 0.92 | 7.56 | 1.90 | 2.21 | |
| -20 (- 4) | 375 | 95 | 110 | 44 | 0.37 | 1.18 | 8.45 | 2.13 | 2.48 | |
| -15 (+ 5) | 475 | 120 | 139 | 50 | 0.42 | 1.50 | 9.48 | 2.39 | 2.78 | |
| -10 (+14) | 595 | 150 | 174 | 56 | 0.46 | 1.88 | 10.68 | 2.69 | 3.13 | |
| -5 (+23) | 738 | 186 | 216 | 61 | 0.50 | 2.33 | 12.09 | 3.05 | 3.54 | |
| 0 (+32) | 906 | 228 | 266 | 66 | 0.53 | 2.87 | 13.75 | 3.47 | 4.03 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1300RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 149 | 38 | 44 | 28 | 0.26 | 0.47 | 5.29 | 1.33 | 1.55 | |
| -30 (-22) | 205 | 52 | 60 | 34 | 0.29 | 0.64 | 5.98 | 1.51 | 1.75 | |
| -25 (-13) | 272 | 69 | 80 | 41 | 0.34 | 0.85 | 6.66 | 1.68 | 1.95 | |
| -20 (- 4) | 353 | 89 | 103 | 48 | 0.39 | 1.11 | 7.39 | 1.86 | 2.16 | |
| -15 (+ 5) | 450 | 113 | 132 | 55 | 0.44 | 1.42 | 8.18 | 2.06 | 2.40 | |
| -10 (+14) | 567 | 143 | 166 | 62 | 0.50 | 1.79 | 9.09 | 2.29 | 2.66 | |
| -5 (+23) | 706 | 178 | 207 | 70 | 0.55 | 2.23 | 10.14 | 2.56 | 2.97 | |
| 0 (+32) | 871 | 219 | 255 | 77 | 0.59 | 2.76 | 11.37 | 2.87 | 3.33 | |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1600RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 217 | 55 | 64 | 33 | 0.29 | 0.68 | 6.59 | 1.66 | 1.93 | |
| -30 (-22) | 286 | 72 | 84 | 38 | 0.32 | 0.90 | 7.48 | 1.88 | 2.19 | |
| -25 (-13) | 371 | 93 | 109 | 44 | 0.36 | 1.16 | 8.47 | 2.13 | 2.48 | |
| -20 (- 4) | 474 | 120 | 139 | 49 | 0.40 | 1.49 | 9.61 | 2.42 | 2.81 | |
| -15 (+ 5) | 601 | 152 | 176 | 55 | 0.44 | 1.89 | 10.94 | 2.76 | 3.21 | |
| -10 (+14) | 755 | 190 | 221 | 60 | 0.48 | 2.38 | 12.53 | 3.16 | 3.67 | |
| -5 (+23) | 940 | 237 | 275 | 65 | 0.53 | 2.97 | 14.41 | 3.63 | 4.22 | |
| 0 (+32) | 1160 | 292 | 340 | 70 | 0.58 | 3.68 | 16.62 | 4.19 | 4.87 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1600RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 206 | 52 | 60 | 34 | 0.31 | 0.64 | 6.02 | 1.52 | 1.76 | |
| -30 (-22) | 276 | 69 | 81 | 41 | 0.35 | 0.86 | 6.76 | 1.70 | 1.98 | |
| -25 (-13) | 359 | 90 | 105 | 48 | 0.39 | 1.13 | 7.55 | 1.90 | 2.21 | |
| -20 (- 4) | 460 | 116 | 135 | 55 | 0.43 | 1.45 | 8.43 | 2.12 | 2.47 | |
| -15 (+ 5) | 583 | 147 | 171 | 62 | 0.48 | 1.83 | 9.45 | 2.38 | 2.77 | |
| -10 (+14) | 731 | 184 | 214 | 69 | 0.53 | 2.31 | 10.64 | 2.68 | 3.12 | |
| -5 (+23) | 909 | 229 | 266 | 75 | 0.59 | 2.87 | 12.07 | 3.04 | 3.54 | |
| 0 (+32) | 1120 | 282 | 328 | 82 | 0.65 | 3.55 | 13.78 | 3.47 | 4.04 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V1600RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 184 | 46 | 54 | 35 | 0.31 | 0.58 | 5.28 | 1.33 | 1.55 | |
| -30 (-22) | 254 | 64 | 75 | 42 | 0.36 | 0.80 | 6.00 | 1.51 | 1.76 | |
| -25 (-13) | 337 | 85 | 99 | 50 | 0.41 | 1.06 | 6.70 | 1.69 | 1.96 | |
| -20 (- 4) | 436 | 110 | 128 | 59 | 0.47 | 1.37 | 7.42 | 1.87 | 2.18 | |
| -15 (+ 5) | 555 | 140 | 163 | 68 | 0.53 | 1.75 | 8.22 | 2.07 | 2.41 | |
| -10 (+14) | 698 | 176 | 205 | 76 | 0.59 | 2.20 | 9.14 | 2.30 | 2.68 | |
| -5 (+23) | 869 | 219 | 255 | 85 | 0.66 | 2.75 | 10.23 | 2.58 | 3.00 | |
| 0 (+32) | 1072 | 270 | 314 | 93 | 0.73 | 3.40 | 11.53 | 2.91 | 3.38 | |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V2000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 272 | 69 | 80 | 42 | 0.34 | 0.85 | 6.53 | 1.65 | 1.91 | |
| -30 (-22) | 359 | 91 | 105 | 49 | 0.39 | 1.13 | 7.41 | 1.87 | 2.17 | |
| -25 (-13) | 467 | 118 | 137 | 56 | 0.44 | 1.47 | 8.40 | 2.12 | 2.46 | |
| -20 (- 4) | 599 | 151 | 175 | 63 | 0.49 | 1.88 | 9.53 | 2.40 | 2.79 | |
| -15 (+ 5) | 757 | 191 | 222 | 70 | 0.55 | 2.38 | 10.80 | 2.72 | 3.17 | |
| -10 (+14) | 946 | 238 | 277 | 77 | 0.60 | 2.98 | 12.23 | 3.08 | 3.58 | |
| -5 (+23) | 1169 | 295 | 343 | 84 | 0.65 | 3.70 | 13.83 | 3.49 | 4.05 | |
| 0 (+32) | 1429 | 360 | 419 | 91 | 0.69 | 4.53 | 15.61 | 3.93 | 4.57 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V2000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 257 | 65 | 75 | 43 | 0.36 | 0.81 | 5.93 | 1.49 | 1.74 | |
| -30 (-22) | 343 | 87 | 101 | 52 | 0.41 | 1.08 | 6.66 | 1.68 | 1.95 | |
| -25 (-13) | 449 | 113 | 131 | 60 | 0.47 | 1.41 | 7.48 | 1.88 | 2.19 | |
| -20 (- 4) | 577 | 145 | 169 | 69 | 0.54 | 1.81 | 8.39 | 2.11 | 2.46 | |
| -15 (+ 5) | 731 | 184 | 214 | 78 | 0.60 | 2.30 | 9.40 | 2.37 | 2.76 | |
| -10 (+14) | 915 | 230 | 268 | 87 | 0.67 | 2.88 | 10.54 | 2.66 | 3.09 | |
| -5 (+23) | 1131 | 285 | 331 | 96 | 0.74 | 3.58 | 11.80 | 2.97 | 3.46 | |
| 0 (+32) | 1384 | 349 | 406 | 105 | 0.80 | 4.39 | 13.21 | 3.33 | 3.87 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V2000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 232 | 58 | 68 | 44 | 0.36 | 0.73 | 5.28 | 1.33 | 1.55 | |
| -30 (-22) | 318 | 80 | 93 | 53 | 0.42 | 1.00 | 5.95 | 1.50 | 1.74 | |
| -25 (-13) | 422 | 106 | 124 | 63 | 0.49 | 1.32 | 6.66 | 1.68 | 1.95 | |
| -20 (- 4) | 548 | 138 | 161 | 74 | 0.57 | 1.72 | 7.43 | 1.87 | 2.18 | |
| -15 (+ 5) | 699 | 176 | 205 | 85 | 0.65 | 2.20 | 8.26 | 2.08 | 2.42 | |
| -10 (+14) | 879 | 221 | 257 | 96 | 0.73 | 2.77 | 9.18 | 2.31 | 2.69 | |
| -5 (+23) | 1090 | 275 | 319 | 107 | 0.82 | 3.45 | 10.18 | 2.57 | 2.98 | |
| 0 (+32) | 1337 | 337 | 392 | 118 | 0.91 | 4.24 | 11.29 | 2.85 | 3.31 | |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V3000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 389 | 98 | 114 | 65 | 0.51 | 1.22 | 5.99 | 1.51 | 1.76 | |
| -30 (-22) | 521 | 131 | 153 | 75 | 0.58 | 1.63 | 6.91 | 1.74 | 2.02 | |
| -25 (-13) | 683 | 172 | 200 | 87 | 0.66 | 2.14 | 7.87 | 1.98 | 2.31 | |
| -20 (- 4) | 878 | 221 | 257 | 99 | 0.75 | 2.76 | 8.88 | 2.24 | 2.60 | |
| -15 (+ 5) | 1112 | 280 | 326 | 112 | 0.85 | 3.50 | 9.94 | 2.51 | 2.91 | |
| -10 (+14) | 1388 | 350 | 407 | 126 | 0.95 | 4.38 | 11.06 | 2.79 | 3.24 | |
| -5 (+23) | 1711 | 431 | 501 | 140 | 1.06 | 5.41 | 12.25 | 3.09 | 3.59 | |
| 0 (+32) | 2084 | 525 | 611 | 154 | 1.17 | 6.60 | 13.50 | 3.40 | 3.96 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V3000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 381 | 96 | 112 | 67 | 0.52 | 1.19 | 5.67 | 1.43 | 1.66 | |
| -30 (-22) | 507 | 128 | 149 | 79 | 0.60 | 1.59 | 6.40 | 1.61 | 1.87 | |
| -25 (-13) | 663 | 167 | 194 | 93 | 0.70 | 2.08 | 7.17 | 1.81 | 2.10 | |
| -20 (- 4) | 853 | 215 | 250 | 107 | 0.81 | 2.68 | 8.00 | 2.02 | 2.34 | |
| -15 (+ 5) | 1082 | 273 | 317 | 122 | 0.92 | 3.40 | 8.89 | 2.24 | 2.60 | |
| -10 (+14) | 1352 | 341 | 396 | 138 | 1.04 | 4.27 | 9.83 | 2.48 | 2.88 | |
| -5 (+23) | 1669 | 421 | 489 | 154 | 1.17 | 5.28 | 10.85 | 2.73 | 3.18 | |
| 0 (+32) | 2036 | 513 | 597 | 171 | 1.29 | 6.45 | 11.93 | 3.01 | 3.50 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V3000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 349 | 88 | 102 | 68 | 0.53 | 1.09 | 5.17 | 1.30 | 1.51 | |
| -30 (-22) | 472 | 119 | 138 | 82 | 0.63 | 1.48 | 5.76 | 1.45 | 1.69 | |
| -25 (-13) | 625 | 157 | 183 | 98 | 0.74 | 1.96 | 6.41 | 1.62 | 1.88 | |
| -20 (- 4) | 812 | 205 | 238 | 114 | 0.87 | 2.55 | 7.12 | 1.79 | 2.09 | |
| -15 (+ 5) | 1037 | 261 | 304 | 131 | 1.00 | 3.27 | 7.88 | 1.99 | 2.31 | |
| -10 (+14) | 1304 | 329 | 382 | 150 | 1.14 | 4.12 | 8.72 | 2.20 | 2.55 | |
| -5 (+23) | 1618 | 408 | 474 | 168 | 1.28 | 5.12 | 9.62 | 2.42 | 2.82 | |
| 0 (+32) | 1982 | 500 | 581 | 188 | 1.43 | 6.28 | 10.59 | 2.67 | 3.10 | |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V4500RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 530 | 134 | 155 | 92 | 0.69 | 1.66 | 5.77 | 1.45 | 1.69 | |
| -30 (-22) | 684 | 172 | 200 | 106 | 0.82 | 2.14 | 6.51 | 1.64 | 1.91 | |
| -25 (-13) | 885 | 223 | 259 | 120 | 0.92 | 2.78 | 7.38 | 1.86 | 2.16 | |
| -20 (- 4) | 1123 | 283 | 329 | 134 | 1.00 | 3.53 | 8.35 | 2.11 | 2.45 | |
| -15 (+ 5) | 1388 | 350 | 407 | 148 | 1.08 | 4.37 | 9.41 | 2.37 | 2.76 | |
| -10 (+14) | 1671 | 421 | 490 | 159 | 1.17 | 5.27 | 10.51 | 2.65 | 3.08 | |
| -5 (+23) | 1963 | 495 | 575 | 169 | 1.27 | 6.21 | 11.63 | 2.93 | 3.41 | |
| 0 (+32) | 2253 | 568 | 660 | 175 | 1.40 | 7.14 | 12.74 | 3.21 | 3.73 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V4500RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 495 | 125 | 145 | 93 | 0.70 | 1.55 | 5.35 | 1.35 | 1.57 | |
| -30 (-22) | 652 | 164 | 191 | 109 | 0.85 | 2.04 | 5.99 | 1.51 | 1.76 | |
| -25 (-13) | 855 | 215 | 251 | 126 | 0.97 | 2.68 | 6.75 | 1.70 | 1.98 | |
| -20 (- 4) | 1094 | 276 | 321 | 143 | 1.08 | 3.44 | 7.60 | 1.91 | 2.23 | |
| -15 (+ 5) | 1359 | 342 | 398 | 159 | 1.18 | 4.28 | 8.51 | 2.14 | 2.49 | |
| -10 (+14) | 1641 | 414 | 481 | 174 | 1.28 | 5.18 | 9.46 | 2.38 | 2.77 | |
| -5 (+23) | 1930 | 486 | 566 | 186 | 1.41 | 6.10 | 10.41 | 2.62 | 3.05 | |
| 0 (+32) | 2217 | 559 | 650 | 194 | 1.57 | 7.03 | 11.34 | 2.86 | 3.32 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V4500RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 457 | 115 | 134 | 94 | 0.72 | 1.43 | 4.86 | 1.23 | 1.43 | |
| -30 (-22) | 605 | 153 | 177 | 112 | 0.89 | 1.90 | 5.44 | 1.37 | 1.59 | |
| -25 (-13) | 798 | 201 | 234 | 130 | 1.04 | 2.50 | 6.13 | 1.54 | 1.80 | |
| -20 (- 4) | 1026 | 259 | 301 | 149 | 1.17 | 3.22 | 6.89 | 1.74 | 2.02 | |
| -15 (+ 5) | 1279 | 322 | 375 | 166 | 1.29 | 4.03 | 7.70 | 1.94 | 2.26 | |
| -10 (+14) | 1547 | 390 | 453 | 182 | 1.43 | 4.88 | 8.53 | 2.15 | 2.50 | |
| -5 (+23) | 1822 | 459 | 534 | 195 | 1.58 | 5.76 | 9.36 | 2.36 | 2.74 | |
| 0 (+32) | 2093 | 527 | 613 | 204 | 1.76 | 6.64 | 10.15 | 2.56 | 2.97 | |

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------|-----------|
| 1 Placa base | | | |
| 2 Soporte de badeja | Sí | | |
| 3 Tubos | | | |
| 3.1 SUCCIÓN | 6.1 | [mm] | (0.240") |
| 3.1.1 Material | | | |
| 3.1.2 Forma | | | |
| 3.2 DESCARGA | 4.9 | [mm] | (0.193") |
| 3.2.1 Material | | | |
| 3.2.2 Forma | | | |
| 3.3 PROCESO | 6 | [mm] | (0.236") |
| 3.3.1 Material | | | |
| 3.3.2 Forma | | | |
| 3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre) | No | [mm] | |
| 3.5 Sellado del tudo | Tampa de Gomma | | |