

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	<b>EM C3140U</b>
Voltage / Frecuencia nominal	<b>115-127 V 60 Hz</b>
Código de Ingeniería	<b>513300726</b>

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-290		
3 Voltaje y frecuencia nominal	115-127 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para 0°C	(-31°F para 32°F)	
5 Tipo de motor	RSCR		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	18.4	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (262 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	20.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial		[hp]
2 Desplazamiento	9.50	[cm <sup>3</sup> ] (0.580 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	24.000	
2.2 Curso [mm]	21.000	
3 Carga de aceite	150	[ml] (5.07 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	7.9	[kg] (17.42 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	PTC	
2.1 Dispositivo de Arranque	8EA14C3/QP2-4.7/QPS2-A4R7MD3	
3 Capacitor de Arranque	-	[μF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	20(180)	[μF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	4TM795KFBZZ-53	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	5.40	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	1.74	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	26.50	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	6.70	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	UL	

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@115V60Hz</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Forzada</b>		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1991	502	583	339	3.31	5.93	5.87	1.48	1.72

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@115V60Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>35°C (+95°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1279	322	375	233	2.45	3.79	5.50	1.39	1.61
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	1612	406	472	259	2.66	4.78	6.23	1.57	1.82
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	2017	508	591	287	2.88	6.00	7.02	1.77	2.06
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	2491	628	730	315	3.10	7.43	7.91	1.99	2.32
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	3033	764	889	341	3.32	9.09	8.90	2.24	2.61
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	3641	918	1067	365	3.52	10.96	10.00	2.52	2.93
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	4315	1087	1264	385	3.69	13.05	11.24	2.83	3.30
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	5052	1273	1480	399	3.81	15.36	12.63	3.18	3.70

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@115V60Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>45°C (+113°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1206	304	353	243	2.54	3.57	4.97	1.25	1.46
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	1542	389	452	275	2.78	4.57	5.62	1.42	1.65
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	1946	491	570	309	3.05	5.79	6.30	1.59	1.85
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	2418	609	709	343	3.33	7.22	7.04	1.77	2.06
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	2955	745	866	376	3.60	8.85	7.84	1.98	2.30
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	3556	896	1042	407	3.86	10.70	8.73	2.20	2.56
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	4220	1063	1236	435	4.10	12.76	9.71	2.45	2.85
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	4944	1246	1449	458	4.30	15.03	10.81	2.73	3.17

CONDICIONES DE PRUEBA: <b>@115V60Hz</b>			<b>ASHRAE32</b> <b>Forzada</b>		(Temp. de condensación <b>55°C (+131°F)</b> )					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35</b>	<b>(-31)</b>	1110	280	325	248	2.57	3.28	4.47	1.13	1.31
<b>-30</b>	<b>(-22)</b>	1443	364	423	286	2.87	4.28	5.06	1.28	1.48
<b>-25</b>	<b>(-13)</b>	1842	464	540	327	3.19	5.48	5.66	1.43	1.66
<b>-20</b>	<b>(- 4)</b>	2305	581	675	368	3.54	6.88	6.28	1.58	1.84
<b>-15</b>	<b>(+ 5)</b>	2831	713	829	409	3.88	8.48	6.93	1.75	2.03
<b>-10</b>	<b>(+14)</b>	3418	861	1002	448	4.22	10.28	7.62	1.92	2.23
<b>-5</b>	<b>(+23)</b>	4065	1024	1191	484	4.53	12.29	8.39	2.11	2.46
<b>0</b>	<b>(+32)</b>	4770	1202	1398	517	4.82	14.50	9.23	2.33	2.71

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Universal		
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	8.2	[mm]	(0.323" )
3.1.1 Material			
3.1.2 Forma			
3.2 DESCARGA	6.1	[mm]	(0.240" )
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESO	6.2	[mm]	(0.244" )
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		