

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	VES H11C
Voltagem/Frequencia Nominal	230 V 32-150 Hz
Código de Engenharia	513907386

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltagem e frequência nominal	230 / 32-150	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa-Média Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à -5°C	(-31°F à 23°F)	
5 Tipo de Motor	BPM		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	187 à 255 V	187 à 255 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	6.9	[kgf/cm ²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm ²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/4	[hp]
2 Deslocamento	11.14	[cm ³] (0.680 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	21.000	
3 Carga de óleo	205	[ml] (6.93 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de óleo)	6.6	[kg] (14.55 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm ²]

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	230 V 31.7-150 Hz 3~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Inverter	
2.1 Dispositivo de Partida	CF02D03 M 0.0 X	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	CF02D03	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	9.30	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	9.30	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (32/150 Hz)	2.10	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (32/150 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (32/150 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	VDE	

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V950RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
220	55	64	32	0.26	0.69	6.85	1.73	2.01

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V1300RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
293	74	86	42	0.32	0.92	7.06	1.78	2.07

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V1600RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
364	92	107	51	0.39	1.14	7.14	1.80	2.09

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V2000RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
454	114	133	64	0.50	1.43	7.10	1.79	2.08

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V3000RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
680	171	199	101	0.86	2.14	6.75	1.70	1.98

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V4000RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
865	218	253	135	1.12		6.43	1.62	1.88

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V4500RPM			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))			
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
867	218	254	136	1.16	2.72	6.38	1.61	1.87

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V950RPM			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	118	30	35	18	0.14	0.37	6.49	1.63	1.90
-30 (-22)	161	41	47	21	0.17	0.51	7.54	1.90	2.21
-25 (-13)	213	54	62	25	0.20	0.67	8.61	2.17	2.52
-20 (- 4)	276	69	81	28	0.23	0.87	9.81	2.47	2.87
-15 (+ 5)	352	89	103	31	0.25	1.11	11.20	2.82	3.28
-10 (+14)	444	112	130	34	0.27	1.40	12.89	3.25	3.78
-5 (+23)	555	140	163	37	0.28	1.75	14.96	3.77	4.38

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V950RPM			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	107	27	31	19	0.15	0.34	5.50	1.38	1.61
-30 (-22)	150	38	44	23	0.18	0.47	6.51	1.64	1.91
-25 (-13)	200	50	59	27	0.21	0.63	7.45	1.88	2.18
-20 (- 4)	260	66	76	31	0.25	0.82	8.42	2.12	2.47
-15 (+ 5)	333	84	97	35	0.28	1.05	9.48	2.39	2.78
-10 (+14)	420	106	123	39	0.31	1.33	10.74	2.71	3.15
-5 (+23)	525	132	154	43	0.34	1.66	12.28	3.10	3.60

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V950RPM			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35 (-31)	89	22	26	21	0.16	0.28	4.35	1.10	1.27
-30 (-22)	134	34	39	24	0.19	0.42	5.45	1.37	1.60
-25 (-13)	185	47	54	29	0.23	0.58	6.39	1.61	1.87
-20 (- 4)	245	62	72	34	0.27	0.77	7.24	1.82	2.12
-15 (+ 5)	316	80	92	39	0.31	0.99	8.10	2.04	2.37
-10 (+14)	400	101	117	44	0.35	1.26	9.06	2.28	2.65
-5 (+23)	502	126	147	49	0.39	1.59	10.20	2.57	2.99

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V1300RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	167	42	49	25	0.20	0.52	6.65	1.68	1.95	
-30 (-22)	225	57	66	29	0.23	0.70	7.62	1.92	2.23	
-25 (-13)	295	74	87	34	0.27	0.93	8.65	2.18	2.54	
-20 (- 4)	380	96	111	39	0.31	1.19	9.83	2.48	2.88	
-15 (+ 5)	481	121	141	43	0.34	1.51	11.21	2.83	3.29	
-10 (+14)	600	151	176	47	0.37	1.89	12.88	3.25	3.77	
-5 (+23)	740	187	217	50	0.39	2.34	14.90	3.76	4.37	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V1300RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	150	38	44	26	0.21	0.47	5.69	1.43	1.67	
-30 (-22)	207	52	61	31	0.25	0.65	6.61	1.66	1.94	
-25 (-13)	277	70	81	37	0.29	0.87	7.50	1.89	2.20	
-20 (- 4)	361	91	106	43	0.34	1.13	8.45	2.13	2.48	
-15 (+ 5)	461	116	135	48	0.38	1.45	9.52	2.40	2.79	
-10 (+14)	580	146	170	54	0.43	1.83	10.77	2.71	3.16	
-5 (+23)	720	181	211	59	0.47	2.28	12.29	3.10	3.60	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V1300RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	130	33	38	28	0.22	0.41	4.65	1.17	1.36	
-30 (-22)	186	47	55	33	0.26	0.58	5.64	1.42	1.65	
-25 (-13)	255	64	75	39	0.31	0.80	6.51	1.64	1.91	
-20 (- 4)	337	85	99	46	0.36	1.06	7.34	1.85	2.15	
-15 (+ 5)	436	110	128	53	0.42	1.37	8.20	2.07	2.40	
-10 (+14)	554	140	162	60	0.48	1.75	9.16	2.31	2.68	
-5 (+23)	692	174	203	67	0.53	2.19	10.29	2.59	3.01	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	206	52	60	31	0.24	0.64	6.66	1.68	1.95	
-30 (-22)	277	70	81	36	0.28	0.87	7.61	1.92	2.23	
-25 (-13)	364	92	107	42	0.33	1.14	8.62	2.17	2.53	
-20 (- 4)	468	118	137	48	0.38	1.47	9.78	2.46	2.87	
-15 (+ 5)	594	150	174	54	0.42	1.87	11.13	2.80	3.26	
-10 (+14)	743	187	218	58	0.46	2.34	12.74	3.21	3.73	
-5 (+23)	919	231	269	63	0.49	2.90	14.67	3.70	4.30	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	188	47	55	33	0.26	0.59	5.81	1.46	1.70	
-30 (-22)	258	65	76	39	0.31	0.81	6.68	1.68	1.96	
-25 (-13)	343	86	100	45	0.36	1.08	7.55	1.90	2.21	
-20 (- 4)	446	112	131	52	0.42	1.40	8.48	2.14	2.48	
-15 (+ 5)	569	143	167	60	0.47	1.79	9.52	2.40	2.79	
-10 (+14)	716	180	210	67	0.53	2.26	10.75	2.71	3.15	
-5 (+23)	889	224	260	73	0.58	2.81	12.22	3.08	3.58	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	166	42	49	34	0.27	0.52	4.87	1.23	1.43	
-30 (-22)	234	59	69	41	0.32	0.74	5.78	1.46	1.69	
-25 (-13)	317	80	93	48	0.38	1.00	6.60	1.66	1.93	
-20 (- 4)	418	105	123	57	0.45	1.31	7.40	1.86	2.17	
-15 (+ 5)	539	136	158	65	0.52	1.70	8.24	2.08	2.42	
-10 (+14)	683	172	200	74	0.59	2.16	9.19	2.31	2.69	
-5 (+23)	854	215	250	83	0.66	2.70	10.29	2.59	3.02	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	259	65	76	39	0.31	0.81	6.65	1.68	1.95	
-30 (-22)	348	88	102	46	0.36	1.09	7.55	1.90	2.21	
-25 (-13)	456	115	134	53	0.42	1.43	8.53	2.15	2.50	
-20 (- 4)	586	148	172	61	0.48	1.84	9.65	2.43	2.83	
-15 (+ 5)	742	187	217	68	0.54	2.34	10.99	2.77	3.22	
-10 (+14)	926	233	271	74	0.59	2.92	12.60	3.17	3.69	
-5 (+23)	1141	288	334	78	0.62	3.61	14.55	3.67	4.26	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	237	60	69	41	0.32	0.74	5.87	1.48	1.72	
-30 (-22)	324	82	95	48	0.38	1.02	6.70	1.69	1.96	
-25 (-13)	431	109	126	57	0.45	1.35	7.53	1.90	2.21	
-20 (- 4)	560	141	164	66	0.53	1.76	8.43	2.12	2.47	
-15 (+ 5)	714	180	209	75	0.60	2.25	9.45	2.38	2.77	
-10 (+14)	897	226	263	84	0.67	2.83	10.66	2.69	3.12	
-5 (+23)	1112	280	326	92	0.73	3.52	12.13	3.06	3.55	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	211	53	62	42	0.33	0.66	4.97	1.25	1.46	
-30 (-22)	295	74	86	51	0.40	0.92	5.85	1.47	1.71	
-25 (-13)	398	100	117	60	0.48	1.25	6.65	1.68	1.95	
-20 (- 4)	525	132	154	71	0.56	1.65	7.42	1.87	2.17	
-15 (+ 5)	677	171	198	82	0.65	2.13	8.24	2.08	2.41	
-10 (+14)	858	216	251	93	0.74	2.71	9.16	2.31	2.69	
-5 (+23)	1070	270	314	104	0.83	3.38	10.26	2.59	3.01	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	399	101	117	62	0.49	1.25	6.45	1.63	1.89	
-30 (-22)	506	128	148	71	0.56	1.59	7.20	1.82	2.11	
-25 (-13)	660	166	193	82	0.65	2.07	8.06	2.03	2.36	
-20 (- 4)	858	216	251	95	0.75	2.70	9.06	2.28	2.65	
-15 (+ 5)	1099	277	322	107	0.85	3.46	10.26	2.59	3.01	
-10 (+14)	1380	348	404	118	0.94	4.35	11.72	2.95	3.43	
-5 (+23)	1699	428	498	126	1.00	5.37	13.48	3.40	3.95	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	350	88	103	61	0.48	1.10	5.76	1.45	1.69	
-30 (-22)	473	119	139	73	0.57	1.48	6.49	1.64	1.90	
-25 (-13)	637	161	187	88	0.69	2.00	7.24	1.82	2.12	
-20 (- 4)	840	212	246	104	0.82	2.64	8.06	2.03	2.36	
-15 (+ 5)	1080	272	316	120	0.95	3.40	8.99	2.27	2.64	
-10 (+14)	1354	341	397	134	1.06	4.27	10.11	2.55	2.96	
-5 (+23)	1661	419	487	146	1.15	5.25	11.44	2.88	3.35	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	319	80	93	63	0.50	1.00	5.06	1.27	1.48	
-30 (-22)	442	111	129	76	0.60	1.38	5.84	1.47	1.71	
-25 (-13)	600	151	176	92	0.73	1.88	6.57	1.65	1.92	
-20 (- 4)	791	199	232	109	0.87	2.49	7.28	1.83	2.13	
-15 (+ 5)	1014	256	297	127	1.00	3.19	8.03	2.02	2.35	
-10 (+14)	1265	319	371	143	1.13	3.99	8.87	2.24	2.60	
-5 (+23)	1543	389	452	156	1.24	4.88	9.86	2.48	2.89	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V4000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	504	127	148	85	0.68	1.58	5.89	1.49	1.73	
-30 (-22)	628	158	184	97	0.77	1.97	6.55	1.65	1.92	
-25 (-13)	818	206	240	111	0.88	2.57	7.35	1.85	2.15	
-20 (- 4)	1057	266	310	126	1.00	3.32	8.35	2.10	2.45	
-15 (+ 5)	1332	336	390	139	1.10	4.19	9.56	2.41	2.80	
-10 (+14)	1627	410	477	148	1.17	5.13	11.03	2.78	3.23	
-5 (+23)	1926	485	564	151	1.19	6.09	12.79	3.22	3.75	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V4000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	461	116	135	85	0.67	1.44	5.46	1.38	1.60	
-30 (-22)	595	150	174	99	0.78	1.86	6.09	1.53	1.78	
-25 (-13)	784	198	230	115	0.91	2.46	6.79	1.71	1.99	
-20 (- 4)	1014	256	297	133	1.05	3.19	7.61	1.92	2.23	
-15 (+ 5)	1269	320	372	148	1.17	4.00	8.57	2.16	2.51	
-10 (+14)	1535	387	450	158	1.25	4.84	9.72	2.45	2.85	
-5 (+23)	1795	452	526	162	1.28	5.68	11.08	2.79	3.25	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V4000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	412	104	121	84	0.66	1.29	4.91	1.24	1.44	
-30 (-22)	551	139	161	99	0.78	1.73	5.58	1.41	1.64	
-25 (-13)	736	186	216	118	0.93	2.31	6.26	1.58	1.83	
-20 (- 4)	952	240	279	136	1.08	2.99	6.98	1.76	2.05	
-15 (+ 5)	1184	298	347	152	1.21	3.73	7.78	1.96	2.28	
-10 (+14)	1416	357	415	164	1.30	4.47	8.68	2.19	2.54	
-5 (+23)	1633	412	479	168	1.33	5.17	9.73	2.45	2.85	

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base			
2 Suporte de bandeja	Sim		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.1	[mm]	(0.240")
3.1.1 Material			
3.1.2 Forma			
3.2 DESCARGA	5.1	[mm]	(0.201")
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESSO	6	[mm]	(0.236")
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		