

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Denominación | VEM Y9C |
| Voltage / Frecuencia nominal | 230 V 53-150 Hz |
| Código de Ingeniería | 513900025 |

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 Tipo | Compresor recíproco | | |
| 2 Refrigerante | R-600a | | |
| 3 Voltaje y frecuencia nominal | 230 / 53-150 | [V / Hz] | |
| 4 Tipo de aplicación | | | |
| 4.1 Rango de temperatura de evaporación | -35°C para -10°C | (-31°F para 14°F) | |
| 5 Tipo de motor | BPM | | |
| 6 Torque de Arranque | LST - Bajo Torque de Arranque | | |
| 7 Elemento de control | Tubo capilar | | |
| 8 Enfriamiento del compresor | Rango de voltaje de operación | | |
| | | 50 Hz | 60 Hz |
| 8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente) | Estática | 187 para 255 V | 187 para 255 V |
| 8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente) | Estática | 187 para 255 V | 187 para 255 V |
| 8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente) | - | - | - |
| 9 Máxima temperatura de condensación | | | |
| 9.1 Operación | 6.9 | [kgf/cm ²] (98 psig) | / °C - °F |
| 9.2 Pico | 7.8 | [kgf/cm ²] (111 psig) | / °C - °F |
| 10 Máxima temperatura de las bobinas | 130 | [°C] | |

B - DATOS MECÁNICOS

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 Referencia Comercial | 1/5 | [hp] |
| 2 Desplazamiento | 9.34 | [cm ³] (0.570 cu.in) |
| 2.1 Diametro [mm] | 26.000 | |
| 2.2 Curso [mm] | 17.600 | |
| 3 Carga de aceite | 220 | [ml] (7.44 fl.oz) |
| 3.1 Aceites aprobados | | |
| 3.2 Tipo/Viscosidad del aceite | ALQUILB / ISO5 | |
| 4 Peso (com carga de aceite) | 7.59 | [kg] (16.73 lb.) |
| 5 Carga de nitrógeno | - | [kgf/cm ²] |

C - DATOS ELÉCTRICOS

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| 1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases | 230 V 53-150 Hz 3 ~ (Trifásico) | |
| 2 Tipo de Dispositivo de Arranque | Inverter | |
| 2.1 Dispositivo de Arranque | VCC32456XXXX | |
| 3 Capacitor de Arranque | - | [µF(VAC minimo)] |
| 4 Capacitor de marcha | - | [µF(VAC minimo)] |
| 5 Protección del motor | VCC32456XXXXX | |
| 6 Resistencia del motor - bobina arranque | 16.07 | [Ω en 25°C (77°F)] +/- 8% |
| 7 Resistencia del motor - bobina marcha | 16.07 | [Ω en 25°C (77°F)] +/- 8% |
| 8 LRA - Corriente com rotor trabado (53/15 Hz) | 2.10/2.10 | [A] - Medido según UL 984 |
| 9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (53/15 Hz) | 2.10/2.10 | [A] - Medido según UL 984 |
| 10 FLA - Corriente a plena carga HBP (53/15 Hz) | - | [A] - Medido según UL 984 |
| 11 Institutos de aprobación | CCC - CE - UKCA - VDE | |

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación -23.3°C (-9.94°F) (Temp. de condensación 54.4°C (129.92°F)) | | | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| 348 | 88 | 102 | 58 | 0.44 | 1.09 | 6.02 | 1.52 | 1.76 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2000RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación -23.3°C (-9.94°F) (Temp. de condensación 54.4°C (129.92°F)) | | | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| 389 | 98 | 114 | 66 | 0.52 | 1.22 | 5.89 | 1.48 | 1.73 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3000RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación -23.3°C (-9.94°F) (Temp. de condensación 54.4°C (129.92°F)) | | | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| 586 | 148 | 172 | 102 | 0.76 | 1.84 | 5.76 | 1.45 | 1.69 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V4500RPM | | | ASHRAELBP32 Estática | | Temperatura de evaporación -23.3°C (-9.94°F) (Temp. de condensación 54.4°C (129.92°F)) | | | | |
| Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | | |
| [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| 804 | 203 | 236 | 144 | 1.10 | 2.52 | 5.59 | 1.41 | 1.64 | |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-------|
| CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM | | | ASHRAE32 Estática | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración +/- 5% | | | Consumo de potencia +/- 5% | Consumo de corriente +/- 5% | Flujo de masa +/- 5% | RANGO DE EFICIENCIA +/- 7% | | | |
| | °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 (-31) | 193 | 49 | 57 | 37 | 0.27 | 0.60 | 5.23 | 1.32 | 1.53 | |
| -30 (-22) | 268 | 67 | 78 | 42 | 0.33 | 0.84 | 6.35 | 1.60 | 1.86 | |
| -25 (-13) | 356 | 90 | 104 | 47 | 0.35 | 1.12 | 7.61 | 1.92 | 2.23 | |
| -20 (- 4) | 461 | 116 | 135 | 52 | 0.35 | 1.45 | 8.93 | 2.25 | 2.62 | |
| -15 (+ 5) | 582 | 147 | 171 | 57 | 0.38 | 1.83 | 10.26 | 2.58 | 3.01 | |
| -10 (+14) | 722 | 182 | 212 | 63 | 0.46 | 2.28 | 11.52 | 2.90 | 3.38 | |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V1600RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | |
| | | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 189 | 48 | 55 | 36 | 0.24 | 0.59 | 5.35 | 1.35 | 1.57 |
| -30 | (-22) | 257 | 65 | 75 | 43 | 0.37 | 0.81 | 6.00 | 1.51 | 1.76 |
| -25 | (-13) | 339 | 85 | 99 | 50 | 0.45 | 1.06 | 6.81 | 1.72 | 1.99 |
| -20 | (- 4) | 437 | 110 | 128 | 57 | 0.52 | 1.37 | 7.71 | 1.94 | 2.26 |
| -15 | (+ 5) | 551 | 139 | 161 | 64 | 0.61 | 1.73 | 8.65 | 2.18 | 2.53 |
| -10 | (+14) | 683 | 172 | 200 | 71 | 0.75 | 2.16 | 9.55 | 2.41 | 2.80 |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V1600RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | |
| | | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 164 | 41 | 48 | 37 | 0.32 | 0.51 | 4.48 | 1.13 | 1.31 |
| -30 | (-22) | 229 | 58 | 67 | 46 | 0.41 | 0.72 | 4.93 | 1.24 | 1.44 |
| -25 | (-13) | 307 | 77 | 90 | 55 | 0.45 | 0.97 | 5.57 | 1.40 | 1.63 |
| -20 | (- 4) | 401 | 101 | 118 | 63 | 0.47 | 1.26 | 6.33 | 1.59 | 1.85 |
| -15 | (+ 5) | 511 | 129 | 150 | 72 | 0.50 | 1.61 | 7.15 | 1.80 | 2.09 |
| -10 | (+14) | 640 | 161 | 187 | 81 | 0.59 | 2.02 | 7.96 | 2.01 | 2.33 |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V2000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | |
| | | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 220 | 55 | 64 | 47 | 0.40 | 0.69 | 4.71 | 1.19 | 1.38 |
| -30 | (-22) | 310 | 78 | 91 | 50 | 0.44 | 0.97 | 6.17 | 1.56 | 1.81 |
| -25 | (-13) | 416 | 105 | 122 | 55 | 0.46 | 1.31 | 7.51 | 1.89 | 2.20 |
| -20 | (- 4) | 539 | 136 | 158 | 62 | 0.46 | 1.69 | 8.74 | 2.20 | 2.56 |
| -15 | (+ 5) | 678 | 171 | 199 | 68 | 0.47 | 2.13 | 9.92 | 2.50 | 2.91 |
| -10 | (+14) | 835 | 210 | 245 | 75 | 0.49 | 2.63 | 11.09 | 2.79 | 3.25 |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V2000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | |
| | | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 230 | 58 | 68 | 46 | 0.36 | 0.72 | 5.04 | 1.27 | 1.48 |
| -30 | (-22) | 307 | 77 | 90 | 51 | 0.44 | 0.96 | 6.01 | 1.51 | 1.76 |
| -25 | (-13) | 400 | 101 | 117 | 58 | 0.50 | 1.26 | 6.89 | 1.74 | 2.02 |
| -20 | (- 4) | 512 | 129 | 150 | 66 | 0.55 | 1.61 | 7.73 | 1.95 | 2.26 |
| -15 | (+ 5) | 642 | 162 | 188 | 75 | 0.60 | 2.02 | 8.56 | 2.16 | 2.51 |
| -10 | (+14) | 791 | 199 | 232 | 84 | 0.68 | 2.49 | 9.41 | 2.37 | 2.76 |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V2000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 198 | 50 | 58 | 46 | 0.38 | 0.62 | 4.35 | 1.10 | 1.27 | |
| -30 (-22) | 269 | 68 | 79 | 53 | 0.45 | 0.84 | 5.09 | 1.28 | 1.49 | |
| -25 (-13) | 358 | 90 | 105 | 62 | 0.50 | 1.12 | 5.79 | 1.46 | 1.70 | |
| -20 (- 4) | 467 | 118 | 137 | 72 | 0.56 | 1.47 | 6.49 | 1.64 | 1.90 | |
| -15 (+ 5) | 596 | 150 | 175 | 82 | 0.62 | 1.88 | 7.23 | 1.82 | 2.12 | |
| -10 (+14) | 745 | 188 | 218 | 92 | 0.70 | 2.35 | 8.05 | 2.03 | 2.36 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V3000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 347 | 87 | 102 | 69 | 0.56 | 1.09 | 5.03 | 1.27 | 1.47 | |
| -30 (-22) | 477 | 120 | 140 | 79 | 0.64 | 1.50 | 6.06 | 1.53 | 1.78 | |
| -25 (-13) | 627 | 158 | 184 | 88 | 0.70 | 1.97 | 7.11 | 1.79 | 2.08 | |
| -20 (- 4) | 799 | 201 | 234 | 98 | 0.74 | 2.51 | 8.15 | 2.05 | 2.39 | |
| -15 (+ 5) | 998 | 252 | 293 | 109 | 0.78 | 3.14 | 9.13 | 2.30 | 2.67 | |
| -10 (+14) | 1227 | 309 | 360 | 123 | 0.83 | 3.87 | 10.01 | 2.52 | 2.93 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V3000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 337 | 85 | 99 | 68 | 0.53 | 1.05 | 4.96 | 1.25 | 1.45 | |
| -30 (-22) | 450 | 113 | 132 | 80 | 0.63 | 1.41 | 5.67 | 1.43 | 1.66 | |
| -25 (-13) | 585 | 147 | 171 | 91 | 0.73 | 1.84 | 6.45 | 1.63 | 1.89 | |
| -20 (- 4) | 746 | 188 | 218 | 103 | 0.81 | 2.34 | 7.27 | 1.83 | 2.13 | |
| -15 (+ 5) | 936 | 236 | 274 | 116 | 0.90 | 2.94 | 8.09 | 2.04 | 2.37 | |
| -10 (+14) | 1159 | 292 | 339 | 131 | 0.99 | 3.65 | 8.87 | 2.23 | 2.60 | |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--|
| @220V3000RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | | |
| | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | | |
| °C (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] | |
| -35 (-31) | 306 | 77 | 90 | 69 | 0.55 | 0.96 | 4.41 | 1.11 | 1.29 | |
| -30 (-22) | 410 | 103 | 120 | 83 | 0.65 | 1.29 | 4.92 | 1.24 | 1.44 | |
| -25 (-13) | 539 | 136 | 158 | 97 | 0.75 | 1.69 | 5.56 | 1.40 | 1.63 | |
| -20 (- 4) | 696 | 175 | 204 | 111 | 0.84 | 2.19 | 6.28 | 1.58 | 1.84 | |
| -15 (+ 5) | 885 | 223 | 259 | 125 | 0.94 | 2.79 | 7.07 | 1.78 | 2.07 | |
| -10 (+14) | 1110 | 280 | 325 | 141 | 1.06 | 3.50 | 7.86 | 1.98 | 2.30 | |

E - PERFORMANCE - CURVAS

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 35°C (+95°F)) | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V4500RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | |
| | | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 494 | 124 | 145 | 99 | 0.78 | 1.55 | 4.99 | 1.26 | 1.46 |
| -30 | (-22) | 624 | 157 | 183 | 111 | 0.88 | 1.95 | 5.66 | 1.43 | 1.66 |
| -25 | (-13) | 800 | 202 | 234 | 125 | 0.98 | 2.51 | 6.41 | 1.61 | 1.88 |
| -20 | (- 4) | 1011 | 255 | 296 | 140 | 1.08 | 3.18 | 7.22 | 1.82 | 2.12 |
| -15 | (+ 5) | 1245 | 314 | 365 | 153 | 1.17 | 3.92 | 8.11 | 2.04 | 2.38 |
| -10 | (+14) | 1491 | 376 | 437 | 165 | 1.24 | 4.70 | 9.06 | 2.28 | 2.65 |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 45°C (+113°F)) | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V4500RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | |
| | | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 472 | 119 | 138 | 99 | 0.78 | 1.48 | 4.69 | 1.18 | 1.37 |
| -30 | (-22) | 601 | 151 | 176 | 114 | 0.89 | 1.88 | 5.26 | 1.33 | 1.54 |
| -25 | (-13) | 770 | 194 | 226 | 131 | 1.00 | 2.42 | 5.89 | 1.48 | 1.73 |
| -20 | (- 4) | 968 | 244 | 284 | 148 | 1.12 | 3.04 | 6.56 | 1.65 | 1.92 |
| -15 | (+ 5) | 1183 | 298 | 347 | 163 | 1.22 | 3.72 | 7.27 | 1.83 | 2.13 |
| -10 | (+14) | 1402 | 353 | 411 | 175 | 1.30 | 4.42 | 8.02 | 2.02 | 2.35 |

| CONDICIONES DE PRUEBA: | | ASHRAE32 | | | (Temp. de condensación 55°C (+131°F)) | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|
| @220V4500RPM | | Estática | | | | | | | | |
| Temperatura de evaporación | | Capacidad de refrigeración | | | Consumo de potencia | Consumo de corriente | Flujo de masa | RANGO DE EFICIENCIA | | |
| | | +/- 5% | | | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 7% | | |
| °C | (°F) | [Btu/h] | [kcal/h] | [W] | [W] | [A] | [kg/h] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W/W] |
| -35 | (-31) | 416 | 105 | 122 | 102 | 0.78 | 1.30 | 4.15 | 1.04 | 1.22 |
| -30 | (-22) | 566 | 143 | 166 | 118 | 0.91 | 1.77 | 4.81 | 1.21 | 1.41 |
| -25 | (-13) | 750 | 189 | 220 | 136 | 1.03 | 2.35 | 5.50 | 1.39 | 1.61 |
| -20 | (- 4) | 956 | 241 | 280 | 153 | 1.15 | 3.00 | 6.21 | 1.56 | 1.82 |
| -15 | (+ 5) | 1172 | 295 | 343 | 169 | 1.26 | 3.69 | 6.92 | 1.74 | 2.03 |
| -10 | (+14) | 1387 | 350 | 406 | 182 | 1.36 | 4.38 | 7.65 | 1.93 | 2.24 |

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|
| 1 Placa base | Padrón Europeo EUEM | | |
| 2 Soporte de badeja | Sí | | |
| 3 Tubos | | | |
| 3.1 SUCCIÓN | 6.1 +0.10/+0.00 | [mm] | (0.240" +0.004"/+0.000") |
| 3.1.1 Material | Cobre | | |
| 3.1.2 Forma | Curvo 12° adelante + 79°arriba | | |
| 3.2 DESCARGA | 4.94 +0.08/-0.08 | [mm] | (0.194" +0.003"/-0.003") |
| 3.2.1 Material | Cobre | | |
| 3.2.2 Forma | Curvo 90° arriba + 24° atrás | | |
| 3.3 PROCESO | 6 +0.08/-0.08 | [mm] | (0.236" +0.003"/-0.003") |
| 3.3.1 Material | Cobre | | |
| 3.3.2 Forma | Curvo 42° arriba + 45° atrás | | |
| 3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre) | No | [mm] | |
| 3.5 Sellado del tudo | Tampa de Gomma | | |