

### DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	EM R130HLC
Voltage / Frecuencia nominal	220 V 60 Hz
Código de Ingeniería	513400006

### A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	220 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para 0°C	(-31°F para 32°F)	
5 Tipo de motor	RSCR		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	14.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	15.9	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[ °C ]	

### B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/3+	[hp]
2 Desplazamiento	10.61	[cm <sup>3</sup> ] (0.647 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de aceite	180	[ml] (6.09 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de aceite)	7.96	[kg] (17.55 lb.)
5 Carga de nitrógeno	0.2 para 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 para 4.27 psig)

### C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	220 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	PTC	
2.1 Dispositivo de Arranque	8EA17C3/QPS2-A22MD3	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	5(350)	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	4TM757KDBYY-53	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	24.25	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	5.25	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	15.12	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	2.30	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	2.80	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	CE - TUV - UKCA	

### D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			<b>ASHRAELBP32</b> Forzada		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación		-23.3°C (-9.94°F) 54.4°C (129.92°F)	
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1282	323	376	262	1.60	7.28	4.89	1.23	1.43

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			<b>ASHRAE32</b> Forzada		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	736	186	216	180	1.39	4.16	4.10	1.03	1.20
-30	(-22)	994	250	291	203	1.41	5.64	4.92	1.24	1.44
-25	(-13)	1308	330	383	229	1.46	7.43	5.71	1.44	1.67
-20	(- 4)	1686	425	494	261	1.56	9.59	6.48	1.63	1.90
-15	(+ 5)	2133	538	625	296	1.69	12.17	7.22	1.82	2.11
-10	(+14)	2658	670	779	335	1.85	15.22	7.94	2.00	2.33
-5	(+23)	3266	823	957	378	2.03	18.79	8.63	2.18	2.53
0	(+32)	3965	999	1162	425	2.23	22.92	9.31	2.35	2.73

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			<b>ASHRAE32</b> Forzada		(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	696	175	204	183	1.38	3.94	3.77	0.95	1.11
-30	(-22)	948	239	278	209	1.42	5.37	4.52	1.14	1.32
-25	(-13)	1257	317	368	239	1.50	7.14	5.24	1.32	1.54
-20	(- 4)	1631	411	478	274	1.61	9.28	5.95	1.50	1.74
-15	(+ 5)	2077	523	609	313	1.76	11.86	6.64	1.67	1.95
-10	(+14)	2602	656	762	356	1.93	14.90	7.32	1.84	2.14
-5	(+23)	3212	809	941	403	2.13	18.48	7.98	2.01	2.34
0	(+32)	3914	986	1147	453	2.34	22.63	8.64	2.18	2.53

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz			<b>ASHRAE32</b> Forzada		(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	613	154	180	181	1.36	3.46	3.41	0.86	1.00
-30	(-22)	853	215	250	210	1.42	4.83	4.08	1.03	1.19
-25	(-13)	1152	290	338	244	1.53	6.54	4.73	1.19	1.39
-20	(- 4)	1518	383	445	282	1.66	8.64	5.38	1.36	1.58
-15	(+ 5)	1958	493	574	325	1.82	11.17	6.02	1.52	1.76
-10	(+14)	2477	624	726	372	2.01	14.19	6.65	1.68	1.95
-5	(+23)	3084	777	904	423	2.22	17.74	7.29	1.84	2.13
0	(+32)	3785	954	1109	478	2.44	21.88	7.92	1.99	2.32

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V60Hz		ASHRAE32 Forzada			(Temp. de condensación 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	558	141	164	180	1.36	3.16	3.10	0.78	0.91
-30	(-22)	782	197	229	213	1.45	4.43	3.68	0.93	1.08
-25	(-13)	1066	269	313	250	1.57	6.06	4.26	1.07	1.25
-20	(- 4)	1419	358	416	293	1.73	8.08	4.85	1.22	1.42
-15	(+ 5)	1847	466	541	340	1.91	10.54	5.43	1.37	1.59
-10	(+14)	2357	594	691	391	2.11	13.50	6.02	1.52	1.76
-5	(+23)	2956	745	866	446	2.33	17.00	6.62	1.67	1.94
0	(+32)	3650	920	1070	506	2.56	21.10	7.22	1.82	2.11

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Universal AMEM
2 Soporte de badeja	No
3 Tubos	
3.1 SUCCIÓN	8.2 +0.12/-0.08 [mm] (0.323" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre
3.1.2 Forma	Recto
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08 [mm] (0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre
3.2.2 Forma	Recto
3.3 PROCESO	6.5 +0.12/-0.08 [mm] (0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre
3.3.2 Forma	Recto
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No [mm]
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma