

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	VES D9C
Voltage / Frecuencia nominal	230 V 40-150 Hz
Código de Ingeniería	513907275

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	230 / 40-150	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	BPM		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática	187 para 255 V	187 para 255 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática	187 para 255 V	187 para 255 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	6.9	[kgf/cm ²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm ²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/5	[hp]
2 Desplazamiento	9.04	[cm ³] (0.552 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	24.000	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de aceite	190	[ml] (6.42 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de aceite)	6.3	[kg] (13.89 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	230 V 40-150 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	Inverter	
2.1 Dispositivo de Arranque	PFC CF02D01 M	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	-	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	SP(PFC CF02D01M)	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	15.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	15.60	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (40/150 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (40/150 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (40/150 Hz)	-	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación	CCC - VDE	

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1300RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
167	42	49	34	0.25	0.64	4.97	1.25	1.46	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1600RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
209	53	61	41	0.31	0.80	5.15	1.30	1.51	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V2000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
272	69	80	52	0.40	1.04	5.21	1.31	1.53	

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V3000RPM			CECOMAFLBP Estática		Temperatura de evaporación -25°C (-13°F) (Temp. de condensación 55°C (131°F))				
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
413	104	121	81	0.60	1.57	5.13	1.29	1.50	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @220V1300RPM			CECOMAF Estática		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	135	34	39	22	0.17	0.43	6.10	1.54	1.79
-30	(-22)	180	45	53	25	0.22	0.58	7.04	1.77	2.06
-25	(-13)	235	59	69	29	0.25	0.76	8.07	2.03	2.37
-20	(- 4)	303	76	89	33	0.27	0.97	9.22	2.32	2.70
-15	(+ 5)	384	97	113	37	0.29	1.24	10.53	2.65	3.09
-10	(+14)	480	121	141	40	0.31	1.55	12.02	3.03	3.52

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	110	28	32	22	0.20	0.38	4.97	1.25	1.46
-30	(-22)	152	38	45	27	0.23	0.53	5.66	1.43	1.66
-25	(-13)	205	52	60	32	0.25	0.71	6.40	1.61	1.88
-20	(- 4)	269	68	79	37	0.28	0.94	7.22	1.82	2.12
-15	(+ 5)	346	87	102	42	0.31	1.21	8.16	2.06	2.39
-10	(+14)	438	110	128	47	0.36	1.53	9.24	2.33	2.71

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1300RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	87	22	25	23	0.18	0.33	3.71	0.93	1.09
-30	(-22)	122	31	36	28	0.21	0.46	4.33	1.09	1.27
-25	(-13)	167	42	49	34	0.25	0.64	4.96	1.25	1.45
-20	(- 4)	223	56	65	40	0.30	0.85	5.63	1.42	1.65
-15	(+ 5)	291	73	85	46	0.38	1.12	6.37	1.61	1.87
-10	(+14)	374	94	110	52	0.48	1.44	7.22	1.82	2.12

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	169	43	49	27	0.22	0.54	6.17	1.55	1.81
-30	(-22)	225	57	66	32	0.27	0.72	7.01	1.77	2.05
-25	(-13)	292	74	86	37	0.30	0.94	7.98	2.01	2.34
-20	(- 4)	374	94	110	41	0.33	1.20	9.10	2.29	2.67
-15	(+ 5)	473	119	139	46	0.36	1.52	10.40	2.62	3.05
-10	(+14)	593	150	174	50	0.39	1.91	11.92	3.00	3.49

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	138	35	40	28	0.23	0.48	5.08	1.28	1.49
-30	(-22)	192	48	56	33	0.27	0.67	5.76	1.45	1.69
-25	(-13)	257	65	75	39	0.30	0.90	6.49	1.64	1.90
-20	(- 4)	336	85	99	46	0.34	1.17	7.31	1.84	2.14
-15	(+ 5)	432	109	126	52	0.38	1.51	8.25	2.08	2.42
-10	(+14)	547	138	160	58	0.44	1.92	9.34	2.35	2.74

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	112	28	33	28	0.22	0.42	3.87	0.98	1.13	
-30 (-22)	155	39	45	34	0.26	0.59	4.51	1.14	1.32	
-25 (-13)	209	53	61	41	0.31	0.80	5.14	1.30	1.51	
-20 (- 4)	275	69	81	48	0.36	1.05	5.80	1.46	1.70	
-15 (+ 5)	357	90	105	55	0.44	1.37	6.51	1.64	1.91	
-10 (+14)	458	115	134	63	0.52	1.76	7.31	1.84	2.14	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	210	53	62	34	0.27	0.67	6.10	1.54	1.79	
-30 (-22)	282	71	83	40	0.31	0.90	6.99	1.76	2.05	
-25 (-13)	369	93	108	46	0.36	1.19	7.96	2.01	2.33	
-20 (- 4)	475	120	139	53	0.41	1.53	9.04	2.28	2.65	
-15 (+ 5)	600	151	176	59	0.45	1.93	10.27	2.59	3.01	
-10 (+14)	750	189	220	64	0.50	2.42	11.71	2.95	3.43	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	179	45	53	36	0.28	0.62	5.04	1.27	1.48	
-30 (-22)	245	62	72	42	0.33	0.85	5.76	1.45	1.69	
-25 (-13)	323	81	95	50	0.38	1.13	6.50	1.64	1.90	
-20 (- 4)	418	105	122	57	0.44	1.46	7.30	1.84	2.14	
-15 (+ 5)	531	134	156	65	0.49	1.86	8.21	2.07	2.40	
-10 (+14)	665	168	195	72	0.54	2.33	9.27	2.33	2.71	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	142	36	42	36	0.27	0.54	3.96	1.00	1.16	
-30 (-22)	201	51	59	44	0.34	0.77	4.60	1.16	1.35	
-25 (-13)	272	69	80	52	0.40	1.04	5.22	1.31	1.53	
-20 (- 4)	357	90	105	61	0.47	1.36	5.84	1.47	1.71	
-15 (+ 5)	458	116	134	70	0.53	1.76	6.52	1.64	1.91	
-10 (+14)	579	146	170	79	0.59	2.22	7.30	1.84	2.14	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	312	79	92	53	0.40	1.00	5.84	1.47	1.71	
-30 (-22)	428	108	126	63	0.47	1.37	6.75	1.70	1.98	
-25 (-13)	565	142	166	74	0.55	1.81	7.68	1.94	2.25	
-20 (- 4)	726	183	213	84	0.62	2.33	8.66	2.18	2.54	
-15 (+ 5)	914	230	268	94	0.69	2.94	9.71	2.45	2.85	
-10 (+14)	1132	285	332	105	0.76	3.65	10.84	2.73	3.18	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	259	65	76	54	0.41	0.90	4.82	1.21	1.41	
-30 (-22)	364	92	107	65	0.50	1.26	5.55	1.40	1.63	
-25 (-13)	489	123	143	77	0.58	1.70	6.30	1.59	1.85	
-20 (- 4)	637	160	187	90	0.66	2.22	7.09	1.79	2.08	
-15 (+ 5)	811	204	238	102	0.74	2.83	7.93	2.00	2.32	
-10 (+14)	1014	255	297	115	0.82	3.55	8.85	2.23	2.59	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V3000RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	213	54	62	54	0.40	0.81	3.93	0.99	1.15	
-30 (-22)	304	77	89	67	0.50	1.15	4.53	1.14	1.33	
-25 (-13)	413	104	121	80	0.60	1.57	5.13	1.29	1.50	
-20 (- 4)	543	137	159	94	0.70	2.08	5.76	1.45	1.69	
-15 (+ 5)	699	176	205	108	0.79	2.68	6.43	1.62	1.89	
-10 (+14)	882	222	259	123	0.89	3.39	7.17	1.81	2.10	

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación	Capacidad de refrigeración			Consumo de potencia	Consumo de corriente	Flujo de masa	RANGO DE EFICIENCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	427	108	125	85	0.77	1.36	5.04	1.27	1.48	
-30 (-22)	586	148	172	98	0.88	1.90	5.94	1.50	1.74	
-25 (-13)	730	184	214	108	0.97	2.36	6.81	1.72	2.00	
-20 (- 4)	912	230	267	118	1.06	2.93	7.77	1.96	2.28	
-15 (+ 5)	1184	298	347	132	1.17	3.80	8.93	2.25	2.62	
-10 (+14)	1598	403	468	151	1.33	5.14	10.41	2.62	3.05	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	369	93	108	86	0.78	1.28	4.26	1.07	1.25
-30	(-22)	514	130	151	100	0.90	1.79	5.00	1.26	1.46
-25	(-13)	636	160	186	112	1.00	2.22	5.68	1.43	1.66
-20	(- 4)	787	198	231	124	1.10	2.74	6.42	1.62	1.88
-15	(+ 5)	1019	257	299	139	1.23	3.56	7.33	1.85	2.15
-10	(+14)	1385	349	406	161	1.40	4.85	8.52	2.15	2.50

CONDICIONES DE PRUEBA:		CECOMAF			(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
@220V4500RPM		Estática								
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	284	72	83	84	0.76	1.09	3.42	0.86	1.00
-30	(-22)	431	109	126	101	0.91	1.62	4.10	1.03	1.20
-25	(-13)	545	137	160	115	1.03	2.06	4.69	1.18	1.37
-20	(- 4)	679	171	199	129	1.15	2.59	5.30	1.33	1.55
-15	(+ 5)	886	223	260	147	1.29	3.41	6.04	1.52	1.77
-10	(+14)	1217	307	357	171	1.48	4.69	7.04	1.77	2.06

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base			
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	6.2	[mm]	(0.244")
3.1.1 Material			
3.1.2 Forma			
3.2 DESCARGA	4.9	[mm]	(0.193")
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESO	6.2	[mm]	(0.244")
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		