

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>EM 2X3125U</b>
Voltagem/Frequência Nominal	<b>115-127 V 60 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>513304092</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-290		
3 Voltagem e frequência nominal	115-127 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-40°C à 0°C	(-40°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	RSCR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático/Forçada	-	103 à 140 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático/Forçada	-	103 à 140 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	18.4	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (262 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	20.6	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/3+	[hp]
2 Deslocamento	6.09	[cm <sup>3</sup> ] (0.372 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	21.000	
2.2 Curso [mm]	17.600	
3 Carga de óleo	180	[ml] (6.09 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	7.84	[kg] (17.28 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 à 4.27 psig)

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	PTC	
2.1 Dispositivo de Partida	8EA14C3/8EA14E63/QPS2-A4R7MD3/QPS2-A4R7MD3 094	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	20(180)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM757UFBZZ-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	5.30	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	3.26	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	16.90	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	1.85	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	2.36	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CE - TUV - UKCA - UL	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b>		
					(Temperatura de condensação)	<b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1325	334	388	211	1.89	3.94	6.28	1.58	1.84

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40 (-40)</b>	680	171	199	129	1.20	2.01	5.25	1.32	1.54
<b>-35 (-31)</b>	863	217	253	146	1.34	2.55	5.89	1.48	1.73
<b>-30 (-22)</b>	1079	272	316	164	1.49	3.20	6.60	1.66	1.93
<b>-25 (-13)</b>	1333	336	391	181	1.63	3.96	7.39	1.86	2.16
<b>-20 (- 4)</b>	1630	411	478	198	1.78	4.86	8.28	2.09	2.43
<b>-15 (+ 5)</b>	1974	497	578	213	1.91	5.91	9.31	2.35	2.73
<b>-10 (+14)</b>	2370	597	694	227	2.03	7.13	10.50	2.65	3.08
<b>-5 (+23)</b>	2822	711	827	238	2.14	8.54	11.87	2.99	3.48
<b>0 (+32)</b>	3336	841	978	247	2.22	10.14	13.44	3.39	3.94

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-40 (-40)</b>	632	159	185	134	1.23	1.86	4.76	1.20	1.39
<b>-35 (-31)</b>	820	207	240	153	1.39	2.43	5.38	1.35	1.58
<b>-30 (-22)</b>	1040	262	305	172	1.55	3.08	6.01	1.51	1.76
<b>-25 (-13)</b>	1295	326	379	193	1.73	3.85	6.68	1.68	1.96
<b>-20 (- 4)</b>	1591	401	466	213	1.91	4.75	7.42	1.87	2.17
<b>-15 (+ 5)</b>	1931	487	566	233	2.09	5.79	8.24	2.08	2.41
<b>-10 (+14)</b>	2322	585	680	253	2.26	6.99	9.17	2.31	2.69
<b>-5 (+23)</b>	2767	697	811	270	2.42	8.37	10.23	2.58	3.00
<b>0 (+32)</b>	3270	824	958	287	2.56	9.94	11.46	2.89	3.36

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz		ASHRAE32 Forçada			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
	°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40 (-40)	561	141	164	136	1.25	1.66	4.16	1.05	1.22	
-35 (-31)	751	189	220	157	1.42	2.22	4.79	1.21	1.40	
-30 (-22)	969	244	284	179	1.61	2.87	5.40	1.36	1.58	
-25 (-13)	1221	308	358	203	1.82	3.63	6.00	1.51	1.76	
-20 (- 4)	1511	381	443	228	2.03	4.51	6.61	1.66	1.94	
-15 (+ 5)	1844	465	540	253	2.26	5.52	7.26	1.83	2.13	
-10 (+14)	2225	561	652	278	2.48	6.69	7.97	2.01	2.34	
-5 (+23)	2657	670	779	302	2.70	8.03	8.77	2.21	2.57	
0 (+32)	3146	793	922	326	2.91	9.56	9.69	2.44	2.84	

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz		ASHRAE32 Forçada			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
	°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40 (-40)	469	118	137	136	1.26	1.38	3.42	0.86	1.00	
-35 (-31)	655	165	192	159	1.44	1.94	4.11	1.04	1.21	
-30 (-22)	868	219	254	184	1.66	2.57	4.73	1.19	1.39	
-25 (-13)	1112	280	326	212	1.90	3.31	5.29	1.33	1.55	
-20 (- 4)	1392	351	408	241	2.15	4.15	5.81	1.47	1.70	
-15 (+ 5)	1713	432	502	272	2.42	5.13	6.33	1.60	1.86	
-10 (+14)	2079	524	609	303	2.70	6.25	6.87	1.73	2.01	
-5 (+23)	2494	629	731	334	2.98	7.54	7.45	1.88	2.18	
0 (+32)	2964	747	869	366	3.26	9.01	8.09	2.04	2.37	

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base	Universal EUEM		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	8.2 +0.12/-0.08	[mm]	(0.323" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Reto		
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Reto		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		