

DEFINICIÓN DEL COMPRESOR

Denominación	ES X55CBC
Voltage / Frecuencia nominal	115-127 V 60 Hz
Código de Ingeniería	518102628

A - APLICACIÓN / CONDICIONES LÍMITES DE TRABAJO

1 Tipo	Compresor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltaje y frecuencia nominal	115-127 / 60	[V / Hz]	
4 Tipo de aplicación			
4.1 Rango de temperatura de evaporación	-35°C para -10°C	(-31°F para 14°F)	
5 Tipo de motor	RSCR		
6 Torque de Arranque	LST - Bajo Torque de Arranque		
7 Elemento de control	Tubo capilar		
8 Enfriamiento del compresor	Rango de voltaje de operación		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estática	-	103 para 140 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estática	-	103 para 140 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensación			
9.1 Operación	6.9	[kgf/cm ²] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm ²] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura de las bobinas	130	[°C]	

B - DATOS MECÁNICOS

1 Referencia Comercial	1/5	[hp]
2 Desplazamiento	7.87	[cm ³] (0.480 cu.in)
2.1 Diametro [mm]	22.500	
2.2 Curso [mm]	19.800	
3 Carga de aceite	115	[ml] (3.89 fl.oz.)
3.1 Aceites aprobados		
3.2 Tipo/Viscosidad del aceite	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de aceite)	5.2	[kg] (11.46 lb.)
5 Carga de nitrógeno	-	[kgf/cm ²]

C - DATOS ELÉCTRICOS

1 Voltaje nominal/Frecuencia/Numero de fases	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Arranque	PTC	
2.1 Dispositivo de Arranque	5SP14X302K	
3 Capacitor de Arranque	-	[µF(VAC minimo)]
4 Capacitor de marcha	12(180)	[µF(VAC minimo)]
5 Protección del motor	4TM302KFBYY-53	
6 Resistencia del motor - bobina arranque	7.54	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistencia del motor - bobina marcha	7.07	[Ω en 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corriente com rotor trabado (60 Hz)	7.91	[A] - Medido según UL 984
9 FLA - Corriente a plena carga L/MBP (60 Hz)	0.96	[A] - Medido según UL 984
10 FLA - Corriente a plena carga HBP (60 Hz)	1.35	[A] - Medido según UL 984
11 Institutos de aprobación		

D - PERFORMANCE - DATOS CHECK POINT

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			GEALBP Estática		Temperatura de evaporación (Temp. de condensación		-23.3°C (-9.94°F) 40.5°C (104.9°F)	
Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
614	155	180	89	0.80	1.93	6.89	1.74	2.02

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			GEA Estática		(Temp. de condensación 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	337	85	99	65	0.58	0.00	5.21	1.31	1.53
-30	(-22)	449	113	131	74	0.66	0.00	6.08	1.53	1.78
-25	(-13)	585	147	171	83	0.75	0.00	7.04	1.77	2.06
-20	(- 4)	747	188	219	92	0.83	0.00	8.09	2.04	2.37
-15	(+ 5)	937	236	275	102	0.91	0.00	9.23	2.33	2.70
-10	(+14)	1158	292	339	111	0.99	0.00	10.48	2.64	3.07

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			GEA Estática		(Temp. de condensación 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	306	77	90	66	0.59	0.00	4.67	1.18	1.37
-30	(-22)	415	105	122	76	0.68	0.00	5.45	1.37	1.60
-25	(-13)	549	138	161	87	0.78	0.00	6.27	1.58	1.84
-20	(- 4)	710	179	208	99	0.89	0.00	7.14	1.80	2.09
-15	(+ 5)	901	227	264	111	1.00	0.00	8.07	2.03	2.36
-10	(+14)	1122	283	329	124	1.11	0.00	9.07	2.29	2.66

CONDICIONES DE PRUEBA: @115V60Hz			GEA Estática		(Temp. de condensación 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporación		Capacidad de refrigeración +/- 5%			Consumo de potencia +/- 5%	Consumo de corriente +/- 5%	Flujo de masa +/- 5%	RANGO DE EFICIENCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	279	70	82	65	0.59	0.00	4.26	1.07	1.25
-30	(-22)	382	96	112	77	0.69	0.00	4.97	1.25	1.46
-25	(-13)	512	129	150	90	0.81	0.00	5.68	1.43	1.66
-20	(- 4)	670	169	196	105	0.94	0.00	6.40	1.61	1.87
-15	(+ 5)	857	216	251	120	1.08	0.00	7.14	1.80	2.09
-10	(+14)	1076	271	315	136	1.22	0.00	7.92	2.00	2.32

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base			
2 Soporte de badeja	No		
3 Tubos			
3.1 SUCCIÓN	6.1	[mm]	(0.240")
3.1.1 Material			
3.1.2 Forma			
3.2 DESCARGA	5.1	[mm]	(0.201")
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESO	6	[mm]	(0.236")
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo enfriador de aceite (Cobre)	No	[mm]	
3.5 Sellado del tudo	Tampa de Gomma		