

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	<b>VES D7C</b>
Voltagem/Frequencia Nominal	<b>230 V 40-150 Hz</b>
Código de Engenharia	<b>513907242</b>

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-600a		
3 Voltagem e frequência nominal	230 / 40-150	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação	Baixa Pressão de Retorno		
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à -10°C	(-31°F à 14°F)	
5 Tipo de Motor	BPM		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	187 à 255 V	187 à 255 V
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático	187 à 255 V	187 à 255 V
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	6.9	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (98 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	7.8	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (111 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/5	[hp]
2 Deslocamento	7.23	[cm <sup>3</sup> ] (0.441 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	24.000	
2.2 Curso [mm]	16.000	
3 Carga de óleo	190	[ml] (6.42 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ALQUILB / ISO5	
4 Peso (com carga de óleo)	6.81	[kg] (15.01 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	-	[kgf/cm <sup>2</sup> ]

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	230 V 40-150 Hz 3 ~ (Trifásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Inverter	
2.1 Dispositivo de Partida	PFC CF02D01 M	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	-	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	INVERTER CF02D01 M 0	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	9.60	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	9.60	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (40/150 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (40/150 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (40/150 Hz)	-	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CCC - VDE	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V1300RPM</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
166	42	49	27	0.21	0.52	6.22	1.57	1.82

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V1600RPM</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
214	54	63	33	0.25	0.67	6.56	1.65	1.92

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V2000RPM</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
270	68	79	41	0.30	0.85	6.63	1.67	1.94

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V3000RPM</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
409	103	120	63	0.47	1.28	6.47	1.63	1.90

CONDIÇÕES DE TESTE: <b>@220V4500RPM</b>			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Estático</b>		Temperatura de evaporação (Temperatura de condensação)	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b> <b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
628	158	184	99	0.70	1.97	6.36	1.60	1.86

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V1300RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	106	27	31	17	0.12	0.33	6.22	1.57	1.82	
-30 (-22)	142	36	42	20	0.15	0.45	7.13	1.80	2.09	
-25 (-13)	186	47	55	23	0.18	0.58	8.10	2.04	2.37	
-20 (- 4)	240	61	70	26	0.20	0.75	9.23	2.32	2.70	
-15 (+ 5)	306	77	90	29	0.22	0.96	10.58	2.67	3.10	
-10 (+14)	386	97	113	32	0.24	1.22	12.25	3.09	3.59	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V1300RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	90	23	27	17	0.14	0.28	5.19	1.31	1.52	
-30 (-22)	126	32	37	21	0.16	0.39	6.08	1.53	1.78	
-25 (-13)	169	43	50	24	0.19	0.53	6.95	1.75	2.04	
-20 (- 4)	222	56	65	28	0.22	0.70	7.88	1.98	2.31	
-15 (+ 5)	286	72	84	32	0.24	0.90	8.95	2.25	2.62	
-10 (+14)	364	92	107	35	0.27	1.15	10.24	2.58	3.00	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V1300RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	66	17	19	17	0.14	0.21	3.93	0.99	1.15	
-30 (-22)	103	26	30	21	0.17	0.32	4.95	1.25	1.45	
-25 (-13)	148	37	43	25	0.20	0.46	5.86	1.48	1.72	
-20 (- 4)	201	51	59	30	0.23	0.63	6.74	1.70	1.97	
-15 (+ 5)	265	67	78	34	0.26	0.83	7.67	1.93	2.25	
-10 (+14)	342	86	100	39	0.29	1.08	8.74	2.20	2.56	

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%						+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	127	32	37	21	0.16	0.40	5.97	1.51	1.75	
-30 (-22)	175	44	51	25	0.19	0.55	7.03	1.77	2.06	
-25 (-13)	232	58	68	29	0.21	0.73	8.12	2.05	2.38	
-20 (- 4)	300	76	88	32	0.24	0.94	9.32	2.35	2.73	
-15 (+ 5)	382	96	112	36	0.26	1.20	10.71	2.70	3.14	
-10 (+14)	480	121	141	39	0.29	1.51	12.37	3.12	3.62	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	110	28	32	21	0.17	0.35	5.20	1.31	1.52
-30	(-22)	159	40	46	26	0.20	0.50	6.19	1.56	1.81
-25	(-13)	215	54	63	30	0.23	0.67	7.13	1.80	2.09
-20	(- 4)	281	71	82	35	0.26	0.88	8.10	2.04	2.37
-15	(+ 5)	360	91	105	39	0.30	1.13	9.16	2.31	2.68
-10	(+14)	454	114	133	43	0.33	1.43	10.41	2.62	3.05

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V1600RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	86	22	25	20	0.15	0.27	4.23	1.07	1.24
-30	(-22)	135	34	40	25	0.19	0.42	5.30	1.33	1.55
-25	(-13)	191	48	56	31	0.24	0.60	6.22	1.57	1.82
-20	(- 4)	257	65	75	36	0.28	0.81	7.07	1.78	2.07
-15	(+ 5)	334	84	98	42	0.32	1.05	7.95	2.00	2.33
-10	(+14)	425	107	125	48	0.36	1.34	8.92	2.25	2.61

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	158	40	46	27	0.20	0.49	5.95	1.50	1.74
-30	(-22)	216	54	63	31	0.23	0.68	6.96	1.75	2.04
-25	(-13)	288	73	84	36	0.26	0.90	8.05	2.03	2.36
-20	(- 4)	375	95	110	41	0.30	1.18	9.27	2.34	2.72
-15	(+ 5)	479	121	140	45	0.33	1.51	10.66	2.69	3.12
-10	(+14)	600	151	176	49	0.36	1.89	12.27	3.09	3.60

CONDIÇÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
		+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	137	35	40	27	0.21	0.43	5.17	1.30	1.52
-30	(-22)	195	49	57	32	0.24	0.61	6.11	1.54	1.79
-25	(-13)	266	67	78	38	0.28	0.83	7.06	1.78	2.07
-20	(- 4)	353	89	103	44	0.32	1.11	8.08	2.03	2.37
-15	(+ 5)	456	115	134	49	0.36	1.44	9.20	2.32	2.69
-10	(+14)	577	145	169	55	0.40	1.82	10.46	2.64	3.07

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V2000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	116	29	34	26	0.21	0.36	4.44	1.12	1.30	
-30 (-22)	171	43	50	32	0.24	0.54	5.39	1.36	1.58	
-25 (-13)	241	61	71	38	0.28	0.76	6.29	1.58	1.84	
-20 (- 4)	326	82	95	45	0.33	1.02	7.18	1.81	2.10	
-15 (+ 5)	427	108	125	53	0.39	1.35	8.12	2.05	2.38	
-10 (+14)	547	138	160	60	0.44	1.72	9.13	2.30	2.68	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	233	59	68	41	0.31	0.73	5.72	1.44	1.67	
-30 (-22)	326	82	95	49	0.35	1.02	6.68	1.68	1.96	
-25 (-13)	439	111	129	57	0.41	1.38	7.73	1.95	2.26	
-20 (- 4)	574	145	168	65	0.47	1.80	8.88	2.24	2.60	
-15 (+ 5)	735	185	215	73	0.52	2.31	10.16	2.56	2.98	
-10 (+14)	921	232	270	80	0.58	2.91	11.59	2.92	3.40	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	211	53	62	41	0.32	0.66	5.13	1.29	1.50	
-30 (-22)	297	75	87	50	0.37	0.93	5.97	1.50	1.75	
-25 (-13)	404	102	118	59	0.43	1.27	6.87	1.73	2.01	
-20 (- 4)	536	135	157	68	0.50	1.69	7.85	1.98	2.30	
-15 (+ 5)	695	175	204	78	0.57	2.19	8.93	2.25	2.62	
-10 (+14)	882	222	259	87	0.63	2.78	10.13	2.55	2.97	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V3000RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	193	49	56	42	0.31	0.60	4.62	1.16	1.35	
-30 (-22)	268	67	78	50	0.37	0.84	5.36	1.35	1.57	
-25 (-13)	367	92	108	60	0.44	1.15	6.15	1.55	1.80	
-20 (- 4)	493	124	144	71	0.52	1.55	6.99	1.76	2.05	
-15 (+ 5)	647	163	190	82	0.60	2.04	7.90	1.99	2.32	
-10 (+14)	832	210	244	93	0.68	2.63	8.92	2.25	2.61	

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
@220V4500RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	372	94	109	67	0.49	1.16	5.51	1.39	1.61	
-30 (-22)	497	125	146	78	0.56	1.56	6.38	1.61	1.87	
-25 (-13)	634	160	186	88	0.62	1.99	7.27	1.83	2.13	
-20 (- 4)	797	201	234	97	0.68	2.50	8.24	2.08	2.41	
-15 (+ 5)	1001	252	293	107	0.74	3.15	9.33	2.35	2.73	
-10 (+14)	1260	318	369	118	0.81	3.97	10.60	2.67	3.10	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
@220V4500RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	331	83	97	66	0.49	1.04	4.98	1.26	1.46	
-30 (-22)	469	118	137	80	0.58	1.47	5.82	1.47	1.71	
-25 (-13)	615	155	180	93	0.66	1.93	6.64	1.67	1.95	
-20 (- 4)	784	198	230	105	0.73	2.46	7.48	1.88	2.19	
-15 (+ 5)	989	249	290	118	0.80	3.11	8.40	2.12	2.46	
-10 (+14)	1246	314	365	131	0.87	3.93	9.47	2.39	2.77	

CONDICÕES DE TESTE:		ASHRAE32			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
@220V4500RPM		Estático								
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA			
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-35 (-31)	274	69	80	62	0.46	0.86	4.45	1.12	1.30	
-30 (-22)	420	106	123	78	0.58	1.32	5.29	1.33	1.55	
-25 (-13)	570	144	167	94	0.68	1.79	6.07	1.53	1.78	
-20 (- 4)	739	186	216	108	0.76	2.32	6.82	1.72	2.00	
-15 (+ 5)	940	237	276	124	0.85	2.96	7.62	1.92	2.23	
-10 (+14)	1189	300	348	140	0.93	3.75	8.51	2.15	2.49	

**F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS**

1 Placa base			
2 Suporte de bandeja	Sim		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.1	[mm]	(0.240" )
3.1.1 Material			
3.1.2 Forma			
3.2 DESCARGA	4.9	[mm]	(0.193" )
3.2.1 Material			
3.2.2 Forma			
3.3 PROCESSO	6	[mm]	(0.236" )
3.3.1 Material			
3.3.2 Forma			
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		