

DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	EM 2U3121U
Voltagem/Frequencia Nominal	220-240 V 50 Hz
Código de Engenharia	513304140

A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-290		
3 Voltagem e frequência nominal	220-240 / 50	[V / Hz]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-40°C à 0°C	(-40°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	RSCR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	Estático	198 à 255 V	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	Estático	198 à 255 V	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	18.4	[kgf/cm ²] (262 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	20.6	[kgf/cm ²] (293 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[°C]	

B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/3	[hp]
2 Deslocamento	5.54	[cm ³] (0.338 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	21.000	
2.2 Curso [mm]	16.000	
3 Carga de óleo	180	[ml] (6.09 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ALQUILB / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	8.05	[kg] (17.75 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 à 4.27 psig)

C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	PTC	
2.1 Dispositivo de Partida	8EA17C3/QPS2-A22MG1/QPS2-A22MG1 092	
3 Capacitor de Partida	-	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	5(346)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	4TM283KFBYY-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%	
7 Resistência motor - bobina funcionamento	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%	
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (50 Hz)	6.77	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (50 Hz)	0.87	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (50 Hz)	1.05	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação		

D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAELBP32 Estático		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
909	229	266	169	0.81	2.71	5.37	1.35	1.57	

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAELBP32 Forçada		Temperatura de evaporação -23.3°C (-9.94°F) (Temperatura de condensação 54.4°C (129.92°F))				
Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
945	238	277	170	0.82	2.81	5.56	1.40	1.63	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 35°C (+95°F))					
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-40 (-40)	475	120	139	108	0.56	1.40	4.39	1.11	1.29	
-35 (-31)	604	152	177	121	0.61	1.79	4.99	1.26	1.46	
-30 (-22)	766	193	224	134	0.66	2.27	5.71	1.44	1.67	
-25 (-13)	963	243	282	147	0.72	2.86	6.56	1.65	1.92	
-20 (- 4)	1197	302	351	159	0.77	3.57	7.55	1.90	2.21	
-15 (+ 5)	1469	370	431	170	0.82	4.40	8.68	2.19	2.54	
-10 (+14)	1783	449	522	180	0.86	5.37	9.97	2.51	2.92	
-5 (+23)	2140	539	627	188	0.90	6.47	11.40	2.87	3.34	
0 (+32)	2542	641	745	194	0.92	7.73	13.00	3.28	3.81	

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz			ASHRAE32 Estático		(Temperatura de condensação 45°C (+113°F))					
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]	
-40 (-40)	433	109	127	112	0.58	1.28	3.90	0.98	1.14	
-35 (-31)	556	140	163	126	0.63	1.65	4.42	1.12	1.30	
-30 (-22)	712	179	209	141	0.69	2.11	5.03	1.27	1.48	
-25 (-13)	903	228	265	156	0.76	2.68	5.74	1.45	1.68	
-20 (- 4)	1131	285	331	171	0.82	3.37	6.54	1.65	1.92	
-15 (+ 5)	1397	352	409	186	0.89	4.19	7.45	1.88	2.18	
-10 (+14)	1704	430	499	201	0.96	5.13	8.48	2.14	2.48	
-5 (+23)	2055	518	602	214	1.01	6.21	9.62	2.42	2.82	
0 (+32)	2450	617	718	226	1.07	7.45	10.88	2.74	3.19	

E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz		ASHRAE32 Estático			(Temperatura de condensação 55°C (+131°F))					
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
	°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40 (-40)	395	100	116	114	0.59	1.17	3.50	0.88	1.03	
-35 (-31)	509	128	149	129	0.64	1.51	3.99	1.00	1.17	
-30 (-22)	655	165	192	145	0.71	1.94	4.52	1.14	1.32	
-25 (-13)	836	211	245	163	0.79	2.49	5.11	1.29	1.50	
-20 (- 4)	1053	265	309	181	0.87	3.14	5.76	1.45	1.69	
-15 (+ 5)	1309	330	384	200	0.95	3.92	6.49	1.63	1.90	
-10 (+14)	1606	405	471	219	1.04	4.83	7.29	1.84	2.14	
-5 (+23)	1946	490	570	238	1.12	5.88	8.17	2.06	2.39	
0 (+32)	2330	587	683	256	1.20	7.08	9.14	2.30	2.68	

CONDIÇÕES DE TESTE: @220V50Hz		ASHRAE32 Estático			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%			
	°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-40 (-40)	363	91	106	114	0.59	1.07	3.12	0.79	0.91	
-35 (-31)	463	117	136	130	0.65	1.37	3.60	0.91	1.05	
-30 (-22)	595	150	174	148	0.72	1.76	4.09	1.03	1.20	
-25 (-13)	761	192	223	168	0.81	2.26	4.60	1.16	1.35	
-20 (- 4)	964	243	283	189	0.90	2.88	5.14	1.29	1.51	
-15 (+ 5)	1206	304	353	212	1.00	3.61	5.71	1.44	1.67	
-10 (+14)	1488	375	436	235	1.11	4.48	6.32	1.59	1.85	
-5 (+23)	1813	457	531	259	1.22	5.48	6.98	1.76	2.04	
0 (+32)	2183	550	640	283	1.32	6.63	7.68	1.94	2.25	

F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal EUEM		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Curvo 42° p/ cima +45° p/ trás		
3.2 DESCARGA	4.94 +0.08/-0.08	[mm]	(0.194" +0.003"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Curvo 30° p/ cima +24°p/ trás		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Curvo 45° p/ cima + 45° p/trás		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		