

### DEFINIÇÃO DO COMPRESSOR

Descrição	EM R130HLC
Voltagem/Frequência Nominal	115-127 V 60 Hz
Código de Engenharia	513400007

### A - APLICAÇÃO / CONDIÇÕES LIMITES DE TRABALHO

1 Tipo	Compressor recíproco		
2 Refrigerante	R-134a		
3 Voltagem e frequência nominal	115-127 / 60	[ V / Hz ]	
4 Tipo de Aplicação			
4.1 Temperatura de Evaporação	-35°C à 0°C	(-31°F à 32°F)	
5 Tipo de Motor	CSCR		
6 Torque de Partida	LST - Baixo Torque de Partida		
7 Elemento de Controle	Tubo capilar		
8 Refrigeração do compressor	Faixa de operação da voltagem		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Temperatura ambiente)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Temperatura ambiente)	-	-	-
9 Máxima temperatura de condensação			
9.1 Operação	14.2	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (202 psig)	/ °C - °F
9.2 Pico	15.9	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (226 psig)	/ °C - °F
10 Máxima temperatura das bobinas	130	[ °C ]	

### B - DADOS MECÂNICOS

1 Referência Comercial	1/3+	[hp]
2 Deslocamento	10.61	[cm <sup>3</sup> ] (0.647 cu.in)
2.1 Diâmetro [mm]	26.000	
2.2 Curso [mm]	20.000	
3 Carga de óleo	180	[ml] (6.09 fl.oz.)
3.1 Lubrificantes aprovados		
3.2 Tipo/Viscosidade do óleo	ESTER / ISO22	
4 Peso (com carga de óleo)	7.98	[kg] (17.59 lb.)
5 Carga de Nitrogênio	0.2 à 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 à 4.27 psig)

### C - DADOS ELÉTRICOS

1 Voltagem/Frequência/Número de Fases Nominal	115-127 V 60 Hz 1 ~ (Monofásico)	
2 Tipo de Dispositivo de Partida	Current Relay	
2.1 Dispositivo de Partida	213515080	
3 Capacitor de Partida	124-149(180)	[µF(VAC mínimo)]
4 Capacitor de Funcionamento	20(180)	[µF(VAC mínimo)]
5 Proteção do Motor	5TM 771RFBZZ-53	
6 Resistência motor - bobina auxiliar	5.93	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Resistência motor - bobina funcionamento	1.77	[Ω em 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Corrente com rotor bloqueado (60 Hz)	27.52	[A] - Medido de acordo com UL 984
9 FLA - Corrente a plena carga L/MBP (60 Hz)	1.20	[A] - Medido de acordo com UL 984
10 FLA - Corrente a plena carga HBP (60 Hz)	1.29	[A] - Medido de acordo com UL 984
11 Institutos de aprovação	CE - TUV - UKCA	

### D - PERFORMANCE - DADOS DE CHECK POINT

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAELBP32</b> <b>Forçada</b>		Temperatura de evaporação	<b>-23.3°C (-9.94°F)</b>		
					(Temperatura de condensação)	<b>54.4°C (129.92°F)</b>		
Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
1235	311	362	245	2.47	7.02	5.05	1.27	1.48

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>35°C (+95°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	718	181	210	177	2.53	4.06	4.07	1.03	1.19
<b>-30 (-22)</b>	977	246	286	198	2.48	5.54	4.93	1.24	1.44
<b>-25 (-13)</b>	1289	325	378	224	2.59	7.32	5.74	1.45	1.68
<b>-20 (- 4)</b>	1662	419	487	255	2.79	9.46	6.52	1.64	1.91
<b>-15 (+ 5)</b>	2102	530	616	290	3.07	12.00	7.26	1.83	2.13
<b>-10 (+14)</b>	2615	659	766	329	3.36	14.98	7.97	2.01	2.34
<b>-5 (+23)</b>	3207	808	940	371	3.64	18.45	8.66	2.18	2.54
<b>0 (+32)</b>	3886	979	1139	416	3.85	22.47	9.32	2.35	2.73

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>45°C (+113°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	678	171	199	180	2.56	3.84	3.75	0.94	1.10
<b>-30 (-22)</b>	927	234	272	204	2.50	5.26	4.51	1.14	1.32
<b>-25 (-13)</b>	1233	311	361	234	2.59	7.00	5.25	1.32	1.54
<b>-20 (- 4)</b>	1601	403	469	268	2.81	9.11	5.96	1.50	1.75
<b>-15 (+ 5)</b>	2038	514	597	306	3.12	11.63	6.65	1.67	1.95
<b>-10 (+14)</b>	2551	643	748	349	3.46	14.61	7.32	1.84	2.14
<b>-5 (+23)</b>	3147	793	922	395	3.81	18.10	7.98	2.01	2.34
<b>0 (+32)</b>	3831	965	1123	444	4.12	22.15	8.62	2.17	2.53

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz			<b>ASHRAE32</b> <b>Forçada</b>		(Temperatura de condensação <b>55°C (+131°F)</b> )				
Temperatura de evaporação	Capacidade de refrigeração			Consumo de potência	Consumo de corrente	Fluxo de massa	FAIXA DE EFICIÊNCIA		
	+/- 5%			+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 7%		
°C (°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
<b>-35 (-31)</b>	602	152	176	178	2.59	3.40	3.41	0.86	1.00
<b>-30 (-22)</b>	837	211	245	206	2.49	4.74	4.09	1.03	1.20
<b>-25 (-13)</b>	1130	285	331	239	2.58	6.42	4.75	1.20	1.39
<b>-20 (- 4)</b>	1489	375	436	277	2.82	8.47	5.39	1.36	1.58
<b>-15 (+ 5)</b>	1920	484	562	319	3.15	10.95	6.03	1.52	1.77
<b>-10 (+14)</b>	2429	612	712	365	3.55	13.91	6.66	1.68	1.95
<b>-5 (+23)</b>	3023	762	886	415	3.96	17.39	7.28	1.84	2.13
<b>0 (+32)</b>	3709	935	1087	469	4.36	21.44	7.91	1.99	2.32

### E - PERFORMANCE - CURVAS

CONDIÇÕES DE TESTE: @115V60Hz		ASHRAE32 Forçada			(Temperatura de condensação 65°C (+149°F))					
Temperatura de evaporação		Capacidade de refrigeração +/- 5%			Consumo de potência +/- 5%	Consumo de corrente +/- 5%	Fluxo de massa +/- 5%	FAIXA DE EFICIÊNCIA +/- 7%		
°C	(°F)	[Btu/h]	[kcal/h]	[W]	[W]	[A]	[kg/h]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W/W]
-35	(-31)	548	138	161	176	2.63	3.10	3.10	0.78	0.91
-30	(-22)	764	193	224	208	2.51	4.33	3.68	0.93	1.08
-25	(-13)	1041	262	305	245	2.58	5.91	4.26	1.07	1.25
-20	(- 4)	1386	349	406	286	2.83	7.89	4.84	1.22	1.42
-15	(+ 5)	1806	455	529	333	3.19	10.31	5.42	1.37	1.59
-10	(+14)	2307	581	676	383	3.63	13.21	6.01	1.51	1.76
-5	(+23)	2895	730	848	438	4.12	16.66	6.61	1.67	1.94
0	(+32)	3578	902	1048	496	4.60	20.68	7.22	1.82	2.12

### F - CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

1 Placa base	Universal AMEM		
2 Suporte de bandeja	Não		
3 Passadores			
3.1 SUCÇÃO	8.2 +0.12/-0.08	[mm]	(0.323" +0.005"/-0.003")
3.1.1 Material	Cobre		
3.1.2 Forma	Reto		
3.2 DESCARGA	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.2.1 Material	Cobre		
3.2.2 Forma	Reto		
3.3 PROCESSO	6.5 +0.12/-0.08	[mm]	(0.256" +0.005"/-0.003")
3.3.1 Material	Cobre		
3.3.2 Forma	Reto		
3.4 Tubo resfriador de óleo (Cobre)	Não	[mm]	
3.5 Fechamento do Passador	Tampão de Borracha		