

VEM & VEH

新变频产品，中国制造
更低的能耗，更长的预期寿命
制冷设备的优先选择



高能效



低噪音



宽电压



快速制冷



环境友好



寿命更长



可出口欧盟地区
有符合VDE要求的外部PFC



变频板组合
有可用于较小冷量压缩机的变频板


主要应用



立式冷柜



立式展示柜



岛柜



立式饮料柜

压缩机技术参数

制冷剂	型号	应用	工况	排量	变频板	蒸发温度范围	测试工况	转速	制冷量	能效	产地
R290	VENT403U	L/MBP	1/3	3,1	200W DV	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	61 - 220	1,82	巴西
	VENT404U	L/MBP	1/3+	4,3	400W DV/PFC	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1200 - 4500	108 - 354	1,93	巴西
	VENT406U	L/MBP	1/2	6,4	400W DV/PFC	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 4500	151 - 439	1,72	中国
	VEHT409U	L/MBP	1/2	9,0	550W DV 1000W PFC	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 4500	239 - 668 247 - 675	1,84 1,81	中国
	VEHU413U	L/MBP	1	12,7	1000W DV 1000W PFC	-40°C to 0°	ASHRAE LBP	1600 - 4500	346 - 937 347 - 933	1,72 1,69	中国

* Test Conditions:

ASHRAE LBP (Rated point): T. evap: -23.3°C / T. cond: 54.4°C

EN12900 MBP (Rated point): T. evap: -10°C / T. cond: 45°C

** Product still under testing. Preliminary performance demonstrated

For more detailed information, contact technical support



embraco.com

embraco
Nidec