

Haga de Embraco su opción preferida:

LINEA COMPLETA PARA REEMPLAZO COMERCIAL



EM



F



NE



NT



NJ



CONFIABILIDAD
La larga vida del producto asegura una mayor disponibilidad del equipo



ALTA EFICIENCIA
Mantenga los productos frescos con menos energía



PORTAFOLIO COMPLETO
Cobertura total de productos HFC e hidrocarburos



BAJO NIVEL DE RUIDO
Mejorando la calidad de vida con productos más silenciosos

PRINCIPALES APLICACIONES



ENFRIADOR DE BEBIDAS
(BOTELLERO)



COCINAS
PROFESIONALES



EXHIBIDORES AUTOCONTENIDOS



CONGELADOR
HORIZONTAL

R-134a											
Modelo	HP	Par de Arranque	Aplicación	Condición	115V 60 Hz		220V 60 Hz		Posición del Conector		
					CAP Btu/h	COP Btu/ Wh	CAP Btu/h	COP Btu/ Wh	Succión	Descarga	Proceso
EMI40HNR	1/10	LST	LBP	ASHRAE LBP 32	381	4.1	375	4.1	Izq	Der	Der
EM55HNX	1/6	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	510	4.0	-	-	Izq	Der	Der
EMIS70HHR	1/5	LST	L/M/HBP	ASHRAE LBP 32	693	4.6	-	-	Izq	Der	Der
EMR80HLR	1/4	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	777	5.4	781	5.3	Izq	Der	Der
EMR100HLR	1/3	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	971	5.4	822	5.2	Izq	Der	Der
FFI10HBX	1/3	HST	L/M/HBP	ASHRAE LBP 32	1065	4.3	-	-	Der	Der	Izq
FFI12HBX	1/3+	HST	L/M/HBP	ASHRAE LBP 32	1190	4.1	1190	4.0	Der	Der	Izq
EMR130HLR	1/3+	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	1235	5.0	1283	4.9	Izq	Der	Der
FFU160HAX	1/2	HST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	1516	4.6	1533	4.9	Der	Der	Izq
NEK6210Z	1/3	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	4524	7.4	4325	7.2	Der	Der	Izq
NEK6212Z	1/2	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	5178	6.8	5032	6.7	Der	Der	Izq
NEU6214Z	1/2	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	6429	7.1	6402	6.9	Der	Der	Izq
NT6215Z	3/4	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	6626	8.2	6401	7.7	Der	Der	Izq
NT6217Z	3/4	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	7460	7.5	6610.0	6.8	Der	Der	Izq
NJ6220Z	1/1	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	10169	8.1	9090	7.6	Izq	Der	Der
NJ6226Z	1/1	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	-	-	11130.0	7.7	Izq	Der	Der

R-404A											
Modelo	HP	Par de Arranque	Aplicación	Condición	115V 60 Hz		220V 60 Hz		Posición del Conector		
					CAP Btu/h	COP Btu/ Wh	CAP Btu/h	COP Btu/ Wh	Succión	Descarga	Proceso
NEK2121GK	1/3	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	1212	4.2	-	-	Der	Der	Izq
NEK2125GK	1/3+	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	1458	4.5	1244	4.1	Der	Der	Izq
NEK2134GK	1/2	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	1948	4.5	1858	4.4	Der	Der	Izq
NEK2150GK	1/2+	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	2493	4.6	2361	4.0	Der	Der	Izq
NT2168GKV	3/4	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	2628	4.1	2860	4.9	Der	Der	Izq
NT2178GKV	1/1	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	3425	4.1	2559	3.1	Der	Der	Izq
NT2180GKV	1/1	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	4110	4.6	3962	4.5	Der	Der	Izq
NJ2192GK	1/1	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	4500	4.4	4502	4.5	Izq	Der	Der
NJ2212GK	1/1	HST	LBP	ASHRAE LBP 32	5444	4.1	5911	5.1	Izq	Der	Der
NEK6181GK	1/3+	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	4508	7.9	4404	7.1	Der	Der	Izq
NEK6210GK	1/2	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	5355	7.1	4928	6.6	Der	Der	Izq
NEK6213GK	1/2+	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	7050	6.7	6946	6.3	Der	Der	Izq
NT6217GKV	3/4	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	7380	7.5	-	-	Der	Der	Izq
NT6220GKV	3/4	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	8464	7.3	8211	6.8	Der	Der	Izq
NT6222GKV	1/1	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	10375	8.1	9992	6.4	Der	Der	Izq
NT6226GKV	1/1	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	13258	7.3	12590	6.0	Der	Der	Izq
NJ9232GK	1/1	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	-	-	16053	8.2	Izq	Der	Der
NJ9238GK	1/1	HST	M/HBP	ASHRAE HBP 46	-	-	18466	6.9	Izq	Der	Der

R-290											
Modelo	HP	Par de Arranque	Aplicación	Condición	115V 60 Hz		220V 60 Hz		Posición del Conector		
					CAP Btu/h	COP Btu/ Wh	CAP Btu/h	COP Btu/ Wh	Succión	Descarga	Proceso
EMI50UER	1/6	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	522	4.5	523	4.6	Izq	Der	Der
EMI70UER	1/5	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	699	4.33	717	4.5	Izq	Der	Der
EMI90UEX	1/4	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	973	4.6	945	4.5	Izq	Der	Der
EMX3111U	1/5	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	581	5.6	-	-	Der	Der	Izq
EMX3115U	1/5	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	756	5.95	789	6.2	Izq	Der	Der
EMC3121U	1/4	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	1002	6.04	992	5.8	Der	Der	Izq
EMC3125U	1/3	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	1177	5.97	1187	6.0	Der	Der	Izq
EMC3130U	1/3	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	1426	5.81	1427.0	6.0	Der	Der	Izq
EMC3134U	1/3	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	1700	5.99	1678.0	6.2	Der	Der	Izq
EMC3140U	1/2	LST	L/MBP	ASHRAE LBP 32	2027	5.88	-	-	Der	Der	Izq

