

Línea comercial Embraco



Un portafolio completo
para sus necesidades de
refrigeración comercial



Robustez y
fiabilidad



Amplio rango de
refrigeración



Bajo nivel ruido
y vibración



Alta eficiencia
energética

think ahead

Compactos, robustos y eficientes

Modelos en
R134a, R290
y R404A

Opciones para
temperaturas de
evaporación bajas,
medias y altas



La línea comercial de Embraco cuenta con
modelos para diferentes aplicaciones

embraco
Nidec

Consulta las especificaciones de algunos modelos

Compresores de baja temperatura (LBP)

Modelo	Voltaje [V]	HP	Despl. [cm ³]	Refrigerante	Rango de evaporación [°C]	Condición de prueba	50Hz		60Hz	
							Cap [W]	COP [W/W]	Cap [W]	COP [W/W]
NEU2140GK	115-127	1/2	8.77	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	-	-	564	1.34
NEU2140GK	200-230 (50Hz) 208-230 (60Hz)	1/2	8.77	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	486	1.36	480	1.34
NEU2155GK	115-127	3/4	12.11	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	-	-	774	1.42
NEU2155GK	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	3/4	12.11	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	655	1.32	771	1.29
NEU2168GK	115-127	3/4	13.54	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	-	-	899	1.42
NEU2168GK	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	3/4	13.54	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	744	1.27	920	1.43
NEU2168U	115-127	3/4	16.80	R290	-40 a -10	ASHRAELBP32	-	-	949	1.51
NEU2168U	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	3/4	16.80	R290	-40 a -10	ASHRAELBP32	791	1.56	933	1.52
NT2180GK	115-127	1	20.44	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	-	-	1206	1.37
NT2180GK	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	1	20.44	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	984	1.36	1161	1.32
NJ2192GJ	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	1 1/4	26.11	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	1176	1.26	1399.2	1.33
NJ2212GJ	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	1 1/2	34.38	R404A	-40 a -10	ASHRAELBP32	1532	1.34	1848.7	1.30

Compresores de media temperatura (MBP)

Modelo	Voltaje [V]	HP	Despl. [cm ³]	Refrigerante	Rango de evaporación [°C]	Condición de prueba	50Hz		60Hz	
							Cap [W]	COP [W/W]	Cap [W]	COP [W/W]
NEU6212GK	115-127	1/2	8.77	R404A	-20 a 10	ASHRAEHBP46	-	-	1025	1.88
NEU6212GK	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	1/2	8.77	R404A	-20 a 10	ASHRAEHBP46	857	1.7	923	1.57
NEU6215GK	115-127	3/4	12.11	R404A	-20 a 10	ASHRAEHBP46	-	-	1676	2.19
NEU6215GK	220-240 (50Hz) 208-230 (60Hz)	3/4	12.11	R404A	-20 a 10	ASHRAEHBP46	1201	1.85	1301	1.46
NT6222GK	115	1	17.39	R404A	-20 a 10	ASHRAEHBP46	-	-	1947	1.86
NT6222GK	200-240 (50 Hz) 230 (60 Hz)	1	17.39	R404A	-20 a 10	ASHRAEHBP46	1484	1.72	1802	1.67
NJ9232E	200-220 (50Hz) 208-230 (60Hz)	1 1/4	26.11	R22	-20 a 10	ASHRAEHBP46	2027	1.91	2345	1.84
NJ9238GK	230 (50Hz) 208-230 (60Hz)	1 1/2	32.67	R404A	-20 a 10	ASHRAEHBP46	2730	1.64	3188	1.66

Compresores de alta temperatura (HBP)

Modelo	Voltaje [V]	HP	Despl. [cm ³]	Refrigerante	Rango de evaporación [°C]	Condición de prueba	50Hz		60Hz	
							Cap [W]	COP [W/W]	Cap [W]	COP [W/W]
NEU6210E	200-230 (50 Hz) 208-230 (60 Hz)	1/2	8.77	R22	-15 a 10	ASHRAEHBP46	1218	2.24	1415	2.17
NEU6214Z	115-127	1/2	16.80	R134A	-15 a 10	ASHRAEHBP46	-	-	1907	2.21
NEU6214Z	200-240 (50 Hz) 208-230 (60 Hz)	1/2	16.80	R134A	-15 a 10	ASHRAEHBP46	1687	2.46	1920	2.29
NT6215Z	115-127	1/2+	17.39	R134A	-15 a 10	ASHRAEHBP46	-	-	1968	2.53
NT6215Z	200-240 (50 Hz) 208-230 (60 Hz)	1/2+	17.39	R134A	-15 a 10	ASHRAEHBP46	1626	2.30	1882	2.25
NEU6214E	200-230 (50 Hz) 208-230 (60 Hz)	3/4	12.11	R22	-15 a 10	ASHRAEHBP46	1731	2.37	1967	2.16
NJ6220Z	115	1	26.11	R134A	-15 a 10	ASHRAEHBP46	-	-	2980	2.39
NJ6220Z	208-230	1	26.11	R134A	-15 a 10	ASHRAEHBP46	-	-	2663	2.24



Elija la solución ideal para su necesidad



Encuentra el distribuidor más cercano a ti



Descarga la app y haz tu rutina más fácil con 7 características

embraco
Nidec