

# EM



Un portfolio completo  
per le tue esigenze di  
refrigerazione



Alto livello di efficienza



Livello di rumore ridotto



Rispetto per  
l'ambiente



Ampia capacità di  
raffreddamento



Ampio campo di  
applicazioni



Piattaforma  
globale

think ahead

Soluzioni a propano:  
il compressore **ON-OFF** più  
efficiente di Embraco per la  
refrigerazione commerciale  
leggera.

**Line-Up Completa**  
per un servizio clienti  
migliore



**Applicazioni principali**

Congelatori commerciali & frigoriferi | Sottobanco  
Armadi refrigerati (reach-in) | Isole refrigerate

**embraco**  
**Nidec**

# Scopri le specifiche di alcuni modelli

Modello	Applic.	Tensione nominale/ Frequenza	HP	Cilin. [cc]	Refrigerante	Motore	Intervallo ambientale [C]	Condizioni di prova (Punto nominale)	50Hz		60Hz	
									Cap [W]	COP [W/W]	Cap [W]	COP [W/W]
EMC3117U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/4	3,97	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	197	1,83	-	-
EMC3119U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/4	4,53	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	236	1,86	-	-
EMC3121U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/4	5,54	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	271	1,88	-	-
EMC3125U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/3	6,09	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	305	1,88	-	-
EMC3130U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/3	6,92	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	349	1,84	-	-
EMC3134U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/3	7,95	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	417	1,85	-	-
EMC3140U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/2	9,04	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	459	1,77	-	-
EMC3145U	L/MBP	220-240V 50Hz	1/2	11,14	RSCR	R290	-35 to 0	ASHRAE LBP	559	1,75	-	-
EMX6152U	MBP	220-240V 50/60Hz	1/4	5,19	CSIR	R290	-20 to 10	ASHRAE HBP	712	2,79	841	2,81
EMX6181U	MBP	220-240V 50/60Hz	1/3	6,92	CSIR	R290	-20 to 10	ASHRAE HBP	975	2,9	1154	2,84
EMX6210U	MBP	220-240V 50Hz	1/3	9,04	CSIR	R290	-20 to 10	ASHRAE HBP	1266	2,68	-	-



Scansiona e scopri  
tutte le possibilità  
di questo prodotto

**embraco**  
**Nidec**