

NEX



Un portfolio completo
per le tue esigenze di
refrigerazione commerciale



+24% di capacità
di raffreddamento



+7% di risparmio
energetico



+10% di
efficienza in più



30% meno peso



Livello di rumore
inferiore



Robustezza

think ahead

**Piattaforma NE Global di ultima
generazione: robustezza**
in un design più compatto. Da 17 a 21 cc in
un'altezza ridotta.



Applicazioni principali
Cucine professionali | Vetrine espositive

embraco
Nidec

Scopri le specifiche di alcuni modelli

Modello	Applic.	Tensione nominale/ Frequenza	HP	Cilin. [cc]	Refrigerante	Motore	Intervallo ambientale [C]	Condizioni di prova (Punto nominale)	50Hz		60Hz	
									Cap [W]	COP [W/W]	Cap [W]	COP [W/W]
NEU2168U	LBP	220-240 V 50 Hz	3/4	16.8	R290	CSCR	-40 to -10	ASHRAE LBP	788	1.53	-	-
NEU2170UA	LBP	220-240V 50Hz	3/4	16.8	R290	CSCR	-40 to -10	ASHRAE LBP	820	1.54	-	-
NEX2180UA	LBP	220-240V 50Hz	1	18.7	R290	CSCR	-40 to -10	ASHRAE LBP	932	1.62	-	-
NEX2180UB	LBP	220-240V 50Hz	1	18.7	R290	CSCR	-40 to -10	ASHRAE LBP	929	1.59	-	-
NEX2190UA	LBP	220-240V 50Hz	1	21	R290	CSCR	-40 to -10	ASHRAE LBP	1032	1.59	-	-
NEU2178U	LBP	220-240 V 50 Hz	1	18.7	R290	CSCR	-40 to -10	ASHRAE LBP	905	1.52	-	-
NEU6217U	MBP	220-240 V 50 Hz	3/4	14.28	R290	CSCR	-20 to 10	ENI2900 MBP	1058	2.04	-	-
NEX6217UA	MBP	220-240V 50Hz	3/4	14.3	R290	CSIR	-20 to 10	ENI2900 MBP	1055	1.91	-	-
NEX6222UA	MBP	220-240V 50Hz	1	18.7	R290	CSCR	-20 to 10	ENI2900 MBP	1429	2.14	-	-
NEX6225UA	MBP	220-240V 50Hz	1	21	R290	CSCR	-20 to 10	ENI2900 MBP	1612	2.07	-	-
NEU6212GL*	MBP	220-240 V 50 Hz	1/2	8.77	R454C/R455A*	CSIR	-20 to 10	ENI2900 MBP	611	1.65	-	-
NEU6215GL*	MBP	220-240 V 50 Hz	3/4	12.11	R454C/R455A*	CSCR	-20 to 10	ENI2900 MBP	871	1.77	-	-

*Modelli in fase di sviluppo.



Scansiona e scopri
tutte le possibilità
di questo prodotto

embraco
Nidec